

# W371

Bright projection



- **Bright WXGA projector – 3800 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB Power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**
- **Lightweight and portable**

Project bright vibrant presentations effortlessly any time of day in HD. Designed for meeting rooms and classrooms, the W381 boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features to provide you with a low overall cost of ownership.



## Specifications

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Display/imagen</b>             |  |
| Tecnología de visualización       | DLP  |
| Resolución                        | WXGA (1280x800)  |
| Brillo                            | 3.800 lumens   |
| Ratio de contraste                | 25.000:1   |
| Relación de aspecto nativo        | 16:10  |
| Ratio de aspecto - compatible     | 4:3,16:9   |
| Corrección Keystone-Vertical      | +/-40°   |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz   |
| Frecuencia de muestreo vertical   | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz  |
| Uniformidad                       | 75%  |
| Tamaño de pantalla                | 0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonal  |
| <b>Info Lámpara</b>               |  |
| Fuente de luz                     | Lámpara  |
| Vatios lámpara                    | 203  |
| Vida de lámpara (horas)           | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)  |
| <b>Óptica</b>                     |  |
| Distancia de tiro                 | 1,55:1 ~ 1,73:1  |
| Distancia de proyección (m)       | 1m - 12m   |
| Zoom                              | 1,1  |
| Tipo de zoom                      | Manual   |
| Distancia focal (mm)              | 21.85 ~ 24   |
| Offset nativo                     | 112%   |
| <b>Conectividad</b>               |  |
| Conexiones                        | <b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br><b>Control</b> 1 x RS232  |
| <b>General</b>                    |  |
| Nivel sonoro (típico)             | 27dB   |
| Nivel sonoro (max)                | 29dB   |
| Compatibilidad PC                 | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac   |
| Compatibilidad 2D                 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)  |
| Compatibilidad 3D                 | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60   |
| 3D                                | Full 3D  |
| Seguridad                         | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface  |
| idiomas OSD / display             | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento     | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m   |
| Control remoto                    | Mando tipo tarjeta extraplano  |
| Altavoces                         | 1  |
| Watios por altavoz                | 10W  |
| Contenido de la caja              | AC power cord<br>Remote control<br>Battery<br>Basic user manual  |
| Optional wireless models          | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200  |
| <b>Corriente</b>                  |  |
| Fuente de alimentación            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz  |
| Consumo energético (standby)      | 0.5W   |
| Consumo energético ( mín.)        | 187W   |
| Consumo energético ( máx.)        | 225W   |
| <b>Peso y dimensiones</b>         |  |
| Peso                              | 3kg  |
| Dimensiones (W x D x H)           | 316 x 244 x 108  |

