j5create

Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

USB-C® Dual/Triple Display Docking Station

JCD543

JCD543P

JCD542

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de Instalación Rápida
PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁中文 : 快速安裝手冊
簡中文 : 快速安裝手冊

English

■ Windows® - Driver Installation

- **The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)**

Manual Installation Steps
Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from www.jScreate.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2
Click on the "jScreate" file that should appear near the bottom left or right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear (You may have to navigate to your Downloads folder to open the jScreate file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon on the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the jScreate file).
* If possible, open the jScreate file as an administrator by right-clicking the jScreate file and selecting "Run as administrator."

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the driver. After your computer has restarted, connect the jScreate docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the jScreate docking station. Now you are ready to use your jScreate docking station!

Step 4 Display Settings
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Setting" from the menu that appears.

■ macOS®- Driver Installation

- **Do NOT plug the jScreate USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed**

Step 1
Make sure the jScreate docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.jScreate.com under Support > Downloads/Drivers then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About this Mac®").

Step 2
Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an opened box). The installation window will appear, continue through the steps within the window. Depending on your system, you will receive a "System Extension Blocked" message for "Magic Control Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

Step 3
After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer, you will then be able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB™ Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "USB™ Display Device". Unplug the docking station from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "DJTVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station from the computer then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4
Go to , and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the JSCreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg file that was downloaded from our website.

■ System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K support for 4K output
- Available USB™ power delivery over USB-C® to support upstream charging

■ Extended Monitor

One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
* CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM: 4 GB memory or higher
Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
* CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM: 8 GB memory or higher
A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

- **After you upgrade your operating system, update your jScreate product driver before using to avoid compatibility issues.**
- **When using a high-consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).**

Deutsch

■ Windows® - Treiberinstallation

- **Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 installiert, wenn die Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. (Plug-and-Play erfordert Internetzugang)**

Schritt 1
Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.jScreate.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2
Klicken Sie auf die "jScreate"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie dann den angezeigten Aufforderungen (Gegebenenfalls müssen Sie auf (Mein) Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation jSUsb3.0MultiAdapter wählen.) Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "jScreate"; * Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "jScreate" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "jScreate" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart" um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die jScreate Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre jScreate Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings
Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Um auf die Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

■ macOS® - Treiberinstallation

- **Verbinden Sie NICHT den jScreate USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist**

Schritt 1
Vergewissern Sie sich, dass die jScreate-Dockingstation vom Mac® abgetrennt ist, laden Sie dann den neuesten Treiber von www.jScreate.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, ist ggf. eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen erforderlich; wählen Sie bei „Download von Programmen erlauben" die Option „Überall".)

Schritt 2
Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kasten). Es erscheint das Installationsfenster, fahren Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Wahrscheinlich wird Sie die Meldung "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Vorhängeschloss, um Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3
Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzteil (optional) an die Dockingstation an und verbinden Sie dann die Dockingstation mit dem Computer, dann können Sie Ihre Docking-Station verwenden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE"-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™-Display-Gerät" sollte sich automatisch öffnen, falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein und lassen Sie "USB™-Anzeigegerät" zu. Ziehen Sie die Dockingstation vom Computer ab und schließen Sie sie wieder an. Sie werden aufgefordert, "DJTVirtualDisplayDriver" zuzulassen, stellen Sie sicher, dass dies über Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Bildschirmaufzeichnung aktiviert ist, ziehen Sie anschließend die Dockingstation ab und schließen Sie sie wieder an.

Schritt 4
Rufen Sie und dann Systemeinstellungen auf, wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der JSCreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-Datei, die Sie von unserer Website heruntergeladen haben.

■ Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbarer USB-C® Port mit DisplayPort™ Alt-Modus
- Unterstützung der Angabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

■ Erweitern Sie Monitorumgebungen

Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
* CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM: 4 GB Speicher oder mehr
Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
* CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM: 8 GB Speicher oder mehr
Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

- **Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre jScreate Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.**
- **Bei Verwendung eines energieintensiven Gerätes wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzteil für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzteil können zusammen erworben werden (JCD543P).**

Français

■ Windows® - Installation du pilote

- **Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les appareils Windows® 10 lorsque la station d'accueil est branchée sur l'ordinateur. (Plug & Play nécessite un accès Internet)**

Étapes manuelles d'installation
Étapes 1
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de www.jScreate.com sous support > Téléchargements/Pilotes, puis rechercher le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2
Cliquez sur le fichier « jScreate » qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devrez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier jScreate pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier jScreate).
* Si possible, ouvrez le fichier jScreate en tant qu'administrateur en cliquant à droite sur le fichier jScreate et sélectionnez " Exécuter en tant qu'administrateur ".

Étape 3
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez la station d'accueil jScreate à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil jScreate. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil jScreate!

Étape 4 Paramètres d'Affichage
Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

■ macOS® - Installation du pilote

- **Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage jScreate USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.**

Étape 1
Assurez-vous que la station d'accueil jScreate est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.jScreate.com sous Support > Téléchargements/Pilotes, puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver correspondant à la version de macOS® sur votre Mac® (possible en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Étape 2
Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic à 2 doigts sur le fichier.pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Selon de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Bloqué » pour « Magic Control Technology », naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquer sur le cadenas pour apporter des modifications, et permettre le développeur « Magic Control Technology », puis revenir à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminé.

Étape 3
Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® fonctionne avec macOS® 11 ou plus tard vous recevrez une Notification « Appareil D'affichage USB™» en haut à droite, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser », L'application Appareil d'Affichage USB™ devrait s'ouvrir automatiquement, si elle se n'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Pilote d'Affichage USB™ Actif » dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Veuillez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et autoriser « Appareil d'Affichage USB™». Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « DJTVirtualDisplayDriver », vous voudrez vous assurer qu'il est vérifié via les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Confidentialité > Enregistrement de l'écran, ensuite débrancher l'station d'accueil, puis reconnectez-la. Vos écrans devraient être prêts à utiliser!

Étape 4
Allez à , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

* Pour des instructions plus détaillées, s'il vous plaît veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier JSCreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg qui a été téléchargé à partir de notre site Web.

■ Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM ou plus
- Port USB-C® disponible avec le mode Alt DisplayPort™
- Carte graphique interne avec prise en charge 4K pour la sortie 4K
- Power Delivery USB™ disponible sur USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

■ Moniteur Etendu

Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
* Processeur : Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM : 4 GB de mémoire ou plus
Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
* Processeur : Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM : 8 GB de mémoire ou plus
Un processeur haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

- **Après avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour d'abord votre pilote du produit jScreate pour éviter les problèmes de compatibilité.**
- **Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales. L'adaptateur secteur de cette station d'accueil peut être acheté séparément (JUP2290) ou la station d'accueil et l'adaptateur secteur peuvent être achetés ensemble (JCD543P).**

Italiano

■ Windows® - Installazione del driver

- **Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)**

Procedura di installazione manuale
Passo 1
Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da www.jScreate.com in Support > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

Passo 2
Fare clic sul file "jScreate" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file jScreate per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file jScreate).
* Se possibile, aprire il file jScreate come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file jScreate e selezionare "Esegui come amministratore".

Passo 3
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del driver. Dopo il riavvio del computer, connettere la docking station jScreate al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station jScreate. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station jScreate!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione
È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

■ macOS® - Installazione del driver

- **NON inserire la scheda video USB™ jScreate nel computer fino all 'installazione completa del driver installer contenuto nel controllador**

Passo 1.
Assicurarsi che la docking station jScreate sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.jScreate.com in Support > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrendo fino al prodotto e facendo clic sul tasto Driver macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® in esecuzione (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona della mela in alto a sinistra, quindi fare clic su "Informazioni sul Mac®").

Passo 2
Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, procedere con i passi all'interno della finestra. Quando l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifica e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvio al termine dell'installazione.

Passo 3
Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station quindi collegare la docking al computer per poter utilizzare la docking station. Tuttavia, se il Mac® esegue macOS® 11 o versioni successive, si riceverà una NOTIFICA "DISPLAY USB™" nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona e selezionare "Consenti". L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso. Fare clic sul tasto "Attiva driver display USB™" all'interno dell'applicazione. Viene richiesto di consentire l'applicazione, navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale e consentire "Display USB™". Scollegare e ricollegare la docking station. Si riceverà un invito a consentire "DJTVirtualDisplayDriver". Assicurarsi che sia selezionata l'opzione in Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Registrazione schermo, quindi scollegare e ricollegare la docking station. I display dovrebbero essere pronti per l'uso!

Passo 4
Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file JSCreate_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

■ Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o versione successiva
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM o superiore
- Modalità DisplayPort™Alt USB-C® DisplayPort™ disponibile
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream

■ Monitor esteso

Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
* CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM: 4 GB di memoria o superiore
Due riproduzioni video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
* CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM: 8 GB di memoria o superiore
Si consiglia un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali.

- **Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto jScreate per evitare problemi di compatibilità.**
- **Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. L'adattatore di alimentazione per questa stazione può essere acquistato separatamente (JUP2290) oppure la docking station e l'adattatore di alimentazione possono essere acquistati insieme (JCD543P).**

Nederlands

■ Windows® - Stuurprogramma installeren

- **De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10-apparaten wanneer het docking station is aangesloten op de computer. (Voor Plug & Play is internettoegang nodig)**

Stappenplan handmatige installatie
Stap 1
Voor handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via www.jScreate.com onder Support > Downloads/Drivers, zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product en klik op de knop Windows®-driver

Stap 2
Klik op het "jScreate"-bestand dat linksonder of rechtsboven in uw webbrowser moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm (mogelijk moet u naar uw map "Downloads" navigeren om het jScreate-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram linksonder in het scherm, zoekt u naar "Downloads" en opent u het bestand "jScreate"). * Open indien mogelijk het bestand "jScreate" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "jScreate" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

Stap 3
Nadat de eerste installatie is voltooid, klikt u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het jScreate docking station aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het jScreate docking station. U bent nu klaar om uw jScreate docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergave-instellingen
U kunt uw beeldschermen configureren en herschikken via de weergave-instellingen van Windows®. Voor toegang tot de weergave-instellingen klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteert u "weergave-instelling" in het menu dat verschijnt.

■ macOS® - Stuurprogramma installeren

- **Sluit de jScreate USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd**

Stap 1.
Zorg ervoor dat het jScreate docking station is losgekoppeld van de Mac®, en download de meest recente driver van www.jScreate.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product en klik op de knop macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikt u op het Apple-pictogram linksboven, en klik vervolgens op "Over deze Mac®").

Stap 2
Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven, doorloop de stappen in het venster. Afhankelijk van uw systeem ontvangt u een blokkeringsbericht "Systeemuitbreiding geblokkeerd" voor "Magic Control Technology", navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging & Privacy > Algemeen, klik op het hangslot om wijzigingen aan te brengen, en sta ontwikkelaar "Magic Control Technology" toe. Keer vervolgens terug naar het installatievenster en klik op Opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid.

Stap 3
Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het docking station en sluit u vervolgens het docking station aan op de computer, waarna u uw docking station kunt gebruiken. Als uw Mac® echter macOS® 11 of hoger gebruikt, ontvangt u een melding "USB™ Display Device" in de rechterbovenhoek. Klik op het pictogram en selecteer "Toestaan". De toepassing "USB™ Display Device" zou automatisch moeten openen. Als deze niet wordt geopend, start u de toepassing via launchpad of het macOS®-dock onderaan. Klik op de knop "Actief USB™ Display Driver" in de applicatie. U wordt gevraagd om de toepassing toe te staan. Navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Algemeen en sta "USB™ Display Device" toe. Koppel het docking station los van de computer en sluit het vervolgens opnieuw aan. U zult een prompt ontvangen om "DJTVirtualDisplayDriver" toe te staan, U moet ervoor zorgen dat het is aangevinkt via Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy > Privacy > Schermrecorder, daarna koppelt u het docking station los en sluit u het weer aan. Uw beeldschermen zouden klaar moeten zijn voor gebruik!

Stap 4
Ga naar , en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luidsprekeruitvoer. Hier kunt u selecteren welk apparaat geluidsuitvoer heeft.

* Voor meer gedetailleerde instructies kunt u het bestand README.pdf openen in het JSCreate_USB_Video_Adapter_Driver.dmg bestand dat u hebt gedownload via onze website.

■ Systeemvereisten

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 of later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM of hoger
- Beschikbare USB-C® DisplayPort™ DisplayPort™Alt-modus
- Ondersteunt de uitvoer van 4K-resolutie via de interne grafische kaart op de pc.
- USB™ stroombeveer via USB-C® ter ondersteuning van stroomopwaarts opladen

■ Uitgebreide monitor

Een 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
* CPU : Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM : 4 GB geheugen of meer
Twee 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
* CPU : Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM: 8 GB of meer geheugen
Een high-end processor wordt aanbevolen voor meerdere beeldschermen en optimale prestaties.

- **Nadat u uw besturingssysteem hebt bijgewerkt, moet u eerst uw jScreate stuurprogramma bijwerken om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.**
- **Als u een apparaat met hoog stroomverbruik gebruikt, is het aanbevolen een voedingsadapter te gebruiken voor optimale prestaties. De voedingsadapter voor deze dockingstation kan afzonderlijk worden gekocht (JUP2290) of het docking station en de voedingsadapter kunnen samen worden gekocht (JCD543P).**

Español

■ Windows® - Instalación del controlador

- **El controlador se instalará automáticamente en dispositivos Windows® 10 cuando la estación de acoplamiento este conectada a la computadora. (Plug & Play requiere acceso a Internet)**

Pasos de instalación manual
Paso 1
Para la instalación manual, mantener la estación de acoplamiento desconectada. Puede descargar el controlador más reciente desde el sitio web www.jScreate.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta su producto y haga clic en el botón Controlador de Windows®.

Paso 2
Haga clic en el archivo "jScreate" que debe aparecer cerca de la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha del explorador web para comenzar la instalación, siga las instrucciones que aparecen (es posible que deba ir a su carpeta Descargas para abrir el archivo jScreate y comenzar la instalación. Para ir a la carpeta de Descargas, haga clic en el icono Windows situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, busque la carpeta Descargas y abra el archivo jScreate).
* Si es posible, abra el archivo jScreate como administrador haciendo clic con el botón derecho en el archivo jScreate y seleccione "Ejecutar como administrador".

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar el equipo, conecte la estación de acoplamiento jScreate al equipo y, a continuación, conecte las pantallas, los periféricos o el adaptador de alimentación (opcional) a la estación de acoplamiento jScreate. ¡Ahora está listo para usar la estación de acoplamiento jScreate!

Paso 4 Configuración de las pantallas
Puede configurar y reorganizar sus pantallas a través de la configuración de pantallas de Windows®. Para acceder a la configuración de la las pantallas, haga clic con el botón derecho en el escritorio/de pantalla y seleccione "Configuración de pantalla" en el menú que aparece.

■ macOS® - Instalación del controlador

- **No conecte el jScreate USB™ multi-monitor Adaptador en el equipo hasta que el conductor esté completamente instalado.**

Paso 1
Asegúrese de que la estación de acoplamiento jScreate esté desconectada del equipo Mac® y descargue el controlador más reciente desde el sitio www.jScreate.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta su producto y haga clic en el botón Controlador de macOS® que corresponde a la versión de macOS® que está ejecutando su Mac® (para encontrar su versión de macOS®, haga clic en el icono de la manzana ubicado en la parte superior izquierda y, a continuación, haga clic en "Acerca de este Mac®").

Paso 2
Abra un Finder y, a continuación, seleccione "Descargas", busque y haga doble clic en el archivo llamado "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Haga clic con el botón derecho o haga clic con dos dedos en el archivo .pkg (tendrá un icono de un cuadro abierto). Aparecerá la ventana de instalación. Continúe con los pasos dentro de la ventana. Durante la instalación, recibirá un mensaje "Extensión del sistema bloqueada" para "Magic Control Technology", Vaya a Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > General, haga clic en el candado para realizar cambios y permita al desarrollador la "Magic Control Technology". Por último, vuelva a la ventana de instalación y haga clic en Reiniciar una vez finalizada dicha instalación.

Paso 3
Después de que el equipo se haya reiniciado, conecte sus pantallas, periféricos y/o adaptador de alimentación (opcional) a la estación de acoplamiento. A continuación, conecte la estación de acoplamiento al equipo. A partir de aquí, podrá usar la estación de acoplamiento. Sin embargo, si su Mac® tiene instalado macOS® 11, o posterior, recibirá la notificación "Dispositivo de visualización USB™" en la esquina superior derecha. Haga clic en el icono y seleccione "Permitir". La aplicación "Dispositivo de visualización USB™" debe abrirse automáticamente; si no se abre, inicie la aplicación a través de Launchpad o la base de acoplamiento de macOS® de la parte inferior. Haga clic en el botón "Activar el controlador de pantalla USB™" dentro de la aplicación. Se le pedirá que dé permiso a la aplicación. Vaya a Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > General y permita "Dispositivo de visualización USB™". Desconecte la estación de acoplamiento del equipo y, a continuación, vuelva a conectarla. Recibirá un mensaje para permitir "DJTVirtualDisplayDriver". Debe asegurarse de que esté activado a través de Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > Privacidad > Grabación de pantalla. Después, desconecte la estación de acoplamiento y vuelva a conectar. Las pantallas deberían estar listas para usarse.

Paso 4
Vaya a , y a continuación, elija Preferencias del Sistema y seleccione las opciones Salida de sonido y altavoz. Aquí puede seleccionar qué dispositivo tiene salida de sonido.

* Para obtener instrucciones más detalladas, abra el archivo README.pdf que se encuentra dentro del archivo JSCreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg que se descargó desde nuestro sitio web.

■ Requisitos del sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o posterior
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modo USB-C® DisplayPort™Alt disponible
- Admite la salida de resolución 4K mediante una tarjeta gráfica interna en la PC.
- Suministro de energía USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponible a través de USB-C® para soportar la carga ascendente

■ Monitor extendido

Una reproducción de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
* CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
* RAM: 4 GB de memoria o superior
Dos reproducciones de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
* CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
* RAM: 8 GB de memoria o superior
Se recomienda un procesador superior para pantallas múltiples y un rendimiento óptimo.

- **Despues de actualizar su sistema operativo

Dansk

■ Installation af driveren i Windows®

- **Når dockingstationen slutter til computeren, downloades og installeres driveren automatisk på Windows® 10-enheder. (Internetadgang påkrævet for brug af Plug and Play)**

Trin til manuel installation

Trin 1

For manuel installation, skal du holde dockingstationen afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Drivere, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til Windows®.

Trin 2

Klik på filen "j5create", der vises nederst til venstre eller åbn den i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen j5create for, at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nederst til venstre på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åben filen j5create).

* Hvis det er muligt, skal du åbne filen j5create som administrator ved at højreklikke på filen j5create og vælge "Kør som administrator".

Trin 3

Når den første installasjonen er færdig, skal du klikke på "Genstart" for at afslutte installationen af softwaren. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte j5create-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til j5create-dockingstationen. Du er nu klar til at bruge din j5create-dockingstation!

Trin 4

Visningsindstillinger

Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/baggrundsbilledet og vælge "Skærmindstillinger" i menuen, der vises.

■ Installation af driveren i macOS®

- **Sørt IKKE din j5create USB™-skærmadapter i computeren, før driveren er installeret helt.**

Trin 1

Sørg for, at din j5create-dockingstation er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Drivere. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på "Om denne Mac®").

Trin 2

Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Højreklik eller klik med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon af en åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet. Under installationen vises beskeden "System Extension Blocked" (Systemudvidelse blokeret) for "Magic Control Technology". Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt, klik på hængelåsen for at foretage indstillingerne, og giv udviklerrettigheder til "Magic Control Technology". Gå derefter tilbage til installationsvinduet og klik på genstart, når installationen er færdig.

Trin 3

Når din computeren er blevet genstartet, skal du slutte dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til dockingstationen. Slut derefter dockingstationen til computeren, så du kan bruge din dockingstation. Men hvis din Mac® kører med macOS® 11 eller nyere, vises beskeden "USB™ Display Device" (USB™-skærmenhed) evt til højre. Klik vemligst på ikonet og vælg "Allow" (Tillad). Programmet "USB™ Display Device" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet via startpanelet eller via docken fremhævet i macOS®. Klik på knappen "Active USB™ Display Driver" (Aktiv USB™-skærmdriver) i programmet. Herefter skal du give tilladelse til programmet. Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt og tillad "USB™ Display Device". Afbryd dockingstationen fra computeren og tilslut den igen. Herefter vises en besked, der beder dig om at godkende "DJTVirtualDisplayDriver". Sørg for, at den er markeret via Systemvalg > Sikkerhed og personvern > Personvern > Skærmoptagelse. Afbryd derefter dockingstationen fra stikkontakten og tilslut den igen. Herefter er dine skærme klar til brug!

Trin 4

Gå til ⬛⬛, og derefter Systemindstillinger, og vælg indstillingerne for lyd- og højttalerudgangen. Her kan du vælge, hvilken enhed der skal afspille lyden.

* Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ AT™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM eller højere
- Tilgængelig USB-C® -port med DisplayPort™ Alt-funktion
- Internt grafikkort med 4K-understøttelse til Apple®
- Tilgængelig USB™-strømforsyning via USB-C® til upstream-opladning

■ Udvidet skærm

For videoafspilning på en 2K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB eller mere eller højere

For videoafspilning i to 2K skærme (2048 x 1152 med 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB hukommelse eller højere

Det anbefales, at bruge en kraftig processor, hvis du brugere flere skærmen, så du oprår den bedste ydeevne.

- **Når du har opgraderet dit operativsystem, skal du opdatere driveren til dit j5create-produkt før brug, for at undgå kompatibilitetsproblemer.**
- Når du bruger en enhed med høje strømforbrug, anbefales det at du bruger en strømadapter, for at opnå den bedste ydeevne. Strømadapteren til denne dockingstation kan købes separat (UP2290), eller i den dockingstation og strømadapteren kabes sammen (JCD543P).

Norsk

■ Installere driver for Windows®

- **Driveren vil automatisk laste ned og installere på Windows® 10-enheter når dokkingstasjonen er koblet til datamaskinen. (Plug and Play krever en internettforbindelse)**

Trinn for manuell installasjon

Trinn 1

For manuell installasjon holder du dokkingstasjonen frakoblet. Du kan laste ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappen.

Trinn 2

Klikk «j5create»-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller åpner den i nettleseren din for å starte installasjonen, og følg deretter instruksjonene som vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne j5create-filen for å starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nederst til venstre på skjermen og søker etter Nedlastinger, så åpner du j5create-filen.)

* Om mulig åpner du j5create-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator».

Trinn 3

Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dokkingstasjonen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferiutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dokkingstasjonen. Nå er du klar til å bruke din j5create dokkingstasjon!

Trinn 4

Skjerminnstillinger

Du kan konfigurere og omorganisere skjermene gjennom skjerminnstillingene i Windows®. For å få tilgang til skjerminnstillingene, høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjerminnstillinger» fra menyen som vises.

■ Installere driver for macOS®

- **IKKE koble j5create USB™ skjermadapter til datamaskinen før driveren er ferdiginstallert**

Trinn 1

Sørg for at j5create-dokkingstasjonen er koblet fra Mac®, og last ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på macOS®-driverknappen for den macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen»).

Trinn 2

Åpne Finder, velg «Nedlastinger», og finn og dobbeltklikk filen som heter «j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg». Høyreklikk eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon av en åpen boks). Installasjonsvinduet vises, så du kan fortsette gjennom trinnene i vinduet. Under installasjonen vil du motta varselet «Systemutvidelse blokkert» for «Magic Control Technology». Gå til Systeminnstillinger > Sikkerhet og privatliv > Generelt, klikk på hengelåsen for å gjøre endringer, og gi tillatelser for «Magic Control Technology». Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Trinn 3

Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferiutstyret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dokkingstasjonen, så kan du bruke din dokkingstation. Men hvis din Mac® kører med macOS® 11 eller nyere, vises beskeden "USB™ Display Device" (USB™-skærmenhed) evt til høre. Klik vemligst på ikonet og vælg "Allow" (Tillad). Programmet "USB™ Display Device" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet via startpanelet eller via docken fremhævet i macOS®. Klik på knappen "Active USB™ Display Driver" (Aktiv USB™-skærmdriver) i programmet. Herefter skal du give tilladelse til programmet. Gå til Systeminnstillinger > Sikkerhet og privatliv > Generelt og tillat "USB™ Display Device". Afbryd dockingstasjonen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er merket via Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern > Skjermopptak. Koble fra dokkingstasjonen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4

Gå til ⬛⬛, og deretter Systeminnstillinger, og velg lyd og så lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000 / ATI™ HD 7xxx / NVIDIA® 5XXM eller høyere
- Tilgjengelig USB-C®-port med DisplayPort™ Alt-modus
- Internt grafikkort med 4K-understøttelse til Apple®
- Tilgjengelig USB™-strømforsyning via USB-C® til støtte oppstrømslading

■ Utvidet skjerm

Ån 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerms videoavspilling
- Prosessor: Intel® Core™ i5 fire kjerner
- RAM: 4 GB eller mer/bedre

To 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerms videoavspilling
- Prosessor: Intel® Core™ i7 fire kjerner
- RAM: 8 GB eller mer ram/re

En avansert prosessor anbefales for flere skjermer og optimal ytelse.

- **Etter at du oppgraderer operativsystemet, må du oppdatere j5create-produktdriveren før bruk for å unngå problemer med kompatibilitet.**
- Ved bruk av enheter med høyt strømforbruk, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren for denne dokkingstasjonen kan kjøpes separat (UP2290), eller i dokkingstasjonen og strømadapteren kabes sammen (JCD543P).

Suomi

■ Windows®-ohjaimen asennus

- **Ohjain latua ja asentaa automaattisesti Windows® 10 -laitteissa, kun telakointiasema on liitetty tietokoneeseen. (Plug & Play vaatii Internet-yhteyden)**

Manuaalisen asennuksen vaiheet

Vaihe 1

Asentaksesi manuaalisesti, pidä telakointiasema liittämättömänä. Voit ladata uusimman ohjaimen osoitteesta www.j5create.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Latukset/Ohjaimet) ja hakea sitten tuotetta syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alaspäin tuotteesi kohdalla ja napsauttamalla Windows®-ohjain-painiketta.

Vaihe 2

Napsauta "j5create"-tiedostoa, jonka tulisi olla näkyvissä lähellä verkkoselaimen vasenta tai oikeaa alalaitaa aloittaaksesi asennuksen. Voimi sen jälkeen näkyviin tulevien kehotteiden ohjeiden mukaisesti (Simun on ehkä siirryttävä Latukset-kansiosi asennuksen aloittamiseksi. Siirtykäessä Latukset-kansioon, napsauta Windows® -kuvaketta työpöytäsi vasemmassa alakulmassa ja etsi sitten Latukset-kansio ja avaa j5create-tiedosto).

* Jos mahdollista, avaa j5create-tiedosto järjestelmänvalvojana hiirenpainikkeella ja valitsemalla tiedostosta hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana."

Vaihe 3

Kun ensimmäinen asennus on suoritettu loppuun, napsauta "Käynnistä uudelleen" suorittaaksesi ohjelmiston asennuksen loppuun. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä j5create telakointiasema tietokoneeseen, liitä sitten näytöt, ohjelsiaitteet ja/tai verkkolaitteet (valinnainen) j5create-telakointiasemaan. Olet nyt valmis käyttämään j5create USB™ -telakointiasemaa!

Vaihe 4

Näyttöasetukset

Voit määrittää tai järjestää näytöt uudelleen Windows® -näyttöasetuksissa. Käyttääksesi näyttöasetuksia, napsauta hiiren oikealla painikkeella työpöytääsi tai taustaa valikossa työpöytä/taustakuva-valintaa ja valitse "Näyttöasetus".

■ macOS®-ohjaimen asennus

- **ÄLÄ liitä j5create USB™-näyttösovitinta tietokoneeseen ennen kuin ohjain on asennettu kokonaan**

Vaihe 1

Varmista, että j5create-telakointiasema on irrotettu Mac®-tietokoneesta ja lataa uusin ohjain osoitteesta www.j5create.com kohdasta Support (Tuki)> Downloads/Drivers (Latukset/Ohjaimet). Etsi sitten tuote syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alas tuotteesi kohdalle ja napsauta macOS®-ohjainpainiketta, joka vastaa Mac®-tietokoneesi macOS®-versiota (löytääksesi macOS®-version, osoita Apple®-kuvaketta ylhäällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac®"-ikkunaa).

Vaihe 2

Ajnne Finder, veig «Nedlastinger», og finn og dobbeltklikk filen som heter «j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg». Høyreklikk eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så du kan fortsette gjennom trinnene i vinduet. Under installasjonen vil du motta varselet «Systemutvidelse blokkert» for «Magic Control Technology». Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, klikk hengelåsen for å gjøre endringer, og tillat utvikleren «Magic Control Technology». Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Vaihe 3

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä näytöt, oheislaitteet ja/tai verkkolaite (valinnainen) telakointiasemaan, liitä sitten telakointiasema tietokoneeseen, sen jälkeen voit käyttää telakointiasemaa. Jos Mac®-tietokoneessa on käytössä macOS® 11 tai uudempi, oikeaan ylälaidan tulee näkyviin "USB™-näytönlaite"-ilmoitus, rastita kuvake ja valitse "Salli". "USB™-näyttölaite"-sovelluksen tulisi avautua automaattisesti, jos se ei avaudu, käynnistä sovellus käynnistysvalikosta tai alla olevalla macOS®-telakalla. Osoita sovelluksen "Aktiivinen USB™-näytönohjain"-painiketta. Sinua kehotetaan sallimaan sovellus. Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset > Suojaus ja Tietosuoja > Yleiset ja salli "USB™-näyttölaite". Irrota telakointiasema tietokoneesta ja liitä takaisin. Saat kehotteen, jossa pyydetään hyväksymään "DJTVirtualDisplayDriver". Varmista, että se on valittu kohdassa Järjestelmäasetukset > Suojaus ja Tietosuoja > Näytönlallennus, irrota sen jälkeen telakointiasema ja liitä se takaisin. Näyttöjesi pitäisi nyt olla käyttövalmiita!

Vaihe 4

Siirry kohtaan ⬛⬛, sen jälkeen Järjestelmäasetuksen ja valitse Ääni- ja kaiuttinlähtövalinnat. Tässä voit valita minkä laitteen haluat lähettävän ääntä.

* Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja, avaa verkkosivustoltamme ladattavan README.pdf-tiedoston J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-tiedoston sisällä.

■ Järjestelmävaatimukset

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 tai uudempi
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM tai korkeampi
- Yhteensopiva USB-C® -portti jossa DisplayPort™ Alt-modus
- Sisäänrakennettu grafiikkasiru 4K-ulottuvuudella
- Käytettävissä oleva USB™ -virransyöttö USB-C® -yhteydellä tukemaan ylävirtalataamista

■ Laajennettu monitori

Yksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videotoisto
- Suoritin: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB tai enemmän muistia

Kaksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videotoistoa
- Suoritin: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB tai enemmän muistia

Korkealaatuinen suoritin on suositeltava moninäytöille ja optimaaliselle suorituskyvylle.

- **Ennen kuin päivität käyttöjärjestelmän, päivitä ensin j5create-tuotenäytön välttämiseksi yhteensopivuusongelmat.**
- **Kun käytät suuritehoisia laitteita, on suositeltavaa käyttää verkkolaitetta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän telakointiaseman verkkolaitteen voi ostaa erikseen (UP2290) tai telakointiaseman ja verkkolaitteen voi osta yhdessä (JCD543P).**

Magyar

■ Windows®-illesztőprogram telepítése

- **Az illesztőprogram automatikusan letöltődik és települ a Windows® 10 eszközökre, amikor a dokkolóállomás csatlakoztatva van a számítógéphez. (A Plug & Play internet-hozzáférést igényel)**

A kézi telepítés lépései

1. lépés

Kézi telepítés esetén a dokkolóállomást kihúzva kell tartani. A legújabb illesztőprogramot letöltheti a www.j5create.com weboldalról a Támogatás > Letöltések/illesztőprogramok/Drivers menüpont alatt, majd keresse meg a termékét a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés

Kattintson a „j5create" fájlra, amely a bónggeső bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelenő utasításokat (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a j5create fájlt meg kell keresnie a Letöltések mappába kell navigálnia. A Letöltések mappába történő navigáláshoz kattintson a Windows® -ikonra a képernyő bal alsó sarkában, majd keresse meg a Letöltések mappát, és nyissa meg a j5create fájlt).

* Ha lehetséges, nyissa meg a j5create fájlt rendszergazdaként úgy, hogy a jobb gombbal a j5create fájlra kattint, majd kiválasztja a „Futtatás rendszergazdaként" lehetőséget.

3. lépés

A kezdeti telepítés befejezése után kattintson a „Restart" (Újraindítás) gombra a szoftver telepítésének befejezéséhez. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create dokkolóállomást a számítógéphez, majd csatlakoztassa a megjelenítőket, a perifériákat és/vagy a hálózati adaptert (opcionális) a j5create dokkolóállomáshoz. Most már készen áll a j5create dokkolóállomás használatára!

4. lépés

Display Settings (Megjelenítési beállítások)

A megjelenítőket a Windows® megjelenítési beállításai segítségével konfigurálhatja és rendezheti át. A megjelenítési beállítások eléréséhez kattintson a jobb gombbal az asztalra/tapétára, majd válassza a megjelenő menüben választása a „Megjelenítési beállítások" lehetőséget.

■ macOS®-illesztőprogram telepítése

- **NE csatlakoztassa a j5create USB™ megjelenítő adaptert a számítógéphez, amíg az illesztőprogram telepítése be nem fejeződik.**

1. lépés

Győződjön meg arról, hogy a j5create dokkolóállomást kihúzta a Mac®-ből, töltse le a legújabb illesztőprogramot a www.j5create.com oldalról a Támogatás > Letöltések/illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, és kattintson a Mac®-en futtató macOS®-verziónak megfelelő macOS®-illesztőprogram gombra (a macOS® -verzió megtalálásához kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegye" menüpontra).

2. lépés

Nyissa meg a Finder-t, majd válassza a „Letöltések" menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" nevű fájlra. Duplán a jobb gombbal vagy 2 ujjal a .pkg fájlra (egy megnyitott doboz ikonja lesz rajta). Megjelenik a telepítési ablak, folytassa a telepítést az ablakban. A telepítés során a „Magic Control Technology" esetében a „System Extension Blocked" (Rendszerbővítmény blokkolva) üzenet jelenik meg, navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Általános elemre, kattintson a lakatra a módosításokhoz, engedélyezze a fejlesztő „Magic Control Technology" használatát, majd térjen vissza a telepítési ablakhoz, és kattintson az Újraindítás gombra a telepítés befejezése után.

3. lépés

Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a kijelzőket, a perifériákat és/vagy a tápadaptert (opcionális) a dokkolóállomáshoz, majd csatlakoztassa a dokkolóállomást a számítógéphez. Ha azonban a Mac® rendszeren macOS® 11 vagy újabb operációs rendszert fut, akkor a jobb felső sarokban megjelenik egy „USB™ Display Device" (USB™-kijelzőeszköz) értesítés. Kattintson az ikonra, majd válassza az „Allow" (Engedélyezés) lehetőséget. Az „USB™ Display Device" alkalmazásnak automatikusan meg kell nyílnia. Ha nem nyílik meg, indítsa el az alkalmazást a launchpaden vagy a dokkolóállomás macOS® dokkolóján. Kattintson az alkalmazáson belül az „Active USB™ Display Driver" gombra. A rendszer felszólítja, hogy engedélyt adjon az alkalmazásnak. Navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Általános elemre, és engedélyezze az „USB™ Display Device" (USB™-kijelzőeszköz) lehetőséget. Húzza ki az dokkolóállomást a számítógépből, majd csatlakoztassa újra. Kapni fog egy felszólítást, hogy engedélyezze a „DJTVirtualDisplayDriver" elemet. Győződjön meg arról, hogy a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Adatvédelem > Képernyőfelvétel alatt be van jelölve, majd húzza ki a dokkolót és csatlakoztassa újra. A megjelenítőnknek készen kell állniuk a használatra!

4. lépés

Lépjen a ⬛ elemre, majd a Rendszerbeállítások menüpontra, és válassza ki a Hang és hangszórókimenet beállítások elemet. Itt kiválaszthatja, mely eszköz rendelkezzen hangkimenettel.

* Részletesebb utasításokért kérjük, nyissa meg a README.pdf fájlt a webodalunkról letöltött J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg fájlban.

■ Rendszerkövetelmények

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 vagy újabb verzió
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM vagy újabb
- Szabad USB-C® -aljzat DisplayPort™ Alt móddal
- Beépített videókártya 4K támogatással a 4K kimenethez
- Elérhető USB™ Power Delivery USB-C® -n az upstream töltés támogatásához

■ Kibővített monitor

Egy 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB vagy több memória

Kettő 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB vagy több memória

A több kijelzős megjelenítéshez és az optimális teljesítményhez nagy teljesítményű processzort ajánlunk.

- **Mielőtt frissítette az operációs rendszert, a kompatibilitási problémák elkerülése érdekében használat előtt frissítse a j5create termék illesztőprogramját.**
- **Nagy energiafelhasználású eszközök használata esetén az optimális teljesítmény érdekében ajánlott tápfeszültség-adaptert használni. A dokkolóállomáshoz tartozó tápfeszültség-adapter külön vásárolható meg (UP2290), vagy a dokkolóállomás és a tápfeszültség-adapter együtt vásárolható meg (JCD543P).**

Русский

USB-C® док-станция с поддержкой трёх дисплеев (JCD543) / трёх дисплеев и зарядным устройством 100 Вт (JCD543P) / двух дисплеев (JCD542)

■ Технические особенности:

- Поддержка трёх дисплеев одновременно (JCD543) /(JCD543P) / двух дисплеев одновременно (JCD542)
- Разрешение (DisplayPort™ или HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) (одновременно может использоваться только один видеоинтерфейс) (JCD543)/JCD543P)
- Разрешение (HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) JCD543)/JCD543P)/JCD542) / до 1920 x 1080@60 Hz (JCD542)
- Разрешение (VGA): до 1920 x 1080@60 Hz (JCD543)/JCD543P)
- USB™ Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 и мощностью зарядки до 100 Вт
- На блоке питания предусмотрен дополнительный USB™ Type-A с поддержкой быстрой зарядки (JCD543P)
- Мощность: 5В/2.4А (макс. 12 Вт)
- Длина кабеля 45 см

Предусмотрено удобное хранилище для кабеля, которое позволит отрегулировать его длину и сторону, с которой он будет подключен

- Цвет «Серый космос» и чёрный (JCD543/JCD543P) / Серый и чёрный (JCD542)
- Требуется установка драйвера
- Драйвер доступен для скачивания на сайте фирмы изготовителя

■ Установка драйвера для Windows®

- **Драйвер будет установлен автоматически на Windows® 10 (для Plug & Play требуется доступ к интернету).**

Шаг 1.

При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с www.j5create.com. Вы входите Support (поддержка), найдите продукт, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если возможно, запустите установщик от имени администратора)

Шаг 2.

Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Мой Компьютер > загрузки и выбрать j5Usb3.0Multi-Adapter)

Шаг 3.

После завершения первоначальной установки, нажмите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create док-станцию к блоку питания, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio и т.д., а затем к вашему компьютеру. Теперь вы готовы к использованию вашей j5create док-станции!

Шаг 4.

Настройки дисплея

Управлять дисплеями и расположением можно в настройках дисплея Windows. Для доступа к настройкам дисплея щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите в появившемся меню пункт «Настройки дисплея».

■ Установка драйвера для Mac®

- **Не подключайте j5create док-станцию к компьютеру до полного завершения установки драйвера.**

Шаг 1.

При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с www.j5create.com. Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если у вас возникли сложности со скачиванием драйвера, возможно, требуется изменить настройки защиты и безопасности и разрешить исполнение программ, загруженных из "любого источника")

Шаг 2.

Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Finder > загрузки и выбрать j5Usb3.0MultiAdapter). При появлении всплывающего окна нажмите "Ок" и затем перейдите в раздел Защиты и безопасности > Общее и выберите "Разрешить", чтобы установить драйвер

Шаг 3.

После завершения первоначальной установки, нажмите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create док-станцию к блоку питания, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio и т.д., а затем к вашему компьютеру. Теперь вы готовы к использованию вашей j5create док-станции!

Шаг 4.

Перейдите в ⬛, а затем в системные настройки, где выберите настройки динамиков и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

■ Системные требования

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 или выше
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Доступный USB-C® порт с поддержкой DisplayPort™ Alt Mode
- Поддержка 4K разрешения через встроенную графическую карту на ПК
- Для зарядки ноутбука или др. устройства через USB-C® потребуется USB-C® порт с поддержкой Power Delivery

■ Системные требования для подключения мониторов

Для подключения одного 2K дисплея (2048 x 1152@60 Hz)
CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core, RAM 4 ГБ или выше

Для подключения двух 2K дисплеев (2048 x 1152@60 Hz)
CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core, RAM 8 ГБ или выше

Для обеспечения максимальной производительности при использовании нескольких мониторов рекомендуется использование более мощного процессора

- **Во избежание проблем с совместимостью, перед обновлением операционной системы сначала обновите драйвер j5create.**
- **При подключении устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование доп. блока питания. Док-станция может быть приобретена с ним в комплекте (JCD543P), или блок питания может быть приобретен отдельно (JUP2290).**

日本語

■ Windows® - ドライバーのインストール

- **ドッキングステーションがコンピューターに接続されると、ドライバーはWindows®10デバイスに自動的にダウンロードしてインストールされます。（プラグアンドプレイにはインターネットアクセスが必要です）**

手動インストール手順

ステップ1

手動インストールの場合は、ドッキングステーションのプラグを抜いたままにしておく必要があります。www.j5create.com の[サポート] > [ダウンロード/ドライバー]から最新のドライバーをダウンロードし、モデル番号を入力して製品を検索するか、製品までスクロールして「Windows®ドライバー」ボタンをクリックします。

ステップ2

Webブラウザの左下またはお上近くに表示されている「j5create」ファイルをクリックしてインストールを開始し、表示されるプロンプトに従います（インストールを開始するには、ダウンロードフォルダーに移動して「j5create」ファイルを開く必要がある場合があります。ダウンロードフォルダーに移動するには、画面の左下隅にあるWindowsアイコンをクリックし、ダウンロードを検索してください。「j5create」ファイルを開きます）。

* 可能であれば、j5createファイルを右クリックして、[管理者として実行]を選択し、j5createファイルを管理者として開きます。

ステップ3

初期インストールが完了したら、[再起動]をクリックしてソフトウェアのインストールを完了します。コンピューターが再起動したら、j5createドッキングステーションをコンピューターに接続し、ディスプレイ、周辺機器、または電源アダプター（オプション）をj5createドッキングステーションに接続します。これで、j5createドッキングステーションをいつでも使用することができます！

ステップ4 ディスプレイの設定

Windowsのディスプレイ設定を使用して、ディスプレイを構成および再配置することができます。ディスプレイ設定にアクセスするには、デスクトップ/壁紙を右クリックし、表示されるメニューから、[ディスプレイ設定]を選択します。

■ macOS® - ドライバーのインストール

- **OSをアップデートする際は、その前に必ず以下サイトより最新のドライバーをダウンロードし、インストールを完了させて下さい。**

ステップ1

j5createドッキングステーションがMacおよび接続されていないことを確認。

www.j5create.comの[サポート] > [ダウンロード/ドライバー]で最新のドライバーをダウンロードし、モデル番号を入力して製品を検索するか、製品までスクロールして「macOSドライバー」ボタンをクリックします（macOSのバージョンを見つけるには、左上のアップルアイコンをクリックしてから、[このMacについて]をクリックします）。

ステップ2

Finderを開き、[ダウンロード]を選択し、「j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg」という名前のファイルを見つけてダブルクリックします。.pkgファイル（箱のアイコンが表示されます）をダブルクリックします。インストールウィンドウの指示に従います。インストール中に、「マジックコントロールテクノロジ」の「システム拡張がブロックされました」プロンプトメッセージが表示されます。[システム環境設定]を開き、[セキュリティとプライバシー] > [全般]に移動し、[変更するにはカギをクリックします]をクリックして変更を加え、開発者に「マジックコントロールテクノロジ」を許可します。次に、インストールウィンドウに戻り、インストールが完了したら、[再起動]をクリックします。

ステップ3

コンピューターが再起動したら、ディスプレイ、周辺機器、および/または電源アダプター（オプション）をドッキングステーションに接続します。ドッキングステーションをコンピューターに接続すると、ドッキングステーションを使用できるようになります。ただし、MacにmacOS® 11以降を実行している場合は、右上隅に「USB™ディスプレイデバイス」の通知が表示されます。アイコンをクリックして、[許可]を選択してください。「USB™ディスプレイデバイス」アプリケーションが自動的に開きます。開かない場合は、ランチパッドまたは下部のmacOSドックからアプリケーションを起動してください。アプリケーションの[アクティブUSB™ディスプレイドライバー]ボタンをクリックします。アプリケーションを許可し、[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [全般]に移動して、[USB™ディスプレイデバイス]を許可するようにします。ドッキングステーションをコンピューターから切りたてから再接続します。「DJTVirtualDisplayDriver」を許可するようにプロンプトが表示されます。[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [プライバシー] > [画面の記録]で確認してください。その後、ドッキングステーションのプラグを抜いてから再接続してください。終了後に入力がありますが、ディスプレイを使用する準備ができているはずです。

ステップ4

[システム環境設定]の順に移動し、[サウンド]をクリックし出力オプションを選択します。ここで、どのデバイスがサウンドを出力するかを選択できます。

* 詳細な手順については、当社のWebサイトからダウンロードしたJ5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmgファイル内のREADME.pdfファイルを開いてください。

■ 必須環境

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 以降のバージョン
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- USB-C® 接口需支援 DisplayPort™ Alternate Mode
- PC 上の内蔵グラフィックカードで 4K 解像度の出力に対応
- USB-C® 上の USB™ 電源供給を利用してアップストリームの充電をサポート

■ 拡張モニター

1つの 2K(2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生
- CPU: Intel® Core™ i5 クアッドコア
- RAM: 4GB 以上のメモリー

2つの 2K(2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生
- CPU: Intel® Core™ i7 クアッドコア
- RAM: 8 GB 以上のメモリー

マルチディスプレイと最適なパフォーマンスには、より高性能なプロセッサを推奨します

- **各システムでの互換性確保するため、OS(バージョン)アップグレードする前にj5create製品ドライバーを最新バージョンに更新してください。**
- **高電力消費デバイスを使用する場合は、最適なパフォーマンスを得るために電源アダプターを使用することをお勧めします。このドッキングステーション用電源アダプターは別売に購入するか、このドッキングステーションと電源アダプターを一緒に購入できます（JCD543P）。**

繁中文

■ Windows® - 驅動程式安裝

- **將此擴充基座插入電腦後，驅動程序將自動在Windows®10系統上自動下載並安裝。（隨插即用需要網路連線）**

手動安裝步驟

步驟1

手動安裝時，需要拔