

Part No. **36968**

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

HDMI MALE TO MALE



DESCRIPTION

- Superior performance and design Standard HDMI 2.0 cable
- Supports UHD resolutions up to 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robust PVC housing, gold plated connectors and contacts
- Triple shielded cable, corrosion resistant bare copper 24AWG conductors
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 year warranty

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line HDMI cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line HDMI cables are premium connections that feature triple shielded with 24AWG copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit are supported. Anthra Line HDMI cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® True HD.

These HDMI 2.0 cables support 10.2Gbps bandwidth capacity in cable lengths from 7.5m up to 20m.

Anthra Line HDMI cables are available in lengths from 0.3m to 20m.

RELATED PRODUCTS

37867

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

CONNECTORS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Connector A | HDMI Type A Male |
| Connector B | HDMI Type A Male |
| Housing Material | PVC |
| Connector Plating | Gold |
| Pin Construction | Phosphor Bronze |
| Pin Plating | Gold |
| | |
| Dimensions (approx.) WxDxH | 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) |

SPECIFICATONS

| | |
|-----------------------|--|
| Supported Bandwidth | 10.2Gbps |
| Maximum Resolution | 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit |
| | |
| Nominal Attenuation | 300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB |
| Minimum Bend Radius | 98mm (3.86in) |
| Operating Temperature | -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) |
| Storage Temperature | -25°C - 85°C (-13°F - 185°F) |

PURCHASING INFORMATION

| | |
|-----|---------------|
| No. | 36968 |
| EAN | 4002888369688 |

CABLE CONSTRUCTION

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Length | 15m (49.21ft) |
| Standard | HDMI Standard |
| | |
| Colour | Black |
| Type | Round |
| Jacket Diameter | 9.8mm (0.39in) |
| Jacket Material | PVC |
| Conductor Material | Bare Copper |
| Conductor Gauge | 24AWG |
| Shielding | Aluminium Magnesium Alloy 55% |

MISCELLANEOUS

| | |
|------------------|------------------------------|
| Packaging Type | Polybag |
| Warranty (Years) | 10 |
| Certificated | CE, UKCA, RoHS, REACH, UL |

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

| |
|------------------------|
| 36966 - 7.5m (24.61ft) |
| 36967 - 10m (32.81ft) |
| 36968 - 15m (49.21ft) |
| 36969 - 20m (65.62ft) |

Artikelnr. 36968

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

HDMI STECKER AN STECKER



BESCHREIBUNG

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10"G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

VERWANDTE PRODUKTE

37867

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

ANSCHLÜSSE

| | |
|---|--|
| Steckverbinder A | HDMI Typ A Stecker |
| Steckverbinder B | HDMI Typ A Stecker |
| Gehäusematerial | PVC |
| Beschichtung des Steckverbinders | Gold |
| Pin Konstruktion | Phosphor Bronze |
| Beschichtung des Pins | Gold |
| Abmessungen (ca.) BxTxH | 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|--|
| Unterstützte Bandbreite | 10.2Gbit/s |
| Maximale Auflösung | 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit |
| Nominale Dämpfung | 300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB |
| Minimaler Biegeradius | 98mm (3.86in) |
| Betriebstemperatur | -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) |
| Lagertemperatur | -25°C - 85°C (-13°F - 185°F) |

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|-----|---------------|
| No. | 36968 |
| EAN | 4002888369688 |

KABELKONSTRUKTION

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Länge | 15m (49.21ft) |
| Standard | HDMI Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Rund |
| Manteldurchmesser | 9.8mm (0.39in) |
| Mantelmaterial | PVC |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Leitermaße | 24AWG |
| Schirmung | Aluminium / Magnesiumlegierung 55% |

SONSTIGES

| | |
|------------------|------------------------------|
| Verpackungstyp | Polybag |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zertifikate | CE, UKCA, RoHS, REACH, UL |

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

| |
|------------------------|
| 36966 - 7.5m (24.61ft) |
| 36967 - 10m (32.81ft) |
| 36968 - 15m (49.21ft) |
| 36969 - 20m (65.62ft) |

N° art. 36968

CÂBLE HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

HDMI MÂLE/MÂLE



DESCRIPTION

- Câble HDMI 2.0 standard de performance et de conception supérieures
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8 bits
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, 100% cuivre résistant à la corrosion, conducteurs 24AWG en 100% cuivre
- Compatible HDMI 2.0, 3D, 4K, 10. 2Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, garantie 10 ans

Basé sur le concept de connectivité câble "Lines" développé par LINDY, les câbles HDMI Anthra Line sont le choix professionnel pour les connexions haute performance dans les installations commerciales AV et IT.

Les câbles HDMI Anthra Line fournissent des connexions haut de gamme, dotées d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre 24AWG pour les performances et la résistance à la corrosion. Les contacts et connecteurs plaqués or de haute qualité maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8 bits sont prises en charge. Les câbles HDMI Anthra Line sont également capables de transmettre 32 canaux audio et Dolby® True HD.

Ces câbles HDMI 2.0 prennent en charge une capacité de bande passante de 10.2 Gbit/s dans des longueurs de câble allant de 7,5 m à 20 m.

Les câbles HDMI Anthra Line sont disponibles en longueurs de 0,3m à 20m.

PRODUITS RATTACHÉS

37867



CÂBLE HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

CONNECTEURS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Connecteur A | HDMI Type A mâle |
| Connecteur B | HDMI Type A mâle |
| Matériau du boîtier | PVC |
| Matériau du boîtier | Or |
| Matériau des broches | Bronze phosphoreux |
| Revêtement des broches | Or |
| Dimensions (approx.) LxPxH | 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|--|
| Bande passante supportée | 10.2Gbit/s |
| Résolution maximale | 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit |
| Atténuation nominale | 300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB |
| Rayon de courbure minimal | 98mm (3.86in) |
| Température de fonctionnement | -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) |
| Température de stockage | -25°C - 85°C (-13°F - 185°F) |

INFORMATIONS COMMERCIALES

| | |
|-----|---------------|
| No. | 36968 |
| EAN | 4002888369688 |

DÉTAILS DU CÂBLE

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Longueur | 15m (49.21ft) |
| Norme | HDMI Standard |
| Couleur | Noir |
| Type | Rond |
| Diamètre de la gaine | 9.8mm (0.39in) |
| Matériau de la gaine | PVC |
| Matériau des conducteurs | Cuivre 100% |
| Section des conducteurs | 24AWG |
| Blindage | Alliage aluminium magnésium 55% |

DIVERS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Type d'emballage | Sachet individuel |
| Garantie (Années) | 10 |
| Certifié | CE, UKCA, RoHS, REACH, UL |

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

| |
|------------------------|
| 36966 - 7.5m (24.61ft) |
| 36967 - 10m (32.81ft) |
| 36968 - 15m (49.21ft) |
| 36969 - 20m (65.62ft) |

Art. 36968

CAVO HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

HDMI MASCHIO MASCHIO



DESCRIZIONE

- Cavo HDMI 2.0 Standard professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 24AWG in rame resistenti alla corrosione
- HDMI 2.0 compatibile, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi HDMI Anthra Line sono realizzati con conduttori 24AWG in rame con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby® True HD.

Supportano le specifiche HDMI 2.0 con una larghezza di banda massima di 10.2Gbps, fino a 20m di lunghezza.

I cavi HDMI Anthra Line sono disponibili in diverse metrature, da 0.3m a 20m.

PRODOTTI CORRELATI

37867



CAVO HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

CONNETTORI

| | |
|----------------------------------|--|
| Connettore A | HDMI Tipo A Maschio |
| Connettore B | HDMI Tipo A Maschio |
| Materiale dei Connettori | PVC |
| Placcatura dei Connettori | Oro |
| Composizione dei Pin | Bronzo al fosforo |
| Placcatura dei Pin | Oro |
| Dimensioni (ca.) LxPxA | 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) |

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------------|--|
| Larghezza di banda supportata | 10.2Gbps |
| Risoluzione massima | 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit |
| Attenuazione nominale | 300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB |
| Raggio minimo di curvatura | 98mm (3.86in) |
| Temperatura operativa | -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -25°C - 85°C (-13°F - 185°F) |

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

| | |
|-----|---------------|
| No. | 36968 |
| EAN | 4002888369688 |

COMPOSIZIONE DEL CAVO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza | 15m (49.21ft) |
| Standard | HDMI Standard |
| Colore | Nero |
| Tipo | Rotondo |
| Diametro della Guaina | 9.8mm (0.39in) |
| Materiale della Guaina | PVC |
| Materiale del Conduttore | Rame |
| Dimensione del Conduttore | 24AWG |
| Schermatura | Lega di alluminio e magnesio 55% |

VARIE

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Tipo di imballaggio | Polybag |
| Garanzia (Anni) | 10 |
| Certificazioni | CE, UKCA, RoHS, REACH, UL |

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

| |
|------------------------|
| 36966 - 7.5m (24.61ft) |
| 36967 - 10m (32.81ft) |
| 36968 - 15m (49.21ft) |
| 36969 - 20m (65.62ft) |