



- EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide
- DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallationsvejledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡體中文: 快速安裝手冊

STOP!
If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**
Technical Support : **888-689-4088**
Email : **service@j5create.com**
Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito : +1-888-988-0488
Horas de operación :
Lun - Vier : 10:00 - 18:00 U.S.A.-E.S.T
Correo electrónico : service@j5create.com

Kaijet Technology International B.V.
Phone Number: +31-(0)6-2880 2882
Address: Zomerdoorn 20,3668 MZ
Rotterdam,Netherlands
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

テクニカルサポート
日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。
販売代理店サポートセンターのページはこちら
<https://jp.j5create.com/pages/contact>

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka : 888-988-0488
Technická podpora : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

技術支援資訊
美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間 :
星期一至星期五 10:00-18:00 (台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com

English

Native driver support, no additional driver needed in Windows® 10/macOS® 10.6 later/Chrome OS™

■ Driver Installation for Windows®

Before installation, do not inset the external j5create USB™ network adapter to the USB-C® port on your PC except those running Windows® 10. You need to install the driver first. Once the installation is completed, you can simply insert the external USB™ network adapter to use it without rebooting your PC.

Step 1

Once the driver is downloaded, extract it, go to the driver folder and click setup.exe to install it.

Step 2

Install the driver as prompted. When any message is displayed, click "Next" until the driver is installed completely. Once installation is completed, close the driver installation window.

Step 3

A reboot is not necessary after the installation. Connect the external j5create USB-C® network adapter to the USB™ Port / USB-C® port on your PC. The system will start recognition and installation of the inserted adapter. The recognition process may take a while. Once the recognition is completed, you can use your external j5create USB-C® network adapter.

Note
If you want to confirm if the installation is correct, go to Device Manager and click the network adapter option to confirm. If the device name of "Realtek USB™ GbE Family Controller" is displayed, the external network adapter is installed correctly.

■ Driver Installation for Mac®

For Mac® (ver. 10.6 or later) users, you can use the external USB™ network adapter directly by simply inserting it. If your Mac® cannot recognize the inserted external USB™ network adapter correctly, refer to the manual installation procedure below.

Step 1

Download the latest driver from our official site at www.j5create.com. Once the driver is downloaded, extract it, go to the driver folder and click RTUNICV1.0.17.pkg to install it.

Step 2

If the message "System Extension Blocked" is displayed during driver installation, click "Open Security Preferences" and click "Allow" to start the installation.

Step 3

Once installation is complete the process restart your Mac®. When the Mac® is rebooted, you can simply use the external USB™ network adapter by inserting it into the USB-C® port.

Note
If you want to confirm if the installation is correct, connect the networking cable and external USB network adapter, and then insert the adapter to the USB™ Port / USB-C® port on your Mac®. Click System Preferences --> then click Network Options to confirm if the "USB™ 10/100/1000" device is set to Connect by Default. This setting indicates that the device can be operated normally.

Deutsch

Native Treiber Unterstützung , kein zusätzlicher Treiber in Windows®10 / macOS® 10.6 oder später /Chrome OS™ erforderlich

■ Treiber Installation für Windows®

Stecken Sie den j5create USB™ Network Adapter nicht in den USB-C® Port bevor Sie den Treiber installieren. Wenn Ihr PC mit Windows® 10 läuft, müssen Sie den Treiber vorher installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie den externen USB™ Network Adapter verbinden und benutzen, ohne den PC neu zu starten.

Schritt 1

herunter. Sobald der Treiber heruntergeladen ist, entfernen Sie es, gehen auf den Treiber Ordner und klicken auf setup.exe um ihn zu installieren.

Schritt 2

Installieren Sie den Treiber wie angewiesen. Wenn eine Nachricht angezeigt wird, klicken Sie auf „Weiter“ bis der Treiber komplett installiert ist. Wenn der Treiber komplett installiert ist, schließen Sie das Installation Fenster.

Schritt 3

Kein Neustart ist nach der Installation erforderlich. Verbinden Sie einfach den externen USB™ Netzwerk Adapter mit dem USB™ Port/ USB-C® Port an Ihrem PC. Das System wird den verbundenen Adapter erkennen und installieren. Der Erkennungsprozess kann einen Moment dauern. Sobald der Erkennungsprozess abgeschlossen ist, können Sie den externen j5create USB-C® Netzwerk Adapter benutzen.

Hinweis
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation richtig ist, gehen Sie zu Ihrem Geräte Manager und klicken Sie auf die Netzwerk Adapter Option, um dies zu kontrollieren. Wenn der Geräte name "Realtek USB™ GbE Family Controller" angezeigt wird, ist der externe Netzwerk Adapter richtig installiert.

■ Treiber Installation für Mac®

Mac® (ver. 10.10 oder später) Nutzer können den externen USB™ Netzwerk Adapter direkt benutzen, indem Sie es einfach einstecken. Wenn Ihr Mac® den verbundenen externen USB™ Netzwerk Adapter nicht richtig erkennen kann, folgen Sie dem manuellen Installations Vorgang, wie folgt aufgezeigt.

Schritt 1

Laden Sie den neuesten Treiber von unserer Website unter www.j5create.com. Wenn der Treiber heruntergeladen ist, trennen Sie den Adapter, gehen zu dem Treiber Ordner und klicken auf RTUNICV1.0.17.pkg um den Treiber zu installieren.

Schritt 2

Wenn Ihnen die Meldung „System Erweiterung blockiert“ während der Treiberinstallation angezeigt wird, klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen“ und klicken Sie „erlauben“ um die Installation zu starten.

Schritt 3

Sobald die Installation beendet ist, starten Sie Ihren Mac® neu. Nach dem Neustart, können Sie den extern USB™ Netzwerk Adapter ganz einfach benutzen, indem Sie es in den USB-C® Port anschließen.

Hinweis
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation erfolgreich war, verbinden Sie das Netzwerk Kabel und den verbundenen externen USB™ Netzwerk Adapter und stecken den Adapter in den USB™ Port / USB-C® Port von Ihrem Mac®. Klicken Sie Systemeinstellungen --> dann Netzwerk Optionen um zu bestätigen, ob das "USB™ 10/100/1000" Gerät auf „standardgemäß verbinden“ eingestellt ist. Diese Einstellung gibt an, dass das Gerät normal arbeiten kann.

Français

Prise en charge de pilotes natifs, aucun pilote supplémentaire n'est requis dans Windows® 10 / macOS® 10.6 plus/ Chrome OS™

■ Installation du pilote pour Windows®

Avant l'installation, n'insérez pas l'adaptateur externe de réseau USB™ j5create dans le port USB-C® de votre PC, à l'exception de ceux exécutant Windows® 10. Vous devez d'abord installer le pilote. Une fois l'installation terminée, vous pouvez simplement insérer l'adaptateur externe de réseau USB™ pour l'utiliser sans redémarrer votre PC.

Étape 1

fois que le pilote est téléchargé, extrayez-le, allez dans le dossier du pilote et cliquez sur Setup. exe pour l'installer.

Étape 2

Installez le pilote quand vous y êtes invité. Quand un message s'affiche, cliquez sur "suivant" jusqu'à ce que le pilote soit complètement installé. Une fois l'installation terminée, fermez la fenêtre d'installation du pilote.

Étape 3

Un redémarrage n'est pas nécessaire après l'installation. Connectez l'adaptateur externe de réseau USB™ au port USB™/USB-C® de votre PC. Le système démarmera la reconnaissance et l'installation de l'adaptateur inséré. Le processus de reconnaissance peut prendre un certain temps. Une fois la reconnaissance terminée, vous pouvez utiliser votre adaptateur externe de réseau j5create USB-C®.

A Note
Si vous souhaitez confirmer si l'installation est correcte, accédez au Gestionnaire de périphériques et cliquez sur l'option de carte de réseau pour confirmer. Si le nom de l'appareil « contrôleur de famille Realtek USB™ GbE » s'affiche, la carte réseau externe est installée correctement.

■ Driver Installation for Mac®

Pour les utilisateurs Mac® (version 10.6 ou supérieure), vous pouvez utiliser l'adaptateur externe de réseau USB™ directement en le branchant. Si votre Mac® ne parvient pas à reconnaître correctement la carte réseau externe USB™ insérée, reportez-vous à la procédure d'installation manuelle ci-dessous.

Étape 1

Téléchargez le dernier pilote sur notre site officiel : www.j5create.com. Une fois que le pilote est téléchargé, extrayez-le, allez dans le dossier du pilote et cliquez sur RTUNICV1.0.17. pkg pour l'installer.

Étape 2

Si le message "Extension du Système Bloqué" s'affiche pendant l'installation, cliquez sur "Ouvrir les Préférences de Sécurité". Cliquez sur "Autoriser" pour continuer l'installation.

Étape 3

Il faut maintenant redémarrer l'ordinateur. Une fois que votre Mac® a redémarré, vous pouvez simplement utiliser la carte de réseau externe USB™ en l'insérant dans le port USB-C®.

A Note
Si vous souhaitez confirmer si l'installation est correcte, connectez le câble de réseau et l'adaptateur de réseau externe USB™, puis insérez l'adaptateur sur le port USB™/USB-C®. de votre Mac®. Cliquez sur Préférences de Système --> puis cliquez sur Options de Réseau pour confirmer si le périphérique "USB™ 10/100/1000" est configuré pour se connecter par défaut. Ce réglage indique que l'appareil peut être utilisé normalement.

Italian

Supporto driver nativo, nessun ulteriore driver in Windows® 10/ macOS® 10.6 o successivo/ Chrome OS™

■ Installazione del driver per Windows®

Prima dell'installazione, non inserire la scheda di rete USB™ j5create esterna nella porta USB-C® del PC, ad eccezione di quelle che eseguono Windows® 10. È necessario installare prima il driver. Una volta completata l'installazione, basta inserire la scheda di rete USB™ esterna per usarla senza riavviare il PC.

Passo 1

driver. Una volta scaricato il driver, estrarlo, andare alla cartella del driver e fare clic su setup.exe per installarlo.

Passo 2

Installare il driver come richiesto. Quando viene visualizzato un messaggio, fare clic su "Next" (Avanti) finché il driver non è stato installato completamente. Al termine dell'installazione, chiudere la finestra di installazione del driver.

Passo 3

Non è necessario riavviare dopo l'installazione. Collegare la scheda di rete USB esterna alla porta USB™/USB-C® del PC. Il sistema avvia il riconoscimento e l'installazione della scheda inserita. Il processo di riconoscimento potrebbe richiedere del tempo. Una volta completato il riconoscimento, è possibile utilizzare la scheda di rete j5create USB-C® esterna.

Nota
Per verificare se l'installazione è corretta, andare su Device Manager (Gestione dispositivi) e fare clic sull'opzione della scheda di rete per confermare. Se viene visualizzato il nome del dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller", la scheda di rete esterna viene installata correttamente.

■ Installazione del driver per Mac®

Per gli utenti Mac® (ver. 10.6 o successiva), è possibile utilizzare direttamente la scheda di rete USB™ esterna semplicemente inserendola. Se il Mac® non riesce a riconoscere correttamente la scheda di rete USB™ esterna inserita, fare riferimento alla procedura di installazione manuale di seguito.

Passo 1

Scaricare il driver più recente da nostro sito ufficiale all'indirizzo www.j5create.com. Una volta scaricato il driver, estrarlo, andare alla cartella del driver e fare clic su RTUNICV1.0.17.pkg per installarlo.

Passo 2

Se viene visualizzato il messaggio "System Extension Blocked" (Estensione sistema bloccata) durante l'installazione del driver, fare clic su "Open Security Preferences" (Apri preferenze di sicurezza), e dopo fare clic su "Allow" (Consenti) per iniziare l'installazione.

Passo 3

Devi ora riavviare il computer. Una volta riavviato il Mac®, è possibile utilizzare la scheda di rete USB™-networkadapter inserendola nella porta USB-C®.

Nota
Per verificare se l'installazione è corretta, collegare il cavo di rete e la scheda di rete USB™ esterna, quindi inserire la scheda nella porta USB™/porta USB-C® del Mac®. Fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) --> quindi fare clic su Network Options (Opzioni di rete) per verificare se il dispositivo "USB™ 10/100/1000" è impostato su Connect by Default (Connetti per impostazione predefinita). Questa impostazione indica che il dispositivo può essere utilizzato normalmente.

Dutch

Ondersteuning voor stuurprogramma ingebouwd, geen extra stuurprogramma nodig in Windows® 10/ macOS® 10.6 of later/ Chrome OS™

■ Het stuurprogramma voor Windows® installeren

Steek voorafgaand aan de installatie NIET de externe j5create USB™-networkadapter in de USB-C® poort van de pc behalve als deze onder Windows® 10 draait. U moet eerst het stuurprogramma installeren. Na afloop van de installatie kunt u de externe USB™-netwerkadapter insteken en gebruiken zonder de pc te herstarten.

Stap 1

stuurprogramma. Pak het stuurprogramma vervolgens uit, ga naar de stuurprogrammamap en klik op setup.exe om het te installeren.

Stap 2

Volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. Klik op "Next" (Volgende) als een bericht verschijnt totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd. Sluit het installatievenster van het stuurprogramma na afloop van de installatie.

Stap 3

Herstarten is niet nodig. Sluit de externe USB™-netwerkadapter aan op de USB-poort/USB-C®-poort op de pc. Het systeem herkent de geïnstalleerde adapter en installeert deze. Dit kan even duren. Na afloop van de herkenningprocedure kunt u de externe j5create USB-C® netwerkadapter gebruiken.

Opmerking
Als u de juistheid van de installatie wilt controleren, gaat u naar Apparaatbeheer en klikt u op de optie netwerken. Als de apparaatnaam "Realtek USB™ GbE Family Controller" wordt weergegeven, is de externe netwerkadapter correct geïnstalleerd.

■ Het stuurprogramma voor de Mac® installeren

Gebruikers van de Mac® (ver. 10.6 of later) kunnen de externe USB™-netwerkadapter direct gebruiken door hem in de Mac® te steken. Als de Mac® de geïnstalleerde externe USB™-netwerkadapter niet goed herkent, raadpleeg dan de handmatige installatieprocedure hieronder.

Stap 1

Download het nieuwste stuurprogramma van onze officiële website www.j5create.com. Een vez downloaden, extraheren, klik u op "Veiligheidsvoorkeuren openen" en klik op "Toestaan" om de installatie te starten.

Stap 2

Als het bericht "Systeemextensie geblokkeerd" tijdens de installatie van het stuurprogramma verschijnt, klikt u op "Veiligheidsvoorkeuren openen" en klik op "Toestaan" om de installatie te starten.

Stap 3

Start uw Mac® opnieuw en start de installatie voltooid. Na herstarten kunt u de externe USB™-netwerkadapter gebruiken door deze in de USB-C® poort te steken.

Opmerking
Als u wilt bevestigen of de installatie correct is, sluit dan de netwerkkabel en de externe USB™-netwerkadapter aan en steek de adapter in de USB™-poort/USB-C®-poort van de Mac®. Klik op System Preferences (Systeemvoorkeuren) --> en klik vervolgens op Netwerkopaties om te controleren of het apparaat "USB™ 10/100/1000" is ingesteld op Standaard verbinden. Deze instelling geeft aan dat het apparaat handmatig bediend kan worden.

Español

Compatibilidad con controladores nativos, no se necesita controlador adicional en Windows® 10 / macOS® 10.6 superior/ Chrome OS™

■ Instalación del controlador para Windows®

Antes de la instalación, no inserte el adaptador de red USB™ j5create externo en el puerto USB-C® de su PC, excepto los que ejecutan Windows® 10. Primero debe instalar el controlador. Una vez completada la instalación, puede simplemente insertar el adaptador de red USB™ externo para usarlo sin reiniciar su PC.

Paso 1

descargado el controlador, extraígalo, vaya a la carpeta del controlador y haga clic en setup.exe para instalarlo.

Paso 2

Instale el controlador como se le indique. Cuando se muestre cualquier mensaje, haga clic en "Siguiente" hasta que el controlador esté completamente instalado. Una vez completada la instalación, cierre la ventana de instalación del controlador.

Paso 3

No es necesario reiniciar después de la instalación. Conecte el adaptador de red USB™ externo al puerto USB™ / USB-C™ no su PC. El sistema iniciará el reconocimiento e instalación del adaptador insertado. El proceso de reconocimiento puede tomar un tiempo. Una vez que se complete el reconocimiento, puede usar su adaptador de red USB-C® externo j5create.

Nota
Si desea confirmar si la instalación es correcta, vaya al Administrador de dispositivos y haga clic en la opción de adaptador de red para confirmar. Si se muestra el nombre del dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller", el adaptador de red externo está instalado correctamente.

■ Instalación del controlador para Mac®

Para usuarios de Mac® (ver. 10.6 o posterior), puede usar el adaptador de red USB™ externo directamente simplemente insertándolo. Si su Mac® no puede reconocer correctamente el adaptador de red USB™ externo insertado, consulte el procedimiento de instalación manual a continuación.

Paso 1

Descargue el controlador más reciente de nuestro sitio oficial en <http://www.j5create.com>. Una vez descargado el controlador, extraígallo, vaya a la carpeta del controlador y haga clic en RTUNICV1.0.17.pkg para instalarlo.

Paso 2

Si se muestra el mensaje "Extensión del sistema bloqueada" durante la instalación del disco, haga clic en "Abrir preferencias de seguridad" y haga clic en "Permitir" para iniciar la instalación.

Paso 3

Una vez finalizada la instalación, reinicie el Mac®. Cuando se reinicie, simplemente puede utilizar el adaptador de red USB™ externo insertando en el puerto USB-C®.

Nota
Si desea confirmar si la instalación es correcta, conecte el cable de red y el adaptador de red USB™ externo, y luego inserte el adaptador en el puerto USB™ / puerto USB-C® en su Mac®. Haga clic en Preferencias del sistema --> luego haga clic en Opciones de red para confirmar si el dispositivo "USB™ 10/100/1000" está configurado en Conectar de manera predeterminada. Esta configuración indica que el dispositivo puede funcionar normalmente.

Portuguese

Suporte nativo de controlador. Não é necessário controlador adicional no Windows® 10 / macOS® 10.6 ou mais recente/ Chrome OS™

■ Instalação do controlador para Windows®

Antes da instalação, não insira o adaptador de rede USB™ externo j5create na porta USB-C® do seu PC, exceto se utilizar o Windows® 10. Deverá instalar previamente o controlador. Quando a instalação estiver concluída, pode simplesmente inserir o adaptador de rede USB™ externo para utilizá-lo sem reiniciar o seu PC.

Passo 1

controlador. Depois de transferir o controlador, extraia-o, abra a pasta do controlador e clique em setup.exe para o instalar.

Passo 2

Instale o controlador como indicado no ecrã. Quando for exibida uma mensagem, clique em "Next" (Seguinte) até que o controlador esteja completamente instalado. Quando a instalação estiver concluída, feche a janela de instalação.

Passo 3

Após a instalação será necessário reiniciar o sistema. Ligue o adaptador de rede USB™ externo à porta USB™ / USB-C™ no seu PC. O sistema iniciará o reconhecimento e instalação do reconhecimento inserido. O processo de reconhecimento poderá demorar algum tempo. Após o reconhecimento, poderá utilizar o seu adaptador de rede externo j5create USB-C®.

Nota
Se pretende confirmar se a instalação está correta, aceda ao Device Manager (Gestor de dispositivos) e clique na opção de adaptador de rede para confirmar. Se o nome de dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller" for exibido, o adaptador de rede externo está instalado corretamente.

■ Instalação do controlador para Mac®

No caso de sistemas Mac® (ver. 10.6 ou mais recente), basta simplesmente inserir o adaptador para poder utilizar diretamente o adaptador de rede USB™ externo. Se o seu Mac® não reconhecer corretamente o adaptador de rede USB™ externo, consulte o procedimento de instalação indicado abaixo.

Passo 1

Transfira o controlador mais recente a partir do nosso website oficial em www.j5create.com. Depois de transferir o controlador, extraia-o, abra a pasta do controlador e clique em RTUNICV1.0.17.pkg para o instalar.

Passo 2

Se a mensagem "Extensão do sistema bloqueada" for exibida durante a instalação do controlador, clique em "Abrir preferências de segurança" e clique em "Permitir" para iniciar a instalação.

Passo 3

Quando a instalação estiver concluída, reinicie o seu Mac®. Depois de reiniciar, você pode utilizar o adaptador de rede USB™ externo na porta USB-C® para começar a utilizá-lo.

Nota
Se pretende confirmar se a instalação está correta, ligue o cabo de rede ao adaptador de rede USB externo e, em seguida, insira o adaptador na porta USB™ / USB-C® no seu Mac®. Clique em System Preferences (Preferências do sistema) --> clique em Network Options (Opções de rede para) para confirmar se o dispositivo "USB™ 10/100/1000" está definido para ligar por predefinição. Esta definição indica que o dispositivo pode ser utilizado de forma normal.

Swedish

Stöd för ursprunglig drivrutin, ingen ytterligare drivrutin behövs i Windows® 10 / macOS® 10.6 senare / Chrome OS™

■ Installation av drivrutin för Windows®

Innan du installerar, sätt inte in den externa USB™-nätverksadaptern från j5create till USB-C®-porten på datorn, förutom de som kör Windows® 10. Du måste först installera drivrutinen. När installationen är klar kan du helt enkelt sätta in den externa USB™-nätverksadaptern för att använda den utan att starta om datorn.

Steg 1

Om du har en internetanslutning kommer drivrutinen att installeras automatiskt på din Windows® 10-dator när den externa nätverksadaptern är isatt. För system som kör Windows® 7/8.1, gå till sidan Support och service på www.j5create.com och ladda ner drivrutinen. När drivrutinen har hämtats, extrahera den, gå till drivrutinsmappen och klicka på setup.exe för att installera den.

Steg 2

Installera drivrutinen när du blir ombedd. När ett meddelande visas, klicka på "Next" (Nästa) tills drivrutinen är helt installerad. När installationen är klar stänger du installationsfönstret för drivrutinen.

Steg 3

En omstart är inte nödvändig efter installationen. Anslut den externa USB-nätverksadaptern till USB-porten/USB-C®-porten på datorn. Systemet startar igenkänning och installation av den isatta adaptern. Igenkänningsprocessen kan ta ett tag.

Obs!
Om du vill bekräfta att installationen är korrekt går du till Device Manager (Enhetsshanteraren) och klickar på alternativet nätverksadapter för att bekräfta. Om enhetens namn på "Realtek USB™ GbE Family Controller" visas, är den externa nätverksadaptern installerad korrekt.

■ Installation av drivrutin för Mac®

För Mac® (ver. 10.6 eller senare) kan du använda den externa USB™-nätverksadaptern direkt genom att helt enkelt sätta in den. Om din Mac® inte kan känna igen den insatta externa USB™-nätverksadaptern korrekt, se den manuella installationsproceduren nedan.

Steg 1

Ladda ner den senaste drivrutinen från vår officiella webbplats på www.j5create.com. När drivrutinen har hämtats, extrahera den, gå till drivrutinsmappen och klicka på RTUNICV1.0.17.pkg för att installera den.

Steg 2

Om meddelandet "System-förlängning blockerad" visas under drivrutinsinstallationen klickar du på "Öppna säkerhetsinställningar" och klicka på "tillåt" för att starta installationen.

Steg 3

När installationen är klar startar du om din Mac®. Efter omstart kan du använda den externa USB™-nätverksadaptern genom att sätta den i USB-C®-porten.

Obs!
Om du vill bekräfta att installationen är korrekt, anslut nätverkskabeln och den externa USB™-nätverksadaptern och sätt sedan in adaptern i USB™-porten/USB-C®-porten på din Mac®. Klicka på System Preferences (Systeminställningar) --> klicka därefter på Network Options (Nätverksalternativ) för att bekräfta att "USB™ 10/100/1000"-enheten är inställd på Anslut som standard. Denna inställning indikerar att enheten kan användas normalt.

Dansk

Understøttelse af indbygget driver. Installation af yderligere drivere i Windows® 10/macOS® 10.6 senere/Chrome OS™ er ikke nødvendig

■ **Driverinstallation i Windows®**

Følg installationen må den eksterne j5create USB™-netværksadapter ikke sættes i USB-C®-porten på din pc, medmindre den kører med Windows® 10. Drivren skal først installeres. Når installationen er færdig, kan du ganske enkelt sætte den eksterne USB™-netværksadapter i for, at bruge den uden at genstarte din pc.

Trin 1

Ihvis du har en internetforbindelse, installerer drivren automatisk på din Windows® 10 pc, når den eksterne netværksadapter sættes i i systemer, der kører Windows® 7/8.1, skal du gå til support- og servicesiden på www.j5create.com og downloade drivren. Når du har downloadet drivren, skal den pakkes ud, hvorefter du skal åbne drivermappen og klikke på setup.exe for at installere den.

Trin 2

Installer drivren som du bliver bedt om. Når en besked vises, skal du klikke på "Næste", indtil drivren er installeret. Når installationen er færdig, skal du lukke driverinstallationsvinduet.

Trin 3

Systemet skal ikke genstartes efter installationen. Tilslut den eksterne USB™-netværksadapter til USB™-porten/USB-C®-porten på din pc. Systemet starter genkendelse og installationen af den indsatte adapter. Genkendelsesprocessen kan tage et stykke tid. Når genkendelsen er færdig, kan du bruge din egen j5create USB-C® netværksadapter.

Bemærk

Hvis du vil se, om installationen er udført rigtigt, skal du gå til Enhedsbehandling og klikke på netværksadapterindstillingen. Hvis enhedsnavnet på "Realtek USB™ GbE Family Controller" vises, er den eksterne netværksadapter installeret rigtigt.

■ **Driverinstallation på en Mac®**

På en Mac® (ver. 10.6 eller nyere) skal den eksterne USB™-netværksadapter blot sættes i. Hvis din Mac® ikke kan genkende den indsatte eksterne USB™-netværksadapter, skal du se vejledningerne for manuel installation nedenfor.

Trin 1

Download den seneste driver på vores officielle hjemmeside på www.j5create.com. Når du har downloadet drivren, skal den pakkes ud, hvorefter du skal åbne drivermappen og klikke på RTUNICv1.0.17.pkg for at installere den.

Trin 2

Hvis beskeden "System Extension Blocked" (Systemudvidelse blokeret) vises under driverinstallationen, skal du klikke på "Open Security Preferences" (Åbn sikkerhedsindstillinger) og derefter på "Allow" (Tillad) for, at starte installationen.

Trin 3

Når installationen er færdig, skal du genstarte din Mac®. Efter at du har genstartet din computer, skal den eksterne USB™-netværksadapter blot sættes i USB-C®-porten.

Bemærk

Hvis du vil se, om installationen er udført rigtigt, skal du tilslutte netværkskabel og den eksterne USB™-netværksadapter og derefter sætte adapteren i USB™-porten/USB-C®-porten på din Mac®. Klik på Systemindstillinger → og klik derefter på netværksindstillinger under "Alle apps downloadet fra".

Norsk

nnebygd driverstøtte, ingen ekstra driver trengs på Windows® 10 / macOS® 10.6 og nyere / Chrome OS™

■ **Driverinstallasjon for Windows®**

Før installasjonen må du ikke sette den eksterne j5create USB™-netverks-adapten inn i USB-C®-porten på PC-en, bortsett fra hvis man kører Windows® 10. Du må installere drivren først. Når installasjonen er fullført, kan du ganske enkelt sette den eksterne USB™-netverksadapteren inn for å bruke den uten å starte PC-en på nytt.

Trinn 1

Hvis du har en internetforbindelse, vil drivren installeres automatisk på en PC med Windows® 10, når den eksterne netverksadapteren settes inn. For systemer som kører Windows® 7/8.1 må du gå til siden for støtte og service på www.j5create.com og laste ned drivren. Når drivren er lastet ned, pakker du den ut, går til drivermappen og klikker setup.exe for å installere den.

Trinn 2

Installer drivren slik du blir bedt om. Når en melding vises, klikker du på «Neste» til drivren er helt installert. Når installasjonen er fullført, lukker du vinduet for installasjon av drivren.

Trinn 3

Det er ikke nødvendig å starte på nytt etter installasjon. Koble den eksterne USB™-netverksadapteren til USB™-/USB-C®-porten på PC-en. Systemet starter å registrere og installere adapteren som er satt inn. Det kan ta en stund å logge på med fingeravtrykk. Når registreringen er fullført, kan du bruke den eksterne j5create USB-C®-netverksadapteren.

Obs

Hvis du vil kontrollere at installasjonen ble fullført, går du til Enhetsbehandling og klikker på Netverkskort for å bekrefte. Hvis enhetsnavnet «Realtek USB™ GbE Family Controller» vises, er den eksterne netverksadapteren installert riktig.

■ **Treiber Installation für Windows®**

Mac® (ver. 10.10 oder später) Nutzer können den externen USB™ Netzwerk Adapter direkt benutzen, indem Sie es einfach einstecken. Wenn Ihr Mac® in den verbundenen externen USB™ Netzwerk Adapter nicht richtig erkennen kann, folgen Sie dem manuellen Installations Vorgang, wie folgt aufgezeigt.

Trinn 1

Laden Sie den neuesten Treiber von unser Website unter www.j5create.com. Wenn der Treiber heruntergeladen ist, trennen Sie den Adapter, gehen zu dem Treiber Ordner und klicken auf RTUNICv1.0.17.pkg um den Treiber zu installieren.

Trinn 2

Wenn Ihnen die Meldung „System Extension Blocked“ (Järjestelmän laajennus estetty) tulee näkyviin ohjaimen asennuksen aikana, napsauta «System Security Preferences» (Avaa suojausasetukset) ja napsauta «Allow» (Salli) käynnistääksesi asennuksen.

Trinn 3

Sobald die Installation beendet ist, starten Sie Ihren Mac® neu. Nach dem Neustart, können Sie den externen USB™ Netzwerk Adapter ganz einfach benutzen, indem Sie es in den USB-C® Port anschließen.

Obs

Hvis du vil kontrollere at installasjonen ble riktig, kobler du til netverkskabelen og den eksterne USB™-netverksadapteren, så setter deretter adapteren inn i USB™-/USB-C®-porten på Mac®. Klikk Systemvalg og deretter Netverk for å bekrefte at enheten «USB™ 10/100/1000» er satt til Koble til som standard. Denne innstillingen indikerer at enheten kan brukes som normalt.

Suomi

Natiiviohjaintuki, lisäohjaimet eivät ole tarpeen Windows® 10 - / macOS® 10.6 tai uudempi / Chrome OS™ -käyttöjärjestelmissä

■ **Ohjaimen asennus Windows®:lle**

Älä aseta ennen asennusta ulkoista j5create USB™ -verkkoaitettua tietokoneen USB-C®-porttiin, paitsi niinh, jossa on käytössä Windows® 10. Ohjain on asennettava ensin. Kun asennus on suoritettu loppuun, voit yksinkertaisesti liittää ulkoisen USB™-verkkosovittimen käyttäaksesi sitä käynnistämättä tietokonetta uudelleen.

Vaihe 1

Jos sinulla on internet-yhteys, ohjain asennetaan automaattisesti Windows® 10 -tietokoneeseen, kun ulkoinen verkkosovitin liitetään. Jos käytössäsi on Windows® 7/8.1 -käyttöjärjestelmä, siirry Tuki ja palvelu-sivulle osoitteessa www.j5create.com ja lataa ohjain. Kun ohjain on ladattu, pura se, siirry ohjainkansioon ja napsauta setup.exe asentaaksesi sen.

Vaihe 2

Asenna ohjain kehotteiden mukaisesti. Kun uusi viesti tulee näkyviin, napsauta "Next" (Seuraava), kunnes ohjain on asennettu kokonaan. Kun asennus on suoritettu loppuun, sulje ohjaimen asennusikkuna.

Vaihe 3

Asennuksen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen. Liitä ulkoinen USB™-verkkosovitin tietokoneesi USB™-/USB-C®-porttiin. Järjestelmä aloittaa liitetyin sovitimen tunnistamisen ja asennuksen. Tunnistusprosessi voi kestää jonkin aikaa. Kun tunnistus on suoritettu loppuun, voit käyttää ulkoista j5create USB-C® -verkkosovittinta.

Huomautus

Jos haluat varmistaa, onko asennus onnistunut, siirry Laitehallintaan ja napsauta verkkosovittinaltua varmistaaaksesi asian. Jos laitenimi «Realtek USB™ GbE Family Controller» on näkyviissä, ulkoinen verkkosovitin on asennettu oikein

■ **Ohjaimen asennus Mac®-tietokoneelle**

Mac® (ver. 10.6 tai uudempi) -käyttäjät voivat käyttää ulkoista USB™-verkkosovittinta suoraan vain liittämällä sen. Jos Mac® ei pysty tunnistamaan liitettyä ulkoista USB™-verkkosovittinta oikein, katso alta manuaalinen asennustoimenpide.

Vaihe 1

Lataa uusin ohjain viralliselta verkkosivustoltamme osoitteessa www.j5create.com. Kun ohjain on ladattu, pura se, siirry ohjainkansioon ja napsauta RTUNICv1.0.17.pkg asentaaksesi sen.

Vaihe 2

Jos viesti "System Extension Blocked" (Järjestelmän laajennus estetty) tulee näkyviin ohjaimen asennuksen aikana, napsauta «System Security Preferences» (Avaa suojausasetukset) ja napsauta "Allow" (Salli) käynnistääksesi asennuksen.

Vaihe 3

Kun asennus on suoritettu, käynnistä Mac® uudelleen. Käynnistämisen jälkeen, liitä ulkoinen USB™-verkkosovitin ja liitä sitten sovitin Mac®-tietokoneesi USB™-/USB-C®-porttiin. Napsauta Järjestelmäasetukset → napsauta sitten Verkkovalinnat varmistaaaksesi että "USB™ 10/100/1000"-laite on asetettu Yhdistä oletuksena -tilaan. Tämä asetus ilmaisee, että laitetta voi käyttää normaalisti.

Huomautus

Jos haluat varmistaa, että asennus on onnistunut, liitä verkkokaapeli ja ulkoinen USB™-verkkosovitin ja liitä sitten sovitin Mac®-tietokoneesi USB™-/USB-C®-porttiin. Napsauta Järjestelmäasetukset → napsauta sitten Verkkovalinnat varmistaaaksesi että "USB™ 10/100/1000"-laite on asetettu Yhdistä oletuksena -tilaan. Tämä asetus ilmaisee, että laitetta voi käyttää normaalisti.

Magyar

Natív illesztőprogram-támogatás, nincs szükség további illesztőprogramra Windows® 10/macOS® 10.6 és újabb/Chrome OS™ operációs rendszerek esetében

■ **Installazione del driver per Windows®**

A telepítés előtt ne csatlakoztassa a külső j5create USB™ hálózati adaptert a számítógép USB-C®-aljzatához, kivéve a Windows® 10 rendszert futtató számítógépek esetében. Előbb telepítenie kell a illesztőprogramot. A telepítés befejezése után egyszerűen csatlakoztathatja a külső USB™ hálózati adaptert, és a PC újraindítása nélkül használhatja.

1. lépés

Ha van internetkapcsolata, az illesztőprogram automatikusan települ a Windows® 10 számítógépre, amikor a külső hálózati adaptert csatlakoztatja. Windows® 7/8.1 rendszerű futtató rendszerek esetén látogasson el a www.j5create.com oldalán található Támogatás és szervíz oldalra, és töltsse le az illesztőprogramot. Miután letöltötte az illesztőprogramot, bontsa ki, lépjen az illesztőprogram mappájába, és kattintson a setup.exe fájlra a telepítéshez.

2. lépés

Telepítse az illesztőprogramot az utasításoknak megfelelően. A rendszer megjelöli a csatlakoztatott adapter felismerését és telepítését. A felismerés eltarthat egy ideig. A felismerés befejezése után használhatja a külső j5create USB™ hálózati adaptert.

3. lépés

A telepítés után nincs szükség újraindításra. Csatlakoztassa a külső USB™ hálózati adaptert a PC USB™-/USB-C®-aljzatához. A rendszer megjelöli a csatlakoztatott adapter felismerését és telepítését. A felismerés eltarthat egy ideig. A felismerés befejezése után használhatja a külső j5create USB™ hálózati adaptert.

Megjegyzés

Ha meg akarja erősíteni, hogy a telepítés helyes-e, lépjen az Eszközközelőbe, és kattintson a hálózati adapter opcióra a megerősítéshez. Ha a „Realtek USB™ GbE Family Controller” eszköz neve jelenik meg, a külső hálózati adapter helyesen van telepítve.

■ **Illesztőprogram telepítése Mac® számítógépre**

Mac® (10.6 vagy újabb verzió) felhasználók esetében a külső USB™ hálózati adaptert közvetlenül használhatja, miután csatlakoztatta. Ha a Mac® nem ismeri fel megfelelően a csatlakoztatott külső USB™ hálózati adaptert, olvassa el az alábbi kézi telepítési eljárást.

1. lépés

Tölts le a legújabb illesztőprogramot a hivatalos oldalunkról a www.j5create.com címen. Miután letöltötte az illesztőprogramot, bontsa ki, lépjen az illesztőprogram mappájába, és kattintson az RTUNICv1.0.17.pkg fájlra a telepítéshez.

2. lépés

Ha az illesztőprogram telepítése során megjelenik a „Rendszerbeállítások blokkolva” üzenet, kattintson a „Biztonsági beállítások megnyitása” gombra, majd a telepítés elindításához kattintson az „Engedélyezés” gombra.

3. lépés

A telepítés befejezése után indítsa újra a Mac® számítógépét. Újraindítás után egyszerűen használhatja a külső USB™ hálózati adaptert az USB-C®-aljzatához történő csatlakoztatásával.

Megjegyzés

Ha meg szeretné győződni a telepítés helyességéről, csatlakoztassa a hálózati kábelt és a külső USB hálózati adaptert, majd csatlakoztassa az adaptert a Mac® USB™-/USB-C®-aljzatához. Kattintson a Rendszerbeállítások elemre → majd a Hálózati beállítások elemre, hogy ellenőrizze, az „USB™ 10/100/1000” eszköz alapértelmezés szerinti csatlakoztatása van-e állítva. Ez a beállítás azt jelzi, hogy az eszköz normálisan működethető.

Русский

Переходник USB-C® на Gigabit Ethernet (JCE133G)

Технические особенности:

- Ethernet с поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/с
- Совместимость с IEEE 802.3az-2010
- Обратная совместимость с USB™ 2.0/1.1
- Алюминиевый корпус
- Цвет: серебристый
- Установка драйвера не требуется на Windows® 10/macOS® 10.6/Chrome OS™

Встроенная поддержка драйверов. На Windows® 10/macOS® 10.6/Chrome OS™ установка дополнительного драйвера не требуется.

■ **Установка драйвера на Windows®**

За исключением использования на Windows® 10, не подключайте переходник к USB-C® порту на вашем ПК до установки драйвера. Для корректной работы сначала необходимо установить драйвер. Переходник будет готов к использованию сразу после завершения установки, перезагрузка ПК не требуется.

Шаг 1

При наличии Интернета, после подключения переходника к ПК на Windows® 10 драйвер будет установлен автоматически. Для использования на Windows® 7/8.1, перейдите в раздел Support (Поддержка) → Downloads/Drivers (Загрузки/Драйверы) на www.j5create.com и скачайте драйвер. После загрузки драйвера извлеките его, перейдите в папку с драйвером и запустите файл setup.exe для установки.

Шаг 2

Следуйте инструкциям для установки драйвера и при появлении любого сообщения нажимайте «Далее», пока драйвер не будет установлен. По завершению закройте окно установки драйвера.

Шаг 3

Перезагрузка ПК по завершению установки не требуется. Подключите сетевой переходник к USB-C® порту на вашем ПК, после чего система начнет процесс распознавания устройства. Это может занять некоторое время. По завершению распознавания переходник будет готов к использованию.

Примечание

Чтобы убедиться в успешной установке, перейдите в Диспетчер устройств и выберите "Сетевые адаптеры". Наличие устройства "Realtek USB™ GbE Family Controller" будет свидетельствовать о корректной установке устройства.

■ **Установка драйвера на Mac®**

На Mac® версии от 10.6 сетевой переходник может использоваться без установки драйвера. Если ваш Mac® не может корректно распознать устройство, обратитесь к процедуре ручной установки, описанной ниже.

Шаг 1

Загрузите последнюю версию драйвера с официального сайта www.j5create.com. После загрузки драйвера извлеките его, перейдите в папку с драйвером и запустите файл RTUNICv1.0.17.pkg

Шаг 2

Если во время установки появилось сообщение "Расширение системы заблокировано", нажимте "Открыть настройки безопасности" и выберите "Разрешить", чтобы начать установку.

Шаг 3

По завершению установки перезагрузите Mac®. После перезагрузки j5create переходник будет готов к использованию.

Примечание

Чтобы убедиться в успешной установке, подключите переходник к USB-C® порту на вашем Mac®, перейдите в Системные настройки, а затем выберите "Параметры сети" и убедитесь, что для устройства "USB™ 10/100/1000" установлено значение "Подключение по умолчанию". Данная настройка будет свидетельствовать о корректной установке устройства.

日本語

ネイティブドライバ利用し・Windows® 10/macOS® 10.6 以降/Chrome OS™では別途ドライバインストール必要ありません

■ **Windows® ドライバのインストール手順**

インストールの前に、j5create USB™ LANアダプターをUSB-C™ポートに接続しないでください (Windows® 10を除く)。まずはドライバをインストールしてください。ドライバをインストールした後は、パソコンを再起動する必要はありません。USB™ LANアダプターを接続してから利用できます。

ステップ 1

インターネットを使用できる場合は、USB™ LANアダプターを接続した後で、Windows® 10システムではドライバを自動的にインストールすることができます。Windows® 7 / 8.1システムの場合は、<https://jp.j5create.com/pages/driver>の製品サポートドライバのページにアクセスしドライバをダウンロードしてください。ドライバをダウンロードしたら、該ファイルを解凍してください。インストールフォルダに入った後、「setup.exe」プログラムをクリックしてインストールしてください。

ステップ 2

ドライバの指示に従ってドライバをインストールしてください。プロンプトメッセージが表示される場合、ドライバがインストールされるまで[次へ]をクリックしてください。インストール後にドライバのインストールウィンドウを閉じてください。

ステップ 3

ドライバのインストールが終了後、パソコンの再起動を必要ありません。USB™ LANアダプターをパソコンのUSB™ポート/USB™ Port / USB-C™ portに接続してください。システムは接続したUSB™ LANアダプターを認識し自動インストールします。システムの識別にはしばらく時間がかかります。システムがUSB™ LANアダプターを認識したら、j5create USB-C® LANアダプターを使用できます。

注意

製品セットアップが正しくインストールことを確認する場合、デバイス マネージャに行き、「ネットワークアダプター」をクリックしてください。「Realtek USB™ GbE Family Controller」のデバイス名が表示される場合、USB™ LANアダプターを正しくインストールされたことになります。

■ **Mac®ドライバのインストール手順**

Mac®システム上 (10.6システム以降) では、USB LANアダプターをそのまま接続して利用できます。もしUSB™ LANアダプターが正しく認識できない場合、下記手順を参考してドライバをインストールしてください。

ステップ 1

公式ウェブサイト<https://jp.j5create.com/pages/driver>から最新のドライバをダウンロードしてください。ドライバをダウンロードしたら、解凍してください。インストールフォルダに入った後、「RTUNICv1.0.17.pkg」プログラムをクリックしてインストールしてください。

ステップ 2

MAC®ドライバがインストールしている途中、「機能拡張がブロックされました」メッセージが表示される場合、「セキュリティ」環境設定を開くをクリックし、「許可」をクリックしてください。

ステップ 3

インストールプログラムを終了し、システムを再起動してください。システム再起動後、USB™ LANアダプターをパソコンのUSB-C™ポートに接続してください。システムがUSB™ LANアダプターを認識したら、j5create USB-C® LANアダプターを使用できます。

注意

製品セットアップが正しくインストールことを確認する場合、USB™ LANアダプターをイーサネットケーブルと接続して、パソコンのUSB™ポート / USB-C™ポートに接続してください。システム環境設定 → ネットワーク → 「USB™ 10/100/1000 LAN」を接続状態を確認できます。

繁體中文

Windows® 10/ macOS® 10.6系統以後/ Chrome OS™無須額外安裝驅動程式

■ **Windows® 系統驅動程式安裝流程**

安裝前，請不要把j5create USB™外接網路卡，插入電腦USB-C® port內 (Windows® 10除外)，請先安裝驅動，驅動程式安裝完畢後不需重開機，插入USB™外接網路卡後即可使用。

Step 1

如果您可以使用Internet，插入外接網路卡之後，則驅動程序在Windows® 10上可進行自動安裝。如使用Windows® 7/8.1的系統，請您到www.j5create.com支援與服務頁面下載驅動程式，驅動程式下載完畢之後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選setup.exe程式進行安裝。

Step 2

按照驅動提示安裝驅動程序，出現任何提示訊息，請您點選「下一步」，直到驅動程式安裝完畢，安裝完畢後請關閉驅動程式安裝視窗。

Step 3

安裝驅動程式結束請不要重開機，請將USB™外接網路卡連接到電腦上的USB™ Port / USB-C™ port，此時系統會開始辨識並安裝您所插入的USB™外接網路卡。系統辨識需要一些時間，系統辨識完成後，即可使用j5create USB-C® 外接網路卡。

Note

如需確認是否安裝無誤，請到裝置管理員，點選網路介面卡選項確認「Realtek USB™ GbE Family Controller」此裝置名稱出現，即代表外接網路卡安裝無誤。

■ **Mac®系統驅動程式安裝流程**

在MAC®系統上 (10.6系統以後)，請直接插入USB™外接網路卡後即可使用，如MAC®系統無法正確辨識您所插入的USB™外接網路卡，請您參考下列步驟手動安裝驅動程式。

Step 1

請從www.j5create.com官方網站下載最新的驅動程式，驅動程式下載完畢後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選RTUNICv1.0.17.pkg進行安裝。

Step 2

安裝MAC®驅動程式時出現「已阻擋系統延伸功能」訊息，請按下「打開」安全性，偏好設定」解除MAC®系統「按鎖頭」上防止進一步更改「設定與點選」允許」字樣。

Step 3

將「阻擋載入來自下列開發者的系統軟體」的訊息打勾後，結束安裝程式，重新啟動系統後插入USB™外接網路卡至USB-C® port內即可使用。

Note

如需確認是否安裝無誤，將網路線與USB™外接網路卡連接後，插入電腦上的USB™ Port / USB-C™ port，點選系統偏好設定 → 點選網路選項，確認「USB™ 10/100/1000」裝置為預設連接狀態，即可正常使用。

简体中文

Windows® 10/ macOS® 10.6系統以後/ Chrome OS™無須額外安裝驅動程式

■ **Windows® 系統驱动程式安装流程**

安装前，请不要把j5create USB™外接网卡，插入电内USB-C® port內 (Windows® 10除外)，请先安装驱动，驱动程式安装完成后不需重开机，插入USB™外接网卡后即可使用。

Step 1

如果您可以使用Internet，插入外接网卡之后，则驱动程序在Windows® 10上可进行自动安装。如使用Windows® 7/8.1的系统，请您到www.j5create.com支持与服务页面下载驱动程序，驱动程序下载完毕之后解压缩，进入安装程式资料夹后请您点选setup.exe程式进行安装。

Step 2

按照驱动提示提示安装驱动程序，出现任何提示讯息，请您点选「下一步」，直到驱动程式安装完毕，安装完毕后请关闭驱动程序安装视窗。

Step 3

安装驱动程序结束请不要重开机，请将USB™外接网卡连接到电脑上的USB™ Port / USB-C™ port，此时系统会开始辨认并安装您所插入的USB™外接网卡。系统辨认需要一些时间，系统辨认完成后，即可使用j5create USB-C® 外接网卡。

Note

如需确认是否安装无误，青岛设备管理员，点选网络介面卡选项确认「Realtek USB™ GbE Family Controller」此设备名称出现，即代表外接网卡安装无误。

■ **Mac®系统驱动程式安装流程**

在MAC®系统上 (10.6系统以后)，请直接插入USB™外接网络卡后即可使用，如MAC®系统无法正确辨认您所插入的USB™外接网络卡，请您参考下列步骤手动安装驱动程序。

Step 1

请从www.j5create.com官方网站下载最新的驱动程序，驱动程序下载完毕后解压缩，进入安装程式资料夹后请您点选RTUNICv1.0.17.pkg进行安装。

Step 2

安装MAC®驱动程序时出现「已阻挡系统延伸功能」讯息，请按下「打开」安全性，偏好设定」解除MAC®系统「按锁头」上防止进一步更改「设定与點選」允许」字样。

Step 3

结束安装程式，重新启动系统后，将USB™外接网络卡插入USB-C® port內即可使用。

Note

如需确认是否安装无误，请将网络线与USB™外接网络卡连接后，插入电脑上的USB™ Port / USB-C™ port，点选系统偏好设定 → 点选网络选项，确认「USB™ 10/100/1000」设备为预设连接状态，即可正常使用。

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- a product serial number
- a description of the problem
- customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, j5create DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE, OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

j5create's RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. j5create's LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND j5create DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCT NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. j5create DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY j5create PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

j5create's LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, j5create DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, j5create LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT j5create's OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH j5create ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN j5create's RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN j5create MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at <http://www.j5create.com> Copyright© 2022 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.