Part no.:

73416

20W USB Type A & C Charger

Charge two devices simultaneously

| DESCRIPTION

- Charges and powers two devices simultaneously
- 20W Power Delivery and fast charging for smartphones, tablets and other mobile devices
- Compact design for maximum mobility
- Built-in safety features as overvoltage and overcurrent protection
- 2 year warranty

The Lindy 20W USB Type A & C Charger can charge two USB devices simultaneously. 20W Power Delivery are supported by the USB Type C port while the USB Type A port provides fast charging with up to 18W. When both ports are used in parallel a maximum power of 15W will be provided.

Thanks to its compact design it can easily be carried and is always available when power is needed.

For safe charging the device includes overvoltage, overcurrent, overtemperature and short-circuit protection. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

Connectors

- Input: UK Plug
- Ouput: USB Type A Female, USB Type C Female

Specifications

- Power Input:100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Power Output:
  - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Type C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
  - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Type C port)
- Max. Total Power: 20W
- Output Voltage Accuracy: ± 5%
- Average Active Efficiency: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Efficiency at Low Load (10%): 75%
- No-load Power Consumption: ≤ 0.1W
- Additional Features: Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit protection

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 51.1x28.81x41.08mm (2.01x1.13x1.62in)
- Connector Material: Copper
- Housing Material: PC & ABS
- Net Weight: 0.062kg (0.14lb)
- Operating Temperature: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Operating Humidity: 0-70% RH (non-condensing)
- Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Storage Humidity: 0-80% RH (non-condensing)
- Colour: White

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 81x120x46mm (3.19x4.72x1.81in)
- Gross Weight: 0.093kg (0.21lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, UKCA, RoHS, REACH

Package Contents

- 20W USB Type A & C Charger
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 73416
- EAN: 4002888734165

Artikelnr.:

73416

20W USB Typ A & C Charger

Zum gleichzeitigen Laden zweier Geräte

| BESCHREIBUNG

- Lädt zwei Geräte gleichzeitig bzw. versorgt sie mit Strom
- Unterstützt 20W Power Delivery und Fast Charging zum schnellen Laden von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr überGarantiebedingungen hier

Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglich. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät leicht transportieren und ist immer dabei, wenn Strom benötigt wird.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingänge: UK-Stecker

- Ausgänge: USB Typ A Buchse, USB Typ C Buchse

Spezifikationen

- Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Power Ausgang:
  - USB Typ A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Typ C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
  - USB Typ A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (über USB Typ C Anschluss)
- Max. Totale Ausgangsleistung: 20W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ± 5%
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 75%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤ 0.1W
- Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 51.1x28.81x41.08mm (2.01x1.13x1.62in)
- Material des Steckverbinders: Kupfer
- Gehäusematerial: PC & ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.062kg (0.14lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 0-70% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 0-80% RH (non-kondensierend)
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 81x120x46mm (3.19x4.72x1.81in)
- Gesamtgewicht: 0.093kg (0.21lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, UKCA, RoHS, REACH

Lieferumfang

- 20W USB Typ A & C Charger
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73416
- EAN: 4002888734165

No.:

73416

Chargeur USB Type A & C 20W

Charge deux appareils simultanément

| DESCRIPTION

- Charge et alimente deux appareils simultanément
- Power Delivery 20W et charge rapide pour les smartphones,tablettes et autres appareils mobiles.
- Design compact pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protectioncontre les surtensions et les surintensités.
- Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type A & C 20W de Lindy peut chargerdeux appareils USB simultanément. Le port USB de type C prend en charge lafonction Power Delivery jusqu'à 20W, tandis que le port USB de type A assureune charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés enparallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.

Grâce à son design compact, il peut être facilementtransporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protectioncontre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et lescourts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, ilrépond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacitéénergétique.

Connecteurs

- Entrées: Prise UK
- Sorties: USB Type A (femelle), USB Type C (femelle)

Spécifications

- Tension en entrée: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Tension en sortie:
  - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Type C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
  - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (port USB Type C)
- Puissance max.: 20W
- Précision de la tensionde sortie: ± 5%
- Rendement moyen en mode actif: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Rendement à faible charge (10%): 75%
- Consommation électrique hors charge: ≤ 0.1W
- Caractéristiques additionnelles: Protection surintensité, surtension, surchauffe et court-circuit

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 51.1x28.81x41.08mm (2.01x1.13x1.62in)
- Matériau du connecteur: Cuivre
- Matériau du boitier: PC & ABS
- Poids net: 0.062kg (0.14lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humidité en fonctionnement: 0-70% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité en stockage: 0-80% RH (sans condensation)
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 81x120x46mm (3.19x4.72x1.81in)
- Poids brut: 0.093kg (0.21lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, UKCA, RoHS, REACH

Contenu De L'emballage

- Chargeur USB Type A & C 20W
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73416
- EAN: 4002888734165

No.:

73416

Alimentatore USB tipo A & C da 18W

Ricarica di due dispositivi contemporaneamente

| DESCRIZIONE

- Alimenta e ricarica due dispositivi contemporaneamente
- Power Delivery da 20W e ricarica rapida per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

L'alimentatore USB tipo A e tipo C da 20W di Lindy è in grado di ricaricare due dispositivi USB contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 20W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A fornisce una ricarica rapida fino a 18W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 15W.

Grazie al suo design compatto, può essere facilmente trasportato ed è sempre pronto all'uso quando è necessario.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Questo caricabatterie è classificato al livello 6 di efficienza energetica ed è quindi conforme ai più alti standard attualmente in vigore.

Connettori

- Ingressi: Spina UK

- Uscite: USB tipo A femmina, USB tipo C femmina

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Potenza in uscita:
  - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
  - USB Tipo A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Tipo C)
- Potenza totale massima: 20W
- Precisione dellatensione in uscita: ± 5%
- Rendimento medio attivo: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Efficienza a basso carico (10%): 75%
- Consume in assenza di carico: ≤ 0.1W
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 51.1x28.81x41.08mm (2.01x1.13x1.62in)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PC & ABS
- Peso netto: 0.062kg (0.14lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 0-70% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 0-80% (senza condensa)
- Colore: Blanco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 81x120x46mm (3.19x4.72x1.81in)
- Peso complessivo: 0.093kg (0.21lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, UKCA, RoHS, REACH

Contenuto Della Confezione

- Alimentatore USB tipo A & C da 20W
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73416
- EAN: 4002888734165

No.:

73416

Cargador USB Tipo A & C 20W

Carga dos dispositivos simultáneamente

| DESCRIPCIÓN

- **Carga dos dispositivos simultáneamente**
- **Entrega de alimentación y carga rápida de 20W para smartphones, tablets y otros dispositivos móbiles**
- **Diseño compacto para máxima movilidad**
- **Características de seguridad integradas como protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente**
- **3 años de garantía**

El cargador Lindy USB Tipo A y C de 20 W puede cargar dos dispositivos USB simultáneamente. La entrega de energía de 20 W es compatible con el puerto USB tipo C, mientras que el puerto USB tipo A proporciona una carga rápida de hasta 18 W. Cuando ambos puertos se utilicen en paralelo se proporcionará una potencia máxima de 15W.

Gracias a su diseño compacto, se puede transportar fácilmente y siempre está disponible cuando se necesita energía.

Para una carga segura, el dispositivo incluye protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito. Como este cargador está clasificado en el Nivel 6 para la eficiencia, también cumple con el nivel actual más alto de estándares de eficiencia energética.

Conectores

- **Entrada: Enchufe UK**
- **Salida:USB Tipo A Hembra, USB Tipo C Hembra**

Especificaciones

- Potencia de entrada: 100-240VAC, 50-60Hz 0,4A
- Potencia de salida:
  - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
  - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1,67A
  - USB Tipo A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Tipo C)
- Potencia total máxima: 20W
- Precisión del voltaje desalida: ± 5%
- Eficiencia activa media: 5V 81,39%, 9V 85,48%, 12V 85,48%
- Eficiencia a baja carga (10%): 75%
- Consumo de energía sin carga: ≤ 0,1W
- Características adicionales: Protección contra sobretensiones, sobrecorriente, alta temperatura y cortocirtuito

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 51,1x28,81x41,08mm (2,01x1,13x1,62")
- Material del conector: Cobre
- Material de la carcasa: PC & ABS
- Peso neto: 0.062kg (0.14libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humedad de funcionamiento: 0-70% (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad de almacenamiento: 0-80% (sin condensación)
- Color: Blanco

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 81x120x46mm (3.19x4.72x1.81")
- Peso bruto: 0.093kg (0.21libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, UKCA, RoHS, REACH

Contenido del paquete

- Cargador USB Tipo A 18W
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 73416
- EAN: 4002888734165