

Part No. 43271

## 5M USB 3.1 C/C ACTIVE EXTENSION

5M USB 3.1 EXTENSION OF A USB TYPE C PORT



### DESCRIPTION

- 5 metre USB 3.1 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- DC socket for connection of an optional external power supply
- For even greater distances simply connect 2 cables in series
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.1 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.1 device by an additional 5m whilst continuing to support fast and efficient data transfer rates of up to 5Gbps. With a reversible Type C input connector and Type C female port, this extension cable allows Type C devices such as flash drives, smartphones or tablets to be connected at longer distances with no compromise on data transfer speeds, ideal for when the Type C input device is hard to repeatedly access or when connecting USB devices that can be used at a distance such as multi-interface Type C hubs. Compatible with all USB 3.1 Type C and Thunderbolt 3 equipped computers, this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss.

The USB active extension cable also features a DC socket for connecting an external power supply (not included) when using USB peripherals which have higher power requirements. Please note, that USB Power Delivery and DisplayPort Alternate Mode are not supported

### RELATED PRODUCTS

0

## 5M USB 3.1 C/C ACTIVE EXTENSION

### CONNECTORS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Connector A                | USB Type C Male   |
| Connector B                | USB Type C Female   |
| Power                      | 3.5/1.35mm DC Connector   |
| Housing Material           | Aluminium   |
| Connector Plating          | Nickel plated shell   |
| Pin Construction           | Copper  |
| Pin Plating                | Gold  |
| Dimensions (approx.) WxDxH | USB C Male: 11.65x36x6.5mm<br>(0.46x1.42x0.26in)<br>USB C Female (housing):<br>28.6x45x14.1mm<br>(1.13x1.77x0.56in) |

### SPECIFICATONS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Supported Bandwidth | 5Gbps |
| Nominal Attenuation | -     |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Minimum Bend Radius     | 36mm (1.42in)                |
| Maximum Tensile Load    | -                            |
| Operating Temperature   | 0°C to 40°C (32°F - 104°F)   |
| Storage Temperature     | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Transmission Medium     | Twisted Pair                 |
| Transmission Technology | USB 3.1 Gen 1 / 3.0          |

### PURCHASING INFORMATION

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 43271         |
| EAN | 4002888432719 |

### CABLE CONSTRUCTION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Length             | 5m (16.4ft)         |
| Standard           | USB 3.1 Gen 1 / 3.1 |
| Colour             | Black               |
| Type               | Round               |
| Jacket Diameter    | 4.6mm (0.18in)      |
| Jacket Material    | PVC                 |
| Conductor Material | Tinned Copper       |
| Conductor Gauge    | 28AWG+28AWG+22AWG   |
| Shielding          | 85% Tinned Copper   |

### MISCELLANEOUS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Packaging Type       | Carton Box                       |
| Packaging Dimensions | 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)    |
| Net Weight           | 0.198kg (0.44lb)                 |
| Gross Weight         | 0.253kg (0.56lb)                 |
| Warranty (Years)     | 2                                |
| Certificated         | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

### THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

Artikelnr. 43271

## 5M USB 3.1 C/C AKTIVVERLÄNGERUNG

5M USB 3.1 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP C DES COMPUTERS



### BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Mit DC-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.1 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB-Stecker Typ C und USB-Buchse Typ C ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-Stecker Typ C, z.B. Speichersticks, Tablets oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung z.B., wenn man ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen möchte, z.B. einen Multifunktionshub mit diversen Schnittstellen, eine fest installierte Webcam in einem Meetingraum, oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.1 Anschluss Typ C- oder Thunderbolt 3 und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB-Anschluss Typ C.

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung wird über den USB Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf. Bitte beachten Sie, dass USB Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode nicht unterstützt werden.

### VERWANDTE PRODUKTE

0

# 5M USB 3.1 C/C AKTIVVERLÄNGERUNG

## ANSCHLÜSSE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Steckverbinder A                 | USB-Stecker Typ C   |
| Steckverbinder B                 | USB-Buchse Typ C  |
| Stromversorgung/Netzteil         | 3.5/1.35mm DC-Buchse  |
| Gehäusematerial                  | Aluminium   |
| Beschichtung des Steckverbinders | Vernickelt  |
| Pin-Konstruktion                 | Kupfer  |
| Beschichtung des Pins            | Gold  |
| Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH   | USB-C-Stecker:<br>11.65x36x6.5mm<br>(0.46x1.42x0.26in)<br>USB-C-Buchse (Gehäuse):<br>28.6x45x14.1mm |

## SPEZIFIKATIONEN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Unterstützte Bandbreite | 5Gbit/s |
| Nominale Dämpfung       | -       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Minimaler Biegeradius   | 36mm (1.42in)                |
| Maximale Zugbelastung   | -                            |
| Betriebstemperatur      | 0°C to 40°C (32°F - 104°F)   |
| Lagertemperatur         | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Übertragungsmedium      | Twisted Pair                 |
| Übertragungstechnologie | USB 3.1 Gen 1 / 3.0          |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 43271         |
| EAN | 4002888432719 |

## KABELKONSTRUKTION

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Länge             | 5m (16.4ft)           |
| Standard          | USB 3.1 Gen 1 / 3.0   |
| Farbe             | Schwarz               |
| Typ               | Rund                  |
| Manteldurchmesser | 4.6mm (0.18in)        |
| Mantelmaterial    | PVC                   |
| Leitermaterial    | Verzinntes Kupfer     |
| Leitermaße        | 28AWG+28AWG+22AWG     |
| Schirmung         | 85% verzinntes Kupfer |

## SONSTIGES

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verpackungstyp   | Karton                           |
| Verpackungsmaße  | 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)    |
| Nettogewicht     | 0.198kg (0.44lb)                 |
| Gesamtgewicht    | 0.253kg (0.56lb)                 |
| Garantie (Jahre) | 2                                |
| Zertifikate      | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

## VERPACKUNGSMENGE

0

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0

N° art. 43271

## RALLONGE ACTIVE USB 3.1 C/C, 5M

RALLONGE USB 3.1 USB TYPE C, 5M



### DESCRIPTION

- Rallonge active USB 3.1, 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Prise ronde DC pour la connexion d'une alimentation externe
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.1 C/C de Lindy utilise une électronique embarquée pour étendre un périphérique USB 3.1 de 5m supplémentaire, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Avec ses deux connecteurs réversibles en type C, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse. Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB 3.1 type C et Thunderbolt 3, cette rallonge est la parfaite extension des derniers ordinateurs en type C. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée.

Une prise ronde DC permet de connecter une alimentation externe (non fournie) si les périphériques USB déportés sont gourmands en courant. Merci de noter que les fonctions USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas prises en charge

### PRODUITS RATTACHÉS

0

# RALLONGE ACTIVE USB 3.1 C/C, 5M

## ANSCHLÜSSE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Steckverbinder A                 | USB type C mâle  |
| Steckverbinder B                 | USB type A femelle   |
| Stromversorgung/Netzteil         | Connecteur DC rond 3.5/1.35m   |
| Gehäusematerial                  | Aluminium  |
| Beschichtung des Steckverbinders | Nickel   |
| Pin-Konstruktion                 | Copper   |
| Beschichtung des Pins            | Plaqué or  |
| Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH   | USB C mâle: 11.65x36x6.5mm<br>(0.46x1.42x0.26in)<br>USB A femelle (boitier):<br>28.6x45x14.1mm<br>(1.13x1.77x0.56in) |

## SPEZIFIKATIONEN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Unterstützte Bandbreite | 5Gbit/s |
| Nominale Dämpfung       | -       |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Minimaler Biegeradius   | 0                           |
| Maximale Zugbelastung   | 0                           |
| Betriebstemperatur      | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)   |
| Lagertemperatur         | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) |
| Übertragungsmedium      | Paires torsadées            |
| Übertragungstechnologie | USB 3.1 Gen 1 / 3.0         |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 43271         |
| EAN | 4002888432719 |

## KABELKONSTRUKTION

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Länge             | 5m (16.4ft)         |
| Standard          | USB 3.1 Gen 1 / 3.0 |
| Farbe             | Noir                |
| Typ               | Rond                |
| Manteldurchmesser | 4.6mm (0.18in)      |
| Mantelmaterial    | PVC                 |
| Leitermaterial    | Cuivre étamé        |
| Leitermaße        | 28AWG+28AWG+22AWG   |
| Schirmung         | 85% TC              |

## SONSTIGES

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verpackungstyp   | Carton Box                       |
| Verpackungsmaße  | 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)    |
| Nettogewicht     | 0.198kg (0.44lb)                 |
| Gesamtgewicht    | 0.253kg (0.56lb)                 |
| Garantie (Jahre) | 2                                |
| Zertifikate      | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

## VERPACKUNGSINHALT

0

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0

Art. 43271

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.1 C/C, 5M

PROLUNGA DA 5M USB 3.1 CON CONNETTORE TIPO C



### DESCRIZIONE

- Cavo attivo USB 3.1 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Connettore DC per la connessione di un alimentatore opzionale
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.1 C/C grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.1 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori reversibili Tipo C, uno maschio e uno femmina, per estendere la connessione di dispositivi come flash drive, smartphone o tablet mantenendo inalterata la velocità di trasferimento dati.

L'ideale per applicazioni in cui è difficile accedere facilmente alle porte Tipo C di un dispositivo o per connettere dispositivi USB su lunghe distanze. Compatibile con computer con porta USB 3.1 Tipo C e Thunderbolt 3 come laptop, Macbook e altre sorgenti di ultima generazione. Installazione plug and play semplice e rapida.

Questa prolunga include un ingresso per alimentazione opzionale (alimentatore non incluso) necessario nel caso in cui si colleghino delle periferiche USB ad alto consumo. Nota Bene: le funzioni USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode non sono supportate

### PRODOTTI CORRELATI

0

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.1 C/C, 5M

### CONNETTORI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Connettore A              | USB Tipo C Maschio   |
| Connettore B              | USB Tipo C Femmina   |
| Alimentatore              | Connettore DC 3.5/1.35mm   |
| Materiale dei Connettori  | Alluminio  |
| Placcatura dei Connettori | Guscio placcato Nichel   |
| Composizione dei Pin      | Rame   |
| Placcatura dei Pin        | Oro  |
| Dimensioni (ca.)LxAxP     | USB C Maschio:<br>11.65x36x6.5mm<br>(0.46x1.42x0.26in)<br>USB A Femmina (housing):<br>28.6x45x14.1mm |

### SPECIFICHE

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Larghezza di banda supportata | 5Gbps |
| Attenuazione nominale         | -     |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Raggio minimo di curvatura | 0                            |
| Massimo carico in trazione | -                            |
| Temperatura di stoccaggio  | 0°C to 40°C (32°F - 104°F)   |
| Temperatura di stoccaggio  | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Mezzo Trasmissivo          | Coppie ritorte               |
| Tecnologia Trasmissivo     | USB 3.1 Gen 1 / 3.0          |

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 43271         |
| EAN | 4002888432719 |

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Lunghezza                 | 5m (16.4ft)         |
| Standard                  | USB 3.1 Gen 1 / 3.0 |
| Colore                    | Nero                |
| Tipo                      | Rotondo             |
| Diametro della Guaina     | 4.6mm (0.18in)      |
| Materiale della Guaina    | PVC                 |
| Materiale del Conduttore  | Rame stagnato       |
| Dimensione del Conduttore | 28AWG+28AWG+22AWG   |
| Schermatura               | 85% TC              |

### VARIE

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo di imballaggio   | Scatola di cartone                  |
| Dimensioni confezione | 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)       |
| Peso netto            | 0.198kg (0.44lb)                    |
| Peso complessivo      | 0.253kg (0.56lb)                    |
| Garanzia (Anni)       | 2                                   |
| Certificazioni        | CE, UKCA, FCC, RCM,<br>RoHS & REACH |

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

0

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

0