

Part No. 38336

2 PORT HDMI 18G BI-DIRECTIONAL SWITCH

SWITCH BETWEEN TWO 4K ULTRA HD HDMI SOURCE DEVICES CONNECTED TO ONE 4K ULTRA HD DISPLAY, OR TW



DESCRIPTION

- Switches between two source devices to one output, or one source device to two outputs
- Supports resolutions up to 4K 3840x2160 @60Hz
- Supports HDMI audio pass-through
- No external power supply required, for easy and discreet installation
- 2-year warranty

The Lindy HDMI 18G Bi-directional Switch allows the user to connect two 4K Ultra High Definition source devices such as Blu-Ray players or games consoles to a single 4K Ultra HD display or projector and easily switch between them at the push of a button. Alternatively, connect one 4K Ultra HD source can be connected to two 4K Ultra HD displays or projectors and switch between displays at the touch of a button.

With support for resolutions up to 4K 3840x2160 @60Hz, this switch ensures a superior visual experience within residential, education or conferencing installations.

The switch's minimalistic design, with no external power requirement, allows for a clean, discreet installation.

RELATED PRODUCTS

38244 / 38249 / 38158 /
38159

2 PORT HDMI 18G BI-DIRECTIONAL SWITCH

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI
Interface Standards	HDMI 2.0
Supported Bandwidth	18Gbps
Maximum Resolution	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
HDCP Support	Pass-through
Supported Audio	Pass-through
Separate Audio Ports	-
IR Support	-
CEC Support	Pass-through
Serial Interface	-
Special Features	Bi-Directional Capability

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	49x52x20mm (1.93x2.05x0.79in)
Housing Material	Metal
Net Weight	0.7kg (1.54lb)
Operating Temperature	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	10% to 85% RH (no condensati
Power Requirements	-
Colour	Black

CONNECTORS

Input	2 x HDMI Type A (Female) Bi-Directional
Output	HDMI Type A (Female) Bi-Directional
Control	-
Power	Powered via HDMI interface

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimension	63.5x80x28mm (2.5x3.15x1.1in)
Gross Weight	0.84kg (1.85lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	38336
EAN	4002888383363

PACKAGING CONTENTS

2 Port HDMI 18G Bi-Directional Switch
Lindy Manual

Artikelnr 38336

2 PORT HDMI 18G BIDIREKTIONALER SWITCH

ZUM UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI 4K-ULTRA-HD-HDMI-QUELLEN, DIE MIT EINEM 4K ULTRA HD DISPLAY VERBUN



BESCHREIBUNG

- Zum Anschluss zweier Quellgeräte an ein Display und Umschalten zwischen diesen oder zum Anschluss einer Quelle an zwei Displays und Umschalten zwischen diesen
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160 @60Hz
- Unterstützt HDMI Audio Pass-Through
- Kein externes Netzteil erforderlich, für einfache und diskrete Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Der Lindy HDMI 18G Bidirektionale Switch erlaubt den Anschluss zweier 4K-Ultra-HD-Quellen wie Blu-Ray Playern oder Spielekonsolen an ein 4K Ultra HD Display oder einen Projektor und das einfache Umschalten per Knopfdruck. Alternativ kann eine 4K-Ultra-HD-Quelle mit zwei 4K Ultra HD Displays oder Projektoren verbunden und zwischen den Displays per Knopfdruck umgeschaltet werden.

Der Switch unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160 @60Hz und sorgt so für eine herausragende visuelle Erfahrung bei Installationen zu Hause, im Bildungssektor oder bei Konferenzen. Sein minimalistisches Design, das kein externes Netzteil erfordert, ermöglicht eine einfache und diskrete Installation.

VERWANDTE PRODUKTE

0

2 PORT HDMI 18G BIDIREKTIONALER SWITCH

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite	18Gbit/s
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

HDCP-Unterstützung	Pass-Through
Audio	Pass-Through

Separate Audio Ports	-
----------------------	---

IR Unterstützung	-
CEC Unterstützung	Pass-Through
Serielle Schnittstelle	-
Spezielle Eigenschaften	Bidirektionalität

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	49x52x20mm (1.93x2.05x0.79in)
--------------------------------	----------------------------------

Gehäusematerial	Metall
Nettogewicht Gerät/e	0.7kg (1.54lb)

Betriebstemperatur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensie)

Leistungsaufnahme	-
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	2 x HDMI Typ A (Buchse) bidirektional
Ausgänge	HDMI Typ A (Buchse) bidirektional
Steuerung	-
Stromversorgung / Netzteil	Stromversorgung über die HDMI-Schnittstelle

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	63.5x80x28mm (2.5x3.15x1.1in)
Gesamtgewicht	0.84kg (1.85lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	38336
EAN	4002888383363

LIEFERUMFANG

2 Port HDMI 18G Bidirektionaler Switch
Lindy Handbuch

N° Art. 38336

SWITCH BIDIRECTIONNEL HDMI 18G 2 PORTS

COMMUTEZ ENTRE DEUX APPAREILS SOURCE HDMI 4K ULTRA HD CONNECTÉS À UN ÉCRAN ULTRA HD 4K OU DEUX



DESCRIPTION

- Commute entre deux appareils source sur une sortie ou un appareil source sur deux sorties.
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 @60Hz
- Prise en charge de la transmission audio HDMI
- Pas besoin d'alimentation externe, pour une installation facile et discrète
- Garantie 2 ans

Le commutateur bidirectionnel HDMI 18G de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux appareils source 4K ultra haute définition tels que des lecteurs Blu-Ray ou des consoles de jeux à un seul écran ou projecteur 4K Ultra HD et de basculer facilement entre eux par simple pression sur un bouton. Vous pouvez également connecter une source 4K Ultra HD à deux écrans ou projecteurs 4K Ultra HD et passer d'un écran à l'autre en appuyant simplement sur un bouton.

Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 @60Hz, ce commutateur garantit une expérience visuelle supérieure dans les installations résidentielles, éducatives ou de conférence.

La conception minimaliste du switch, sans besoin d'alimentation externe, permet une installation propre et discrète.

PRODUITS RATTACHÉS

38244 / 38249 / 38158 /
38159

SWITCH BIDIRECTIONNEL HDMI 18G 2 PORTS

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI
Norme	HDMI 2.0
Bande passante prise en charge	18Gbit/s
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Prise en charge HDCP	Pass-through
Audio	Pass-through
Ports audio dédiés	-
Prise en charge IR	-
Prise en charge CEC	Pass-through
Interface série	-
Caractéristiques spécifiques	Capacités bidirectionnelles

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxH	49x52x20mm (1.93x2.05x0.79in)
Matériau du boîtier	Métal
Poids net	0.7kg (1.54lb)
Température de fonctionnement	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	10% - 85% RH (sans condensat)
Puissance	-
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées	2 x HDMI Type A (femelle) bidirectionnel
Sorties	HDMI Type A (femelle) bidirectionnel
Contrôle	-
Alimentation	Alimenté par l'interface HDMI

DIVERS

Type d'emballage	Boite en carton
Dimensions de l'emballage	63.5x80x28mm (2.5x3.15x1.1in)
Poids brut	0.84kg (1.85lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	38336
EAN	4002888383363

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch HDMI 18G 2 ports bidirectionnel
Manuel LINDY

Art. 38336

SWITCH HDMI 18G BIDIREZIONALE, 2 PORTE

COMMUTAZIONE TRA DUE SORGENTI HDMI 4K ULTRA HD O TRA DUE SCHERMI 4K ULTRA HD



DESCRIZIONE

- Commutazione tra due sorgenti su uno schermo o una sorgente su due schermi
- Supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160 @60Hz
- Supporto audio HDMI passante
- Nessun alimentatore esterno richiesto
- 2 anni di garanzia

Switch HDMI 18G bidirezionale per connettere due sorgenti 4K Ultra High Definition come lettori Blu-Ray, consolle, ecc ad un display o proiettore 4K Ultra HD e commutare facilmente premendo il pulsante. Alternativamente può essere utilizzato anche per collegare una sorgente 4K Ultra HD a due schermi o proiettori 4K Ultra HD sempre commutando tramite il pulsante.

Supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160 @60Hz per visualizzare immagini di qualità superiore in installazioni domestiche o professionali.

Il design molto compatto senza la necessità di un alimentatore esterno, semplifica l'installazione e l'utilizzo.

PRODOTTI CORRELATI

38244 / 38249 / 38158 /
38159

SWITCH HDMI 18G BIDIREZIONALE, 2 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI
Standard interfacce	HDMI 2.0
Larghezza di banda supportata	18Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDCP	Passante
Supporto Audio	Passante

Porte Audio separate -

Supporto CEC	-
Supporto CEC	Passante
Interfaccia seriale	-
Caratteristiche speciali	Bidirezionale

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	49x52x20mm (1.93x2.05x0.79in)
-----------------------	----------------------------------

Materiale	Metallo
Peso netto	0.7kg (1.54lb)

Temperatura operativa	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	10% a 85% RH (senza condensazione)

Alimentazione	-
Colore	Nero

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Ingressi	2 x HDMI Tipo A (Femmina) Bidirezionale
----------	--

Uscite	HDMI Tipo A (Femmina) Bidirezionale
--------	--

Controllo	-
-----------	---

Alimentatore	Alimentato via HDMI
--------------	---------------------

VARIE

Tipo di confezione	Scatola in cartone
Dimensioni confezione	63.5x80x28mm (2.5x3.15x1.1in)

Peso complessivo	0.84kg (1.85lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	38336
EAN	4002888383363

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch HDMI 18G Bidirezionale, 2 Porte
Manuale