



© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 Part No. PAPE-1223-Y10G Released: 03/2023



Package Contents

- 1 VP2020 4K Wireless Presentation Switch / VP2021 4K Wireless Presentation Switch with Quad View
- 1 power adapter and power cord
- 2 WiFi antennas
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice
 All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
 To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

ATEN Website

VP2020 VP2021

User Manual

Google Play

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

A Hardware Overview

- power pushbutton / LED
- Port USB type C
- USB 3.0 Type-A port
- WiFi antenna ports
- audio out
- HDMI out
- USB 2.0 Type-A port
- VGA out
- Ethernet port
- power jack

B Installation

- Connect an HDMI-enabled display to the unit's HDMI output port.
- Connect a VGA projector to the unit's VGA output port.
- (Optional) Connect a set of speakers to the unit's audio output port.
Note: If the VGA output port is used, connect a set of speakers for audio output.
- (Optional)
 - To operate the unit via OSD (on-screen display), connect a USB mouse to the unit's USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A, or USB-C ports.
 - To use a USB-enabled touchscreen, connect the USB-enabled touchscreen to the unit's USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A, or USB-C and HDMI output ports.
 - To use a USB flash drive for storage purposes, connect the USB flash drive to the unit's USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A, or USB-C ports.
- To allow access to the web interface and to provide WiFi coverage for the meeting members, connect an Ethernet cable to the unit's Ethernet port.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

Mobile App

The ATEN Wireless Presentation App is designed to help you conveniently join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to your VP2020 / VP2021 device. To join a meeting, follow the steps below.

- Scan the QR code to install the ATEN Wireless Presentation App.
- Follow the on-screen instructions to join the meeting.

A Description de l'appareil

- Bouton-poussoir/voiant d'alimentation
- Port USB type C
- Port USB 3.0 type A
- Ports d'antenne Wi-Fi
- Sortie audio
- Sortie HDMI
- Port USB 2.0 type A
- Sortie VGA
- Port Ethernet
- Prise d'alimentation

B Installation

- Branchez un écran HDMI au port de sortie HDMI de l'appareil.
- Branchez un projecteur VGA au port de sortie VGA de l'appareil.
- (Facultatif) Branchez un ensemble de haut-parleurs au port de sortie audio de l'appareil.
Remarque : si le port de sortie VGA est utilisé, branchez un ensemble de haut-parleurs pour reproduire le son.
- (Facultatif)
 - Pour utiliser l'appareil en utilisant l'affichage à l'écran (OSD), branchez une souris USB au port USB 2.0 de type A, au port USB 3.0 de type A ou au port USB de type C de l'appareil.
 - Pour utiliser un écran tactile compatible USB, branchez l'écran tactile compatible USB aux ports de sortie USB 2.0 de type A, USB 3.0 de type A ou USB-C et HDMI de l'appareil.
 - Pour utiliser une clé USB pour le stockage, branchez-la aux ports USB 2.0 de type A, USB 3.0 de type A ou USB-C de l'appareil.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

C Fonctionnement

Pour commander l'appareil, utilisez l'interface Web ou l'application ATEN Wireless Presentation.

Interface utilisateur graphique Web

L'interface Web vous permet de configurer les paramètres système. À la première connexion, utilisez l'adresse IP par défaut **192.168.0.60** et les informations d'identification d'usine (**administrator/password**).

Application mobile

L'application ATEN Wireless Presentation vous permet de participer à une réunion, de partager des contenus, de changer d'écran et de configurer les paramètres système de votre commutateur VP2020/VP2021 de manière conviviale. Pour participer à une réunion, suivez les étapes ci-après.

- Scannez le code QR pour installer l'application ATEN Wireless Presentation.
- Suivez les instructions à l'écran pour participer à la réunion.

A Hardwareübersicht

- Einschalttaste / LED
- USB-C-Anschluss
- USB 3.0 Typ-A Anschluss
- WLAN-Antennenanschlüsse
- Audio-Ausgang
- HDMI-Ausgang
- USB 2.0 Typ-A Anschluss
- VGA-Ausgang
- Ethernet-Anschluss
- Netzadapterbuchse

B Installation

- Schließen Sie einen HDMI-fähigen Bildschirm an den HDMI-Ausgang des Geräts an.
- Schließen Sie einen VGA-Projektor an den VGA-Ausgangsanschluss des Geräts an.
- (Optional) Schließen Sie einen Satz Lautsprecher an den Audioausgang des Geräts an.
Hinweis: Schließen Sie bei Verwendung des VGA-Ausgangs den Satz Lautsprecher an den Audioausgang an.
- (Optional)
 - Um das Gerät über OSD (On-Screen-Display) zu bedienen, schließen Sie eine USB-Maus an den USB 2.0 Typ-A-, USB 3.0 Typ-A- oder USB-C-Anschluss des Geräts an.
 - Um einen USB-fähigen Touchscreen zu verwenden, schließen Sie den USB-fähigen Touchscreen an den USB 2.0 Typ-A, USB 3.0 Typ-A oder USB-C und dem HDMI-Ausgang an.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

C Bedienung

Sie können das Gerät über die Weboberfläche oder die ATEN Wireless Presentation App bedienen.

Web-GUI

Über die Weboberfläche können die Systemeinstellungen konfiguriert werden. Verwenden Sie bei der Erstanmeldung die Standard-IP-Adresse **192.168.0.60** und die Standard-Anmeldeinformationen (**administrator/password**).

Mobile App

Mit der ATEN Wireless Presentation App können Sie bequem an einer Besprechung teilnehmen, Inhalte freigeben, Monitore wechseln sowie Systemeinstellungen für Ihr VP2020 / VP2021-Gerät konfigurieren. Um an einer Besprechung teilzunehmen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Scannen Sie den QR-Code, um die ATEN Wireless Presentation App zu installieren.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um an der Besprechung teilzunehmen.

A Reseña del hardware

- Botón de encendido/led
- Puerto USB-C
- Puerto USB 3.0 tipo A
- Puertos para antenas wifi
- Salida de audio
- Salida HDMI
- Puerto USB 2.0 tipo A
- Salida VGA
- Puerto Ethernet
- Conector de alimentación

B Instalación

- Conecte una pantalla habilitada para HDMI al puerto HDMI de salida de la unidad.
- Conecte el proyector VGA al puerto de salida VGA de la unidad.
- Opcionalmente, conecte un juego de altavoces al puerto de salida de audio de la unidad.
Nota: Si el puerto VGA de salida está en uso, conecte un juego de altavoces a la salida de audio (opcional).
- (opcional)
 - Para operar la unidad mediante la visualización en pantalla, conecte un ratón USB a uno de los puertos USB de la unidad (2.0 tipo A, 3.0 tipo A o tipo C).
 - Para utilizar la pantalla táctil habilitada para USB, conéctela a uno de los puertos USB (2.0 tipo A, 3.0 tipo A o tipo C) o al puerto HDMI de salida.
 - Para usar la unidad flash USB con fines de almacenamiento, conéctela a un puerto USB 2.0 Tipo-A, USB 3.0 Tipo-A, o USB-C.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

C Funcionamiento

Puede operar la unidad mediante la interfaz web o la aplicación Wireless Presentation de ATEN.

Interfaz gráfica de usuario web

La interfaz web le permite configurar el sistema. Al iniciar sesión por primera vez, use la dirección IP predeterminada **192.168.0.60** y las credenciales de acceso por defecto (**administrator/password**).

Aplicación móvil

La aplicación Wireless Presentation de ATEN se ha desarrollado para posibilitar la participación en reuniones, compartir contenidos, alternar entre pantallas y configurar el sistema de sus dispositivos VP2020/VP2021. Para participar en una reunión, siga los pasos que se indican a continuación.

- Escanee el código QR para instalar la aplicación Wireless Presentation de ATEN.
- Siga las instrucciones en pantalla para unirse a una reunión.

A Panoramica hardware

- Pulsante di alimentazione/LED
- Porta USB-C
- Porta USB 3.0 Type-A
- Porte per antenne Wi-Fi
- Uscita audio
- Uscita HDMI
- Porta USB 2.0 Type-A
- Uscita VGA
- porta Ethernet
- Pres a alimentazione

B Installazione

- Collegare un display abilitato HDMI alla porta di uscita HDMI dell'unità.
- Collegare un proiettore VGA alla porta di uscita VGA dell'unità.
- (Opzionale) Collegare un set di altoparlanti alla porta di uscita audio dell'unità.
Nota: Se si utilizza la porta di uscita VGA, collegarvi un set di altoparlanti per l'uscita audio.
- (Opzionale)
 - Per utilizzare l'unità tramite OSD (on-screen display), collegare un mouse USB alle porte USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A o USB-C dell'unità.
 - Per utilizzare uno schermo tattile abilitato USB, collegare lo schermo tattile abilitato USB alle porte di uscita USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A o USB-C e HDMI dell'unità.
 - Per utilizzare un'unità flash USB per l'archiviazione, collegare l'unità flash USB alle porte USB 2.0 Tipo-A, USB 3.0 Tipo-A o USB-C dell'unità.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

Web GUI

L'interfaccia Web consente di configurare le impostazioni di sistema. Al primo accesso, utilizzare l'indirizzo IP predefinito **192.168.0.60** e le credenziali predefinite (**administrator/password**).

Mobile App

L'app ATEN Wireless Presentation è progettata per agevolare la partecipazione dell'utente a una riunione, consentirgli di condividere contenuti, cambiare display e configurare le impostazioni di sistema sul proprio dispositivo VP2020 / VP2021. Per partecipare a una riunione, attenersi alla procedura seguente.

- Effettuare la scansione del codice QR per installare l'app ATEN Wireless Presentation.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per partecipare alla riunione.

A Обзор оборудования

- Кнопка питания со светодиодом
- Порт USB-C
- Порт USB 3.0 Type-A
- Разъемы для WiFi антенны
- Аудиовыход
- Выход HDMI
- Порт USB 2.0 Type-A
- Выход VGA
- Порт Ethernet
- Разъем питания

B Установка

- Подключите дисплей с поддержкой HDMI к выходному разъему HDMI на устройстве.
- Подключите VGA-проектор к выходному VGA-порту устройства.
- (Дополнительно) Подключите динамики к выходному аудиоразъему на устройстве.
Примечание. При использовании выходного разъема VGA подключите к устройству динамики для воспроизведения звука.
- (Дополнительно)
 - Чтобы управлять устройством с помощью экранного меню, подключите USB мышь к разъему USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A или USB-C на устройстве.
 - Чтобы использовать сенсорный экран с поддержкой USB, подключите его к разъему USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A или USB-C на устройстве, а также к выходному разъему HDMI.
 - Для использования USB-накопителя в целях хранения информации его можно подключить к портам устройства USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A или USB-C.

Optionally, connect the unit to a PoE-supported network switch for web interface accessibility, WiFi coverage, and power supply.

- (Optional) Connect the power adapter to the unit's power jack.
- Install the WiFi antennas to the unit's WiFi antenna ports.
- Power on the unit by pressing the power pushbutton, and the power LED lights blue.
- Download the ATEN Wireless Presentation App to join a meeting, share contents, switch displays, and configure system settings to the unit.

C Эксплуатация

Для управления устройством можно использовать веб-интерфейс или приложение ATEN Wireless Presentation.

Графический веб-интерфейс

Веб-интерфейс служит для настройки системных параметров. При первом входе в систему используйте IP-адрес по умолчанию (**192.168.0.60**) и учетные данные по умолчанию (имя пользователя/пароль: **administrator/password**).

Мобильное приложение

Приложение ATEN Wireless Presentation облегчает участие в собраниях, обмен контентом, переключение дисплеев и настройку системных параметров на устройствах VP2020 и VP2021. Чтобы присоединиться к собранию, выполните шаги ниже.

- Сканируйте QR-код, чтобы установить приложение ATEN Wireless Presentation.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы присоединиться к собранию.

Безпроводовий комутатор презентації VP2020 / VP2021 4K / 4K беспроводовий чотири-каналний комутатор презентації	www.aten.com
A Огляд апаратного забезпечення <div> <div>1 кнопка живлення / LED</div> <div>2 Порт USB-C</div> <div>3 Порт USB 3.0 тип-A</div> <div>4 Порти для WiFi антени</div> <div>5 аудіо вих.</div> <div>6 HDMI вих.</div> <div>7 Порт USB 2.0 тип-A</div> <div>8 VGA вих.</div> <div>9 Роз'єм Ethernet</div> <div>10 Гніздо живлення</div> </div>	B Установлення <div> <div>1 Під'єднайте дисплей HDMI до вихідного порту на пристрої HDMI вих.</div> <div>2 Підключіть VGA-проектор до вихідного порту VGA пристрою.</div> <div>3 (Додатково) Під'єднайте комплект колонок до вихідного порту на пристрої аудіо вих.</div> <div>Примітка: При використанні вихідного порту VGA під'єднайте комплект колонок до аудіо виходу.</div> <div>4 (Додатково) <ul style="list-style-type: none">При управлінні пристроєм за допомогою функції OSD (екранне меню), під'єднайте USB мишу до пристрою за допомогою порта USB 2.0 тип-A, USB 3.0 тип-A або USB-C. При використанні сенсорного екрану, що підключається по USB, під'єднайте сенсорний екран USB до пристрою за допомогою портів USB 2.0 тип-A, USB 3.0 тип-A, USB-C або HDMI.</div> </div>

Sistema de apresentação sem fios VP2020 / VP2021 4K/Sistema de apresentação sem fios 4K com Quad View	www.aten.com
A Análise do hardware <div> <div>1 Botão de ligar/desligar / LED</div> <div>2 Porta USB-C</div> <div>3 Porta USB 3.0 Type-A</div> <div>4 Portas de antena Wi-Fi</div> <div>5 Saída áudio</div> <div>6 Saída HDMI</div> <div>7 Porta USB 2.0 Type-A</div> <div>8 Saída VGA</div> <div>9 Porta de Ethernet</div> <div>10 Ficha de alimentação</div> </div>	B Instalação <div> <div>1 Ligue um visor com HDMI à porta de saída HDMI da unidade.</div> <div>2 Ligue um projetor VGA à porta de saída VGA da unidade.</div> <div>3 (Opcional) Ligue um conjunto de altifalantes à porta de saída áudio da unidade.</div> <div>Nota: Se for utilizada a porta de saída VGA, ligue um conjunto de altifalantes para a saída de áudio.</div> <div>4 (Opcional) <ul style="list-style-type: none">Para operar a unidade via OSD (visor no ecrã), ligue um rato USB às portas USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A ou USB-C da unidade. Para utilizar um ecrã tátil com USB, ligue o ecrã tátil com USB às portas de saída USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A ou USB-C e HDMI da unidade. Para utilizar uma pen USB para armazenamento, ligue uma pen às portas USB 2.0 Tipo-A, USB 3.0 Tipo-A ou USB-C.</div> </div>

VP2020 / VP2021 4K Kablosoz Sunum Switch'i / Dörtlü Görüntü özelliği 4K Kablosoz Sunum Switch'i	www.aten.com
---	--------------

A Donanım İncelemesi

- güç basmalı düğmesi / LED
- USB-C portu
- USB 3.0 Type-A portu
- WiFi anten portları
- ses çıkışı
- HDMI çıkışı
- USB 2.0 Type-A portu
- VGA çıkışı
- Ethernet portu
- güç jaki

B Kurulumu

- Cihazın HDMI çıkış portuna HDMI uyumlu bir ekran bağlayın.
- Cihazın VGA çıkış portuna bir VGA projektör bağlayın.
- (İsteğe bağlı) Cihazın ses çıkış portuna bir hoparlör seti bağlayın.
Not: VGA çıkış portu kullanılıyorsa ses çıkışı için bir hoparlör seti bağlayın.
- (İsteğe bağlı)
 - Cihazı OSD (ekran menüsü) aracılığıyla çalıştırmak için cihazın USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A ya da USB-C portlarına bir USB fare bağlayın.
 - USB uyumlu bir dokunmatik ekran kullanmak için USB uyumlu dokunmatik ekranı cihazın USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A ya da USB-C ve HDMI çıkış portlarına bağlayın.
 - Depolama amaçlarıyla bir USB flash sürücü kullanmak için USB flash sürücüyü cihazın USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A ya da USB-C portlarına bağlayın.

VP2020 / VP2021 Bezprzewodowy przelącznik do prezentacji 4K / Bezprzewodowy przelącznik do prezentacji 4K z widokiem z czterech źródeł	www.aten.com
--	--------------

A Opis urządzenia

- przycisk zasilania / dioda
- port USB-C
- port USB 3.0 typ A
- złącza anteny Wi-Fi
- wyjście dźwięku
- HDMI out (wyjście podczerwieni)
- port USB 2.0 typ A
- VGA out (wyjście podczerwieni)
- port sieci Ethernet
- Złącze zasilania

B Instalacja

- Podłącz urządzenie wyświetlające obsługujące HDMI do wyjścia HDMI urządzenia.
- Podłącz projektor VGA do portu wyjścia VGA urządzenia.
Uwaga: Jeżeli używane jest wyjście VGA, podłącz głośniki, aby słyszeć przesyłany dźwięk.
- (Opcjonalnie)
 - Aby sterować urządzeniem przez OSD (wyświetlacz ekranowy), podłącz mysz USB do gniazda USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A lub USB-C urządzenia.
 - Aby korzystać z ekranu dotykowego obsługującego USB, podłącz ekran dotykowy obsługujący USB do gniazd wyjściowych USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A lub USB-C oraz HDMI urządzenia.

- Щоб зберігати дані на флеш-накопичувачі USB, під'єднайте його до портів USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A або USB-C на пристрої.
- Щоб дістати доступ до веб-інтерфейсу та забезпечити покриття Wi-Fi для учасників зустрічі, під'єднайте кабель Ethernet до пристрою за допомогою порту Ethernet. Також ви можете підключити пристрій до мережевого комутатора з підтримкою PoE для доступу до веб-інтерфейсу, забезпечення покриття WiFi та як до джерела живлення.
- (Додатково) Підключіть адаптер живлення до гнізда живлення пристрою.
- Встановіть антени WiFi до антенних портів WiFi пристрою.
- Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку живлення, світлодіод живлення має засвітитися синім.
- Завантажте застосунок ATEN Wireless Presentation, щоб приєднатися до зустрічі, обмінюватися вістом, перемикати дисплеї та налаштувати системні параметри пристрою.

Para permitir acesso à interface Web e para fornecer cobertura Wi-Fi aos membros da reunião, ligue um cabo Ethernet à porta Ethernet da unidade. Opcionalmente, ligue a unidade a um computador de rede suportado por PoE para acessibilidade da interface Web, cobertura Wi-Fi e fornecimento de energia.	
6 (Opcional) Ligue o adaptador de corrente à tomada de alimentação da unidade.	
7 Instale as antenas Wi-Fi nas portas das antenas Wi-Fi da unidade.	
8 Ligue a unidade premindo o botão de alimentação e o LED de alimentação acende a azul.	
9 Transfira a aplicação ATEN Wireless Presentation para participar numa reunião, partilhar conteúdos, mudar os ecrãs e configurar as definições do sistema para a unidade.	
C Operação	
Pode operar a unidade utilizando a interface Web ou a aplicação ATEN Wireless Presentation.	

- Web arayüzüne erişim sağlamak ve toplantıya katılanlara WiFi erişimi sağlamak için cihazın Ethernet portuna bir Ethernet kablosu bağlayın. İsteğe bağlı olarak, web arayüzü erişimi, WiFi kapsamı ve güç kaynağı için cihazı PoE destekleyen bir ağ switch'ine bağlayın.
- (İsteğe bağlı) Güç adaptörünü cihazın güç jakına bağlayın.
- WiFi antenlerini cihazın WiFi anten portlarına takın.
- Güç basmalı düğmesine basarak cihazı açın, güç LED'i mavi yanar.
- Bir toplantıya katılmak, içerik paylaşmak, ekranlar arasında geçiş yapmak ve cihazın sistem ayarlarını yapılandırmak için ATEN Wireless Presentation Uygulamasını indirin.

C Çalıştırma

Cihazı web arayüzünü ya da ATEN Wireless Presentation Uygulamasını kullanarak çalıştırabilirsiniz.

• Aby korzystać z napędu USB, podłącz napęd USB do portu USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A lub USB-C urządzenia.	
5 Aby umożliwić dostęp do interfejsu internetowego i zapewnić dostęp Wi-Fi dla uczestników spotkania, podłącz przewód Ethernet do portu Ethernet urządzenia. Opcjonalnie podłącz urządzenie do przełącznika sieciowego obsługującego PoE, aby zapewnić dostęp do interfejsu internetowego, zasięg Wi-Fi i zasilanie.	
6 (Opcjonalnie) Podłącz zasilacz do gniazda zasilania urządzenia.	
7 Zainstaluj anteny Wi-Fi w gniazdach anten Wi-Fi urządzenia.	
8 Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Włączy się niebieska dioda zasilania.	
9 Pobierz aplikację ATEN Wireless Presentation, aby dołączyć do spotkania, udostępnić treści, przełączyć ekran i skonfigurować ustawienia systemu urządzenia.	

C Obsługa

Urządzeniem można sterować za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji ATEN Wireless Presentation.

Interfejs internetowy

Interfejs internetowy umożliwia konfigurację ustawień systemu. Do pierwszego logowania użyj domyślnego adresu IP (**192.168.0.60**) oraz domyślnych danych logowania (**administrator/password**).

Aplikacja mobilna
Aplikacja ATEN Wireless Presentation została stworzona, aby ułatwić dołączanie do spotkań, udostępnianie treści, przełączanie ekranu i konfigurowanie ustawień systemu urządzenia VP2020 / VP2021. Aby dołączyć do spotkania, wykonaj poniższe kroki.

- Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację ATEN Wireless Presentation.
- Wykonaj polecenia ekranowe, aby dołączyć do spotkania.

www.aten.com

C Operare

Puteți opera unitatea utilizând interfața web sau aplicația ATEN Wireless Presentation.

Interfața grafică web

Interfața web vă permite să configurați setările sistemului. La prima conectare, utilizați adresa IP implicită **192.168.0.60** și acreditările implicite (**administrator/password**).

Aplicația mobilă

Aplicația ATEN Wireless Presentation este concepută pentru a vă ajuta să vă alăturați în mod convenabil unei întâlniri, să partajați conținut, să comutați afișajele și să configurați setările de sistem pe dispozitivul dvs. VP2020 / VP2021. Pentru a vă alătura unei întâlniri, urmați pașii de mai jos.

- Scanați codul QR pentru a instala Aplicația ATEN Wireless Presentation.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alătura întâlnirii.

www.aten.com

C 操作

Web インターフェイスまたは ATEN Wireless Presentation アプリで本器が操作できます。

Web GUI

Web インターフェイスでシステムの設定が行えます。最初にログインする際には、デフォルト IP アドレス **192.168.0.60** とデフォルト認証情報 (**administrator/password**) を使用してください。

モバイルアプリ

ATEN Wireless Presentation アプリを使用すると、VP2020 / VP2021 デバイスで、会議への参加、コンテンツの共有、ディスプレイの切り替え、システムの設定が便利に行えます。会議に参加するには、次の手順に従ってください。

- QR コードをスキャンして、ATEN Wireless Presentation アプリをインストールします。
- 画面上の指示に従って会議に参加します。

C 작동 방법

웹 인터페이스 또는 ATEN Wireless Presentation 앱을 사용하여 장치를 작동할 수 있습니다.

웹 GUI

웹 인터페이스를 통해 시스템 설정을 구성할 수 있습니다. 처음 로그인할 때 기본 IP 주소는 **192.168.0.60** 이고 기본 로그인 정보는 **administrator/password**입니다.

모바일 앱

ATEN Wireless Presentation 앱은 회의에 편리하게 참여하고, 콘텐츠를 공유하고, 디스플레이를 전환하고, VP2020/VP2021 장치에 대한 시스템 설정을 구성할 수 있도록 설계되었습니다. 회의에 참여하려면 아래 단계를 따르십시오.

- QR 코드를 스캔하여 ATEN Wireless Presentation 앱을 설치하십시오.
- 화면의 지시에 따라 회의에 참여합니다.

www.aten.com

Web 界面

使用 Web 界面配置系统设置。初次登录时，使用默认登录 IP 地址 **192.168.0.60** 和默认凭据 (**administrator/password**)。

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com

www.aten.com
