

Part No. 42762

# 15M USB 2.0 ACTIVE CABLE

**15M USB 2.0 EXTENSION FOR DIRECT DEVICE CONNECTION**

## DESCRIPTION

- 15 metre USB 2.0 Active Repeater Cable
- Supports transfer rates up to 480Mbps
- Ideal for direct device connection
- Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy USB 2.0 Active Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 2.0 device by an additional 15m whilst continuing to support data transfer rates of up to 480Mbps. With USB A male and USB B male connector this product allows Type B devices like printers to be connected directly at longer distances and ensures flexible positioning.

The Lindy USB 2.0 Active Extension Cable is compatible with all USB Type A equipped computers. The cable's unique and slim design allows easy installation due to the active electronics that are housed in a small cable mould - an advantage over other active USB leads which use bulky connectors.

It is recommended that this extender is used with low power or self powered USB peripherals and not high power consuming devices.

## RELATED PRODUCTS

42761

# 15M USB 2.0 ACTIVE CABLE

## CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type B Male
Power	-
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Front: Gold / Back: Nickel
Pin Construction	Brass
Pin Plating	Gold Flash
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 14x41x6mm (0.55x1.61x0.24in) USB B Male: 10x41x10mm (0.39x1.61x0.39in)

## SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	480 Mbps
Nominal Attenuation	(0.064 MHz, ·
Minimum Bend Radius	26mm (1.02in)
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 2.0

## PURCHASING INFORMATION

No.	42762
EAN	4002888427623

## CABLE CONSTRUCTION

Length	15m (49.21ft)
Standard	USB 2.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Jacket Material	Half matt PVC low toxic
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	26/20AWG
Shielding	AL Mylar and braid

## MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	300x315x20mm (11.81x12.4x0.79in)
Net Weight	0.42kg (0.93lb)
Gross Weight	0.574kg (1.27lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

## PACKAGE CONTENTS

USB 2.0 Active Cable 15m

## THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

42761 - 10m (32.8ft)

Artikelnr. 42762

# 15M USB 2.0 AKTIVKABEL

**DIREKTER ANSCHLUSS EINES USB-GERÄTES IN 15M ENTFERNUNG**

## BESCHREIBUNG

- 15m USB 2.0 Aktivkabel
- Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Ideal zum direkten Anschluss des USB Devices
- Plug- & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 15m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Es verfügt über einen USB-Stecker Typ A und einen USB-Stecker Typ B und ermöglicht somit den direkten Anschluss von USB-Geräten mit USB-Buchse Typ A wie beispielsweise Drucker und eine flexible Positionierung in größerer Entfernung.

Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Das schlanke Design des Gehäuses ermöglicht eine Installation auch in räumlich beengten Verhältnissen.

Das Aktivkabel wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.

## VERWANDTE PRODUKTE

42761

# 15M USB 2.0 AKTIVKABEL

## ANSCHLÜSSE

---

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ B
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Vorderseite: Gold / Rückseite: Ni
Pin-Konstruktion	Messing
Beschichtung des Pins	Gold Flash
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 14x41x6mm (0.55x1.61x0.24in) USB-B-Stecker: 10x41x10mm (0.39x1.61x0.39in)

## SPEZIFIKATIONEN

---

Unterstützte Bandbreite	480Mbit/s
Nominale Dämpfung	(0.064 MHz, ·
Minimaler Biegeradius	26mm (1.02in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 2.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No.	42762
EAN	4002888427623

## KABELKONSTRUKTION

---

Länge	15m (49.21ft)
Standard	USB 2.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	26/20AWG
Schirmung	Aluminium Mylar und Geflecht

## SONSTIGES

---

Verpackungstyp	Polybag
Verpackungsmaße	300x315x20mm (11.81x12.4x0.79in)
Nettogewicht	0.42kg (0.93lb)
Gesamtgewicht	0.574kg (1.27lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

## VERPACKUNGSIHALT

---

USB 2.0 Aktivkabel 15m

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

---

42761 - 10m (32.8ft)

Art. 42762

# CAVO ATTIVO USB 2.0, 15M

**CONNESSIONE DI DSPOSITIVI USB 2.0 A 15M DI DISTANZA**

## DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 2.0 da 15m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Ideale per la connessione diretta di un dispositivo
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questo cavo attivo USB 2.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 2.0 a 15m di distanza mantenendo una velocità di trasferimento dati di 480Mbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB B Maschio per la connessione diretta a periferiche con porta Tipo B come stampanti, scanner, ecc.

Il cavo attivo USB 2.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetto per installazioni sia professionali che domestiche.

Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

Raccomandiamo l'utilizzo di questa prolunga in combinazione con periferiche USB a basso consumo o autoalimentate, non con periferiche ad alto consumo..

## PRODOTTI CORRELATI

42761

## CAVO ATTIVO USB 2.0, 15M

### CONNETTORI

---

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo B Maschio
Alimentatore	-
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Fronte: Oro / Retro: Nichel
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Oro Flash
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 14x41x6mm (0.55x1.61x0.24in) USB B Maschio: 10x41x10mm (0.39x1.61x0.39in)

### SPECIFICHE

---

Larghezza di banda supportata	480 Mbps
Attenuazione nominale	(0.064 MHz, ·
Raggio minimo di curvatura	26mm (1.02in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 2.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

No.	42762
EAN	4002888427623

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

---

Lunghezza	15m (49.21ft)
Standard	USB 2.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Materiale della Guaina	PVC semi opaco a bassa tossicità
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	26/20AWG
Schermatura	Foglio e treccia in alluminio

### VARIE

---

Tipo di imballaggio	Polybag
Dimensioni confezione	300x315x20mm (11.81x12.4x0.79in)
Peso netto	0.42kg (0.93lb)
Peso complessivo	0.574kg (1.27lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

Cavo Attivo USB 2.0, 15m - Tipo A a B

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

---

42761 - 10m (32.8ft)

N° art. 42762

# CÂBLE ACTIF USB 2.0, 15M

RALLONGE USB 2.0 TYPE A, 15M



## DESCRIPTION

- Rallonge USB 2.0 Active 15 mètres
- Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 HighSpeed jusqu'à 480Mbit/s
- Idéal pour une connexion directe d'un périphérique
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 15m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et type B mâle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que des imprimantes sans perte de vitesse.

Cette rallonge Lindy USB 2.0 Active avec hub prend en charge tous les ordinateurs équipés en USB type A.

La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints.

Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.

## PRODUITS RATTACHÉS

42761

## CÂBLE ACTIF USB 2.0, 15M

### CONNECTEURS

---

Connecteur A	USB type A mâle
Connecteur B	USB type B mâle
Alimentation	-
Matériau du boîtier	Plastique
Revêtement du connecteur	Face avant: Plaqué or / face arri
Matériau des broches	Laiton
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxIxH	USB A mâle: 14x41x6mm (0.55x1.61x0.24in) USB B mâle: 10x41x10mm (0.39x1.61x0.39in)

### SPÉCIFICATIONS

---

Bande passante supportée	480 Mbits/s
Atténuation nominale	(0.064 MHz, ·
Rayon de courbure minimal	26mm (1.02in)
Charge des traction maximale	-
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Média de transmission	Paires torsadées
Technologie de transmission	USB 2.0

### INFORMATIONS COMMERCIALES

---

No.	42762
EAN	4002888427623

### DÉTAILS DU CABLE

---

Longueur	15m (49.21ft)
Norme	USB 2.0
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	5mm +/-0.15mm (0.2in +/- 0.01in)
Matériau de la gaine	PVC semi mat, faible toxicité
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	26/20AWG
Blindage	Tresse Aluminium Mylar

### DIVERS

---

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	300x315x20mm (11.81x12.4x0.79in)
Poids net	0.42kg (0.93lb)
Poids brut	0.574kg (1.27lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

Câble actif USB 2.0, 15m - type A to B

### CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

---

42761 - 15m (32.8ft)