

Part No. 36304

## 5M DISPLAYPORT CABLE 1.2, CROMO LINE

DP MALE TO MALE



### DESCRIPTION

Superior performance and design DisplayPort cable  
Supports UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit  
Chrome design ABS housing, 24K gold plated connectors and contacts  
Triple shielded cable, corrosion resistant, high performance tinned copper 28AWG conductors  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 year warranty

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Cromo Line DisplayPort cables are high performance, designer connections that combine premium construction materials with striking connector architecture.

Cromo Line DisplayPort Cables feature triple shielded construction with 28AWG conductors for premium performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, including stereoscopic 3D, are supported. Cromo Line DisplayPort cables are capable of delivering 4:4:4 colour spacing for the most accurate colour representation possible.

Cromo Line cables feature sleek chrome design ABS housing to complement the aesthetics of style focused commercial and home applications.

Cromo Line DisplayPort cables are available in lengths from 0.5m to 5m.

### RELATED PRODUCTS

36300 - 0.5m (1.64ft)  
36301 - 1m (3.28ft)  
36302 - 2m (6.56ft)  
36303 - 3m (9.84ft)  
36304 - 5m (16.40ft)

## 5M DISPLAYPORT CABLE 1.2, CROMO LINE

### CONNECTORS

---

<b>Connector A</b>	DisplayPort Male
<b>Connector B</b>	DisplayPort Male
<b>Housing Material</b>	Chrome plated ABS
<b>Connector Plating</b>	24K Gold 3µm
<b>Pin Construction</b>	Phosphor Bronze
<b>Pin Plating</b>	24K Gold 15µm
<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

### SPECIFICATONS

---

<b>Supported Bandwidth</b>	21.6Gbps
<b>Maximum Resolution</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
<b>Nominal Attenuation</b>	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
<b>Minimum Bend Radius</b>	73mm (2.87in)
<b>Operating Temperature</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Storage Temperature</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>ATC Approved</b>	-

### PURCHASING INFORMATION

---

<b>No.</b>	36304
<b>EAN</b>	4002888363044

### CABLE CONSTRUCTION

---

<b>Length</b>	5m (16.40ft)
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.2
<b>Colour</b>	Grey
<b>Type</b>	Round
<b>Jacket Diameter</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Jacket Material</b>	PVC
<b>Conductor Material</b>	Tinned Copper
<b>Conductor Gauge</b>	28AWG
<b>Shielding</b>	Copper Braid 85%

### MISCELLANEOUS

---

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Warranty (Years)</b>	10
<b>Certificated</b>	RoHS, REACH, UL

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

---

36300 - 0.5m (1.64ft)
36301 - 1m (3.28ft)
36302 - 2m (6.56ft)
36303 - 3m (9.84ft)
36304 - 5m (16.40ft)

Artikelnr. 36304

## 5M DISPLAYPORT 1.2 KABEL, CROMO LINE

DP STECKER AN STECKER



### BESCHREIBUNG

Performante, funktionsgerechte und designorientierte DisplayPort 1.2 Kabel  
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit  
Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen  
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG verzinntem Kupferleiter  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie).

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbrunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.

Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

### VERWANDTE PRODUKTE

36300 - 0.5m (1.64ft)  
36301 - 1m (3.28ft)  
36302 - 2m (6.56ft)  
36303 - 3m (9.84ft)  
36304 - 5m (16.40ft)

## 5M DISPLAYPORT 1.2 KABEL, CROMO LINE

### ANSCHLÜSSE

---

<b>Steckverbinder A</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Steckverbinder B</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Gehäusematerial</b>	ABS, verchromt
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	24K Gold 3µm
<b>Pin Konstruktion</b>	Phosphorbronze
<b>Beschichtung des Pins</b>	24K Gold 15µm
<b>Abmessungen (ca.) BxTxH</b>	19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

### SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Unterstützte Bandbreite</b>	21.6Gbit/s
<b>Maximale Auflösung</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit

<b>Nominale Dämpfung</b>	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
--------------------------	--

<b>Minimaler Biegeradius</b>	73mm (2.87in)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>ATC geprüft</b>	-

### VERKAUFSINFORMATIONEN

---

<b>No.</b>	36304
<b>EAN</b>	4002888363044

### KABELKONSTRUKTION

---

<b>Länge</b>	5m (16.40ft)
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.2
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Typ</b>	Rund
<b>Manteldurchmesser</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Mantelmaterial</b>	PVC
<b>Leitermaterial</b>	Verzinnertes Kupfer
<b>Leitermaße</b>	28AWG
<b>Schirmung</b>	Kupfergeflecht, 85%

### SONSTIGES

---

<b>Verpackungstyp</b>	Polybag
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zertifikate</b>	RoHS, REACH, UL

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

---

36300 - 0.5m (1.64ft)
36301 - 1m (3.28ft)
36302 - 2m (6.56ft)
36303 - 3m (9.84ft)
36304 - 5m (16.40ft)

N° art. 36304

## CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, CROMO LINE, 5M

DP MÂLE/MÂLE



### DESCRIPTION

Câbles DisplayPort 1.2 performants et esthétiques  
 Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit  
 Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats  
 Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 28AWG résistants à la corrosion  
 DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles DisplayPort 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.

Les câbles DisplayPort Cromo Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 28AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit, y compris la 3D. Les câbles DisplayPort de la gamme 'Cromo Line' supportent également une palette de couleurs 4: 4: 4 pour transmettre tous les détails d'une image haute définition.

Le boîtier ABS chromé est équipé d'un manchon ultra flexible et résistant, qui répond aux exigences des applications AV industrielles et publicitaires.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

### PRODUITS RATTACHÉS

36300 - 0.5m (1.64ft)  
 36301 - 1m (3.28ft)  
 36302 - 2m (6.56ft)  
 36303 - 3m (9.84ft)  
 36304 - 5m (16.40ft)

## CÂBLE DISPLAYPORT 1.2, CROMO LINE, 5M

### CONNECTEURS

<b>Connecteur A</b>	DisplayPort mâle
<b>Connecteur B</b>	DisplayPort mâle
<b>Matériau du boîtier</b>	ABS, chromé
<b>Matériau du boîtier</b>	Or 24 carats 3µm
<b>Matériau des broches</b>	Bronze phosphoreux
<b>Revêtement des broches</b>	Or 24 carats 15µm
<b>Dimensions (approx.) LxPxH</b>	19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

### SPÉCIFICATIONS

<b>Bande passante supportée</b>	21.6 Gbit/s
<b>Résolution maximale</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit

<b>Atténuation nominale</b>	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
-----------------------------	--

<b>Rayon de courbure minimal</b>	73mm (2.87in)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Température de stockage</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>Testé par ATC</b>	-

### INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b>	36304
<b>EAN</b>	4002888363044

### DÉTAILS DU CÂBLE

<b>Longueur</b>	5m (16.40ft)
<b>Norme</b>	DisplayPort 1.2
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Type</b>	Rond
<b>Diamètre de la gaine</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Matériau de la gaine</b>	PVC
<b>Matériau des conducteurs</b>	Cuivre étamé
<b>Section des conducteurs</b>	28AWG
<b>Blindage</b>	Tresse cuivre (couverture 85%)

### DIVERS

<b>Type d'emballage</b>	Sachet individuel
<b>Garantie (Années)</b>	10
<b>Certifié</b>	RoHS, REACH, UL

### CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

36300 - 0.5m (1.64ft)
36301 - 1m (3.28ft)
36302 - 2m (6.56ft)
36303 - 3m (9.84ft)
36304 - 5m (16.40ft)

Art. 36304

## CAVO DISPLAYPORT 1.2 CROMO LINE, 5M

DP MASCHIO MASCHIO



### DESCRIZIONE

Cavo DisplayPort 1.2 di alta qualità e design ricercato  
Supporta risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit  
Connettori e contatti placcati oro 24K, guscio in ABS cromato  
Cavo con tripla schermatura, resistente alla corrosione, conduttori in rame stagnato 28AWG  
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

I cavi DisplayPort Cromo Line sono realizzati con conduttori 28AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, incluso segnali 3D stereoscopici. La profondità di colori 4:4:4 garantisce la riproduzione dei colori più accurata possibile.

I cavi Cromo Line hanno i connettori in ABS con il caratteristico design cromato per dare un tocco di stile in applicazioni commerciali e domestiche.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

### PRODOTTI CORRELATI

36300 - 0.5m (1.64ft)  
36301 - 1m (3.28ft)  
36302 - 2m (6.56ft)  
36303 - 3m (9.84ft)  
36304 - 5m (16.40ft)

## CAVO DISPLAYPORT 1.2 CROMO LINE, 5M

### CONNETTORI

<b>Connettore A</b>	DisplayPort Maschio
<b>Connettore B</b>	DisplayPort Maschio
<b>Materiale dei Connettori</b>	ABS Cromato
<b>Placcatura dei Connettori</b>	Oro 24K 3µm
<b>Composizione dei Pin</b>	Bronzo al fosforo
<b>Placcatura dei Pin</b>	Oro 24K 15µm
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

### SPECIFICHE

<b>Larghezza di banda supportata</b>	21.6 Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
<b>Attenuazione nominale</b>	300kHz-825MHz <5dB 825MHz-2.475GHz <5dB 2.475GHz-4.125GHz <12dB 4.125GHz-5.1GHz <20dB
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	73mm (2.87in)
<b>Temperatura operativa</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>Certificazione ATC</b>	-

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

<b>No.</b>	36304
<b>EAN</b>	4002888363044

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

<b>Lunghezza</b>	5m (16.40ft)
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.2
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Tipo</b>	Rotondo
<b>Diametro della Guaina</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Materiale della Guaina</b>	PVC
<b>Materiale del Conduttore</b>	Rame stagnato
<b>Dimensione del Conduttore</b>	28AWG
<b>Schermatura</b>	Maglia di rame 85%

### VARIE

<b>Tipo di imballaggio</b>	Polybag
<b>Garanzia (Anni)</b>	10
<b>Certificazioni</b>	RoHS, REACH, UL

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

36300 - 0.5m (1.64ft)
36301 - 1m (3.28ft)
36302 - 2m (6.56ft)
36303 - 3m (9.84ft)
36304 - 5m (16.40ft)