

Part No 36482

## 2M DISPLAYPORT 1.4 CABLE, ANTHRA LINE

DP MALE TO MALE



### DESCRIPTION

Professional choice DisplayPort 1.4 cable for commercial and high performance AV and IT installations  
Supports UHD resolutions up to 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit including 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8bit  
Robust ABS housing 24K gold plated connectors and contacts  
Triple shielded cable, corrosion resistant tinned copper 28AWG conductors  
DisplayPort 1.4, 32.4Gbps; 10 year warranty

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line DisplayPort cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line DisplayPort cables are premium connections that feature triple shielded with 28AWG tinned copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, including 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8bit and HDCP are supported.  
DisplayPort 1.4 technology and DisplayPort compliance certification ensures compatibility with all DisplayPort enabled devices.

Anthra Line DisplayPort cables are available in lengths from 0.5m to 5m.

### RELATED PRODUCTS

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## 2M DISPLAYPORT 1.4 CABLE, ANTHRA LINE

### CONNECTORS

<b>Connector A</b>	DisplayPort Male
<b>Connector B</b>	DisplayPort Male
<b>Housing Material</b>	ABS
<b>Connector Plating</b>	24K Gold 15µm
<b>Pin Construction</b>	Phosphor Bronze
<b>Pin Plating</b>	24K Gold 3µm
<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPECIFICATONS

<b>Supported Bandwidth</b>	32.4Gbit/s
<b>Maximum Resolution</b>	7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
<b>Nominal Attenuation</b>	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
<b>Minimum Bend Radius</b>	58.4mm (2.14in)
<b>Operating Temperature</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Storage Temperature</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>ATC Approved</b>	0

### PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	36482
<b>EAN</b>	4002888364829

### CABLE CONSTRUCTION

<b>Length</b>	2m (6.56ft)
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.4
<b>Colour</b>	Black
<b>Type</b>	Round
<b>Jacket Diameter</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Jacket Material</b>	PVC
<b>Conductor Material</b>	Copper
<b>Conductor Gauge</b>	27AWG
<b>Shielding</b>	Copper Braid 65%

### MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Warranty (Years)</b>	10
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)

Artikelnr. 36482

## 2M DISPLAYPORT 1.4 KABEL, ANTHRA LINE

DP STECKER AN STECKER



### BESCHREIBUNG

Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen  
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit  
Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen  
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 28AWG-verzinntem Kupferleiter  
DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit. Die DisplayPort 1.4-Technologie und die DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten die Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m

### VERWANDTE PRODUKTE

36480 - 0.5m (1.64ft)

36481 - 1m (3.28ft)

36482 - 2m (6.56ft)

36483 - 3m (9.84ft)

36484 - 5m (16.40ft)

## 2M DISPLAYPORT 1.4 KABEL, ANTHRA LINE

### ANSCHLÜSSE

<b>Steckverbinder A</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Steckverbinder B</b>	DisplayPort-Stecker
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	24K Gold 15µm
<b>Pin Konstruktion</b>	Phosphorbronze
<b>Beschichtung des Pins</b>	24K Gold 3µm
<b>Abmessungen (ca.) BxTxH</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### KABELKONSTRUKTION

Länge	2m (6.56ft)
Standard	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Kupfer
Leitermaße	27AWG
Schirmung	Kupfergeflecht 65%

### SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	32.4Gbit/s
Maximale Auflösung	7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
Minimaler Biegeradius	58.4mm (2.14in)
Betriebstemperatur	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
ATC geprüft	0

### SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	10
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	36482
EAN	4002888364829

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)

N° art. 36482

# CÂBLE DISPLAYPORT 1.4, ANTHRA LINE, 2M

DP MÂLE / MÂLE



## DESCRIPTION

Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances  
Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit  
Boîtier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats  
Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion  
DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line DisplayPort offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8bit et l'HDCP sont pris en charge. La certification de conformité avec la technologie DisplayPort 1.4 assure une compatibilité avec tous les appareils équipés en DisplayPort.

Les câbles Anthra Line DisplayPort sont disponibles en longueurs de 0,5 m à 10 m.

## PRODUITS RATTACHÉS

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## CÂBLE DISPLAYPORT 1.4, ANTHRA LINE, 2M

### CONNECTEURS

<b>Connecteur A</b>	DisplayPort mâle
<b>Connecteur B</b>	DisplayPort mâle
<b>Matériau du boîtier</b>	ABS
<b>Matériau du boîtier</b>	Or 24 carats 15µm
<b>Matériau des broches</b>	Bronze phosphoreux
<b>Revêtement des broches</b>	Or 24 carats 3µm
<b>Dimensions (approx.) LxPxH</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPÉCIFICATIONS

<b>Bande passante supportée</b>	32.4 Gbit/s
<b>Résolution maximale</b>	7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
<b>Atténuation nominale</b>	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
<b>Rayon de courbure minimal</b>	58.4mm (2.14in)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Température de stockage</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>Testé par ATC</b>	0

### INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b>	36482
<b>EAN</b>	4002888364829

### DÉTAILS DU CÂBLE

<b>Longueur</b>	2m (6.56ft)
<b>Norme</b>	DisplayPort 1.4
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type</b>	Rond
<b>Diamètre de la gaine</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Matériau de la gaine</b>	PVC
<b>Matériau des conducteurs</b>	Cuivre
<b>Section des conducteurs</b>	27AWG
<b>Blindage</b>	Tresse cuivre (couverture 65%)

### DIVERS

<b>Type d'emballage</b>	Sachet individuel
<b>Garantie (Années)</b>	10
<b>Certifié</b>	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)

Art. 36482

## CAVO DISPLAYPORT 1.4 ANTHRA LINE, 2M

DP MASCHIO MASCHIO



### DESCRIZIONE

Cavo DisplayPort 1.4 professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni  
Supporta risoluzioni UHD fino a 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit incluso 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit  
Guscio in ABS con connettori e contatti placcati oro 24K  
Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in rame stagnato resistenti alla corrosione  
DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono realizzati con conduttori 28AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8bit e HDCP. Il supporto dello standard DisplayPort 1.4 assicura la compatibilità con qualsiasi dispositivo DisplayPort anche di ultima generazione.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono disponibili in diverse metrature da 0.5m a 10m.

### PRODOTTI CORRELATI

36480 - 0.5m (1.64ft)  
36481 - 1m (3.28ft)  
36482 - 2m (6.56ft)  
36483 - 3m (9.84ft)  
36484 - 5m (16.40ft)

## CAVO DISPLAYPORT 1.4 ANTHRA LINE, 2M

### CONNETTORI

<b>Connettore A</b>	DisplayPort Maschio
<b>Connettore B</b>	DisplayPort Maschio
<b>Materiale dei Connettori</b>	ABS
<b>Placcatura dei Connettori</b>	Oro 24K 15µm
<b>Composizione dei Pin</b>	Bronzo al fosforo
<b>Placcatura dei Pin</b>	Oro 24K 3µm
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

### SPECIFICHE

<b>Larghezza di banda supportata</b>	32.4 Gbit/s
<b>Risoluzione massima</b>	7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
<b>Attenuazione nominale</b>	100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	58.4mm (2.14in)
<b>Temperatura operativa</b>	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
<b>Certificazione ATC</b>	0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

<b>No.</b>	36482
<b>EAN</b>	4002888364829

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

<b>Lunghezza</b>	2m (6.56ft)
<b>Standard</b>	DisplayPort 1.4
<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipo</b>	Rotondo
<b>Diametro della Guaina</b>	7.3mm (0.29in)
<b>Materiale della Guaina</b>	PVC
<b>Materiale del Conduttore</b>	Rame
<b>Dimensione del Conduttore</b>	27AWG
<b>Schermatura</b>	Maglia di rame 65%

### VARIE

<b>Tipo di imballaggio</b>	Polybag
<b>Garanzia (Anni)</b>	10
<b>Certificazioni</b>	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

36480 - 0.5m (1.64ft)
36481 - 1m (3.28ft)
36482 - 2m (6.56ft)
36483 - 3m (9.84ft)
36484 - 5m (16.40ft)