

Part No. 43339

# USB TYPE C TO HDMI 4K60 CONVERTER

CONNECT AN HDMI DISPLAY TO YOUR COMPUTER'S USB TYPE C PORT



## DESCRIPTION

- Converts a USB Type C port to an HDMI port
- Supports HDMI resolutions up to 4K 3840x2160@60Hz
- Requires DisplayPort Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- Plug & Play, no drivers required
- 2 year warranty

The Lindy USB Type C to HDMI Converter allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring the USB Type C port with support for DisplayPort Alternate Mode. The converter is powered by the USB Bus, therefore no external power supply is needed, saving space and time when connecting.

With support for 4K UHD resolutions, content can be viewed with superior clarity and stunning accuracy, while the Type C connectors reversible design means a connection can be found regardless of which way the cable is inserted into the port of a laptop, notebook or Macbook.

With Plug and Play installation, this converter can be installed with minimum fuss, perfect for both professional and first time users.

## RELATED PRODUCTS

0

## USB TYPE C TO HDMI 4K60 CONVERTER

### SPECIFICATIONS

---

AV Interface	USB Type C to HDMI
Interface Standard	HDMI 2.0
Supported Bandwidth	-
Maximum Input Resolution	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Maximum Output Resolution	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Chipset	RTD2172U
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery	-
HDCP Support	HDCP 2.2
Supported Audio	-
Separate Audio Ports	-
Special Features	DisplayPort Alternate Mode

### PHYSICAL PROPERTIES

---

Dimensions (approx.) WxDxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
(Fixed) Cable Length	100mm (3.94in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.026kg (0.06lb)
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidity	10 - 85% RH (non-condensing)
Power Requirements	-
Colour	White

### CONNECTORS

---

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	1 x HDMI (Female)
Power	Bus-powered

### MISCELLANEOUS

---

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gross Weight	0.04kg (0.09lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, FCC, RoHS, REACH & CP65

### PURCHASING INFORMATION

---

No.	43339
EAN	4002888433396

### PACKAGING CONTENTS

---

USB Type C to HDMI 4K60 Converter  
Lindy Manual

Artikelnr. 43339

# USB TYP C AUF HDMI 4K60 KONVERTER

**ZUM ANSCHLUSS EINES HDMI DISPLAYS AM USB PORT TYP C DES COMPUTERS**

## BESCHREIBUNG

- Verbindet einen HDMI-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz 8Bit RGB
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB Port/Bus
- Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Der Lindy USB Typ C auf HDMI Konverter ermöglicht den Anschluss eines HDMI-Monitors an einen Computer mit USB Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

## VERWANDTE PRODUKTE

0

# USB TYP C AUF HDMI 4K60 KONVERTER

## SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	USB Typ C auf HDMI
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Eingangsauflösung	3840x2160@60Hz 8Bit RGB
Maximale Ausgangsauflösung	3840x2160@60Hz 8Bit RGB
Chipsatz	RTD2172U
Kompatibilität	Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
Power Delivery	-
HDCP-Unterstützung	HDCP 1.4 & 2.2
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	DisplayPort Alternate Mode

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Kabellänge (montiert)	100mm (3.94in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.026kg (0.06lb)
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit	5 - 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Weiß

## ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	1 x HDMI (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

## SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gesamtgewicht	0.04kg (0.09lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43339
EAN	4002888432474

## LIEFERUMFANG

USB Typ C auf HDMI Konverter  
Lindy Handbuch

Art. 43339

## CONVERTER USB TIPO C A HDMI 4K60

CONNESSIONE DI UN DISPLAY HDMI AD UN COMPUTER CON PORTA USB TIPO C



### DESCRIZIONE

- Converte una porta USB Tipo C in HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160@60Hz 8bit RGB
- La porta USB deve supportare DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB Tipo C a HDMI consente di aggiungere un'uscita video ad un computer con porta USB Tipo C con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode. Il converter si alimenta direttamente dal bus USB, non necessita quindi di alcun alimentatore esterno.

Supporta risoluzioni UHD fino a 4K per visualizzare contenuti video di alta qualità, mentre il design reversibile del connettore Tipo C facilita notevolmente l'inserimento in una porta di un laptop, notebook o Macbook.

L'installazione è plug and play, facile e veloce, l'ideale sia per l'uso in installazioni domestiche che professionali.

### PRODOTTI CORRELATI

0

## CONVERTER USB TIPO C A HDMI 4K60

### SPECIFICHE

Interfacce AV	USB Tipo C a HDMI
Standard interfacce	HDMI 2.0
Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima in ingresso	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Risoluzione massima in uscita	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Chipset	RTD2172U
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e con supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Supporto HDCP	HDCP 1.4 & 2.2
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	DisplayPort Alternate Mode

### CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.) LxAxP	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Lunghezza del cavo (fissato)	100mm (3.94in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.026kg (0.06lb)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Tasso di umidità	10 - 85% RH (senza condensa)
Alimentazione	-
Colore	Bianco

### CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tipo C (Maschio)
Uscite	1 x HDMI (Femmina)
Alimentatore	Bus-powered

### VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Peso complessivo	0.04kg (0.09lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43339
EAN	4002888433396

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB Tipo C a HDMI 4K60  
 Manuale

N° art. 43339

# CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS HDMI 4K60

**CONNECTE UN AFFICHAGE HDMI AU PORT USB TYPE C DE VOTRE ORDINATEUR**

## DESCRIPTION

- Convertit un port USB Type C en un port HDMI
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160 @ 60Hz 8bit RGB
- Nécessite la prise en charge de la fonction Alternate Mode DisplayPort par le port / bus USB
- Plug & Play, aucun pilote requis
- Garantie 2 ans

Le Convertisseur USB Type C vers HDMI 4K60 de LINDY permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté du port USB Type C prenant en charge la fonction Alternate Mode DisplayPort. Le convertisseur est alimenté par le bus USB. Aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'espace lors de la connexion.

Avec la prise en charge des résolutions 4K UHD, le contenu peut être visualisé avec une clarté supérieure et une précision époustouflante, tandis que la conception réversible des connecteurs de type C permet d'établir une connexion, quel que soit le mode d'insertion du câble dans le port d'un ordinateur portable, notebook ou Macbook.

Avec l'installation Plug-and-Play, ce convertisseur peut être installé avec un minimum de tracas, parfait pour les utilisateurs professionnels et novices.

## PRODUITS RATTACHÉS

0

# CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS HDMI 4K60

## SPÉCIFICATIONS

Interface AV	USB Type C vers HDMI
Norme	HDMI 2.0
Bande passante prise en charge	-
Résolution maximale en entrée	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Résolution maximale en sortie	3840x2160@60Hz 8bit RGB
Chipset	RTD2172U
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Prise en charge HDCP	HDCP 1.4 & 2.2
Audio	-
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Longueur du câble (fixe)	100mm (3.94in)
Matériau du boîtier	Matière plastique
Poids net	0.026kg (0.06lb)
Température de fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative	5 - 90% RH (sans condensation)
Puissance	-
Couleur	Blanc

## CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type C (mâle)
Sorties	1 x HDMI (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus

## DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Poids brut	0.04kg (0.09lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43339
EAN	4002888433396

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB Type C vers HDMI  
Manuel Lindy