

Part No. 41499

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECT A HDMI SOURCE TO A DISPLAYPORT DISPLAY



DESCRIPTION

- Connect an HDMI equipped device to a DisplayPort display
- Supports high quality resolutions up to 4K@60Hz
- Compliant with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 specification
- High Dynamic Range support provides deeper blacks, brighter whites and a wider colour spectrum
- 2 year warranty

Lindy's HDMI to DisplayPort cables combine sleek, modern design with superior performance to provide a high quality conversion of HDMI signals to output to a DisplayPort display. This range of active cables come with a chipset housed neatly inside the HDMI connector to ensure a consistently reliable connection between HDMI media players, games consoles and PCs to DisplayPort monitors.

With support for resolutions up to 4096x2160@60Hz, these cables are great for creating innovative working environments, engaging educational workstations or immersive gaming experiences, while support for uncompressed multi-channel audio allows for an impressive three-dimensional surround sound performance to compliment detailed, clear video. The additional USB Type A connector can optionally be used to amplify the power to ensure a reliable connection in all situations.

RELATED PRODUCTS

41498

41500

2M HDMI TO DISPLAYPORT CABLE

CONNECTORS

Connector A	HDMI Type A Male, USB Type A I
Connector B	DisplayPort A Male
Housing Material	ABS
Connector Plating	Nickel Plating
Pin Construction	0
Pin Plating	Gold plated
Dimensions (approx.) WxDxH	HDMI: 50x20.9x12.7mm (1.97x0.82x0.5in) USB: 35x15.5x7.8mm (1.38x0.61x0.31in) DisplayPort: 38.9x19.7x12mm

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	-
Maximum Resolution	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit with HDR
Nominal Attenuation	80-90%
Minimum Bend Radius	36mm (1,42in)
Operating Temperature	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Storage Temperature	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
ATC Approved	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

PURCHASING INFORMATION

No.	41499
EAN	4002888414999

CABLE CONSTRUCTION

Length	2m (6.56ft)
Standard	DP 1.2, HDMI 2.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	6mm (0,24in)
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	30AWG
Shielding	0,85

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

41498 - 1m (3.28ft)
41499 - 2m (6.56ft)
41500 - 3m (9.84ft)

Artikelnr. 41499

2M HDMI AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL

VERBINDET EIN HDMI-QUELLGERÄT MIT EINEM DISPLAYPORT-MONITOR



BESCHREIBUNG

- Verbindet ein HDMI-Gerät mit einem DisplayPort-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz
- Kompatibel mit HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2
- High Dynamic Range-Unterstützung sorgt für tiefere Schwarztöne, helleres Weiß und ein breiteres Farbspektrum
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplays, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.

Mit Auflösungen bis 4096x2160@60Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

VERWANDTE PRODUKTE

41498
41500

2M HDMI AN DISPLAYPORT ADAPTERKABEL

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	HDMI-Stecker Typ A, USB-Stecker
Steckverbinder B	DisplayPort-Stecker Typ A
Gehäusematerial	ABS
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin Konstruktion	0
Beschichtung des Pins	Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH	HDMI: 50x20.9x12.7mm (1.97x0.82x0.5in) USB: 35x15.5x7.8mm (1.38x0.61x0.31in) DisplayPort: 38.9x19.7x12mm

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit mit HDR
Nominale Dämpfung	80-90%
Minimaler Biegeradius	36mm (1,42in)
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
ATC geprüft	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	41499
EAN	4002888414999

KABELKONSTRUKTION

Länge	2m (6.56ft)
Standard	DP 1.2, HDMI 2.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	6mm (0,24in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Verzinnertes Kupfer
Leitermaße	30AWG
Schirmung	0,85

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

41498 - 1m (3.28ft)
41499 - 2m (6.56ft)
41500 - 3m (9.84ft)

Art. 41499

CAVO DA HDMI A DISPLAYPORT, 2M

CONSENTE DI COLLEGARE UNA SORGENTE HDMI A UN DISPLAY DISPLAYPORT



DESCRIZIONE

- Collega un dispositivo dotato di HDMI a un display DisplayPort
- Supporta risoluzioni in alta qualità fino a 4K@60Hz
- Conforme alle specifiche HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- Il supporto High Dynamic Range assicura neri più profondi, bianchi più brillanti e uno spettro di colori più ampio
- 2 anni di garanzia

I cavi Lindy da HDMI a DisplayPort combinano un design elegante e moderno con prestazioni superiori per offrire una conversione di alta qualità dei segnali HDMI in uscita su un display DisplayPort. Questa gamma di cavi attivi è dotata di un chipset alloggiato all'interno del connettore HDMI per garantire una connessione sempre affidabile tra lettori multimediali HDMI, console di gioco e PC e monitor DisplayPort.

Con il supporto a risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz, questi cavi sono perfetti per realizzare ambienti di lavoro innovativi, coinvolgenti postazioni educative o immersive esperienze gaming, mentre il supporto per l'audio multicanale non compresso permette un'impressionante performance audio surround tridimensionale per integrare al meglio video nitidi e dettagliati. Il connettore aggiuntivo USB di tipo A può essere utilizzato opzionalmente per amplificare la potenza e garantire una connessione affidabile in tutte le situazioni.

PRODOTTI CORRELATI

41498
41500

CAVO DA HDMI A DISPLAYPORT, 2M

CONNETTORI

Connettore A	HDMI tipo A maschio, USB tipo .
Connettore B	DisplayPort A Maschio
Materiale dei Connettori	Plastica ABS
Placcatura dei Connettori	Placcatura al nichel
Composizione dei Pin	0
Placcatura dei Pin	Placcato in oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	HDMI: 50x20.9x12.7mm (1.97x0.82x0.5in) USB: 35x15.5x7.8mm (1.38x0.61x0.31in) DisplayPort: 38.9x19.7x12mm

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit with HDR
Attenuazione nominale	80-90%
Raggio minimo di curvatura	36mm (1,42in)
Temperatura operativa	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Certificazione ATC	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	41499
EAN	4002888414999

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	2m (6.56ft)
Standard	DP 1.2, HDMI 2.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	6mm (0,24in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	30AWG
Schermatura	0,85

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

41498 - 1m (3.28ft)
41499 - 2m (6.56ft)
41500 - 3m (9.84ft)

N° Art. 41499

CÂBLE HDMI VERS DISPLAYPORT, 2M

CONNECTE UNE SOURCE HDMI À UN AFFICHAGE DISPLAYPORT

DESCRIPTION

- Connecte une source HDMI à un écran DisplayPort.
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K@60Hz
- Conforme aux spécifications HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée offre des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un spectre de couleurs plus large.
- Garantie 2 ans

Les câbles HDMI vers DisplayPort de Lindy associent un design moderne et élégant à des performances supérieures pour assurer une conversion de haute qualité des signaux HDMI vers un écran DisplayPort. Cette gamme de câbles actifs est équipée d'un chipset logé dans le connecteur HDMI pour garantir une connexion fiable entre les lecteurs multimédia HDMI, les consoles de jeux et les PC et les écrans DisplayPort.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz, ces câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son Surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos claires et détaillées. Le connecteur USB supplémentaire de type A peut être utilisé en option pour amplifier la puissance afin de garantir une connexion fiable dans toutes les situations.

PRODUITS RATTACHÉS

41498

41500

CÂBLE HDMI VERS DISPLAYPORT, 2M

CONNECTEURS

Connecteur A	HDMI Type A mâle, USB Type A
Connecteur B	DisplayPort A mâle
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du boîtier	Nickelé
Matériau des broches	0
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxPxH	HDMI: 50x20.9x12.7mm (1.97x0.82x0.5in) USB: 35x15.5x7.8mm (1.38x0.61x0.31in) DisplayPort: 38.9x19.7x12mm

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	-
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit avec HDR
Atténuation nominale	80-90%
Rayon de courbure minimal	36mm (1,42in)
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Température de stockage	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Testé par ATC	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	41499
EAN	4002888414999

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	2m (6.56ft)
Norme	DP 1.2, HDMI 2.0
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	6mm (0,24in)
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	30AWG
Blindage	0,85

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

41498 - 1m (3.28ft)
41499 - 2m (6.56ft)
41500 - 3m (9.84ft)