

Part No. 43229

# 15M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION PRO

EXTEND USB 3.0 CONNECTIONS UP TO 40M



## DESCRIPTION

High performance, active cable that provides an extended 15m connection between a computer and USB 3.0 device  
 Can be used standalone or as part of the Lindy Active Extension System Pro to create bespoke extension systems of over 40m (depending on the cable configurations used)  
 Supports the full USB 3.0 SuperSpeed bandwidth for speeds of 5Gbps  
 Easy to use – connects to the device's existing USB cable (5m maximum)  
 2 year warranty

The Lindy USB Active Extension Cable Pro is a high performance active cable that allows access to USB 3.0 SuperSpeed peripherals over long distances. With support for data transfer speeds of up to 5Gbps this extension cable is perfect for transferring large data volumes quickly and reliably.

This 15m extension cable can be used standalone or as part of the Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro. This system is a modular solution that can combine multiple USB Active Extension Pro cables and a USB 3.0 Active Extension Pro hub to distribute USB signals to up to 4 devices at up to about 40m (depending on the cable configurations used).

Please note that only the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229) can be connected directly to your computer. If you are creating an extension using multiple units from the Extension Pro System then the first unit must always be the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229). Once the first cable has been connected, you can then cascade further cables to achieve a maximum distance of 40m. The final part of the extension can be any of the three parts of the Extension Pro System. If you need to extend multiple devices or if you connect a USB device with high power requirement, then you should use the 10m Hub Pro unit (Nr. 43159) with it's power supply as the final part of the extension.

This cable features industry-proven active technology and locking connectors to ensure full signal integrity in the most demanding environments.

## RELATED PRODUCTS

43157  
 43158  
 43159

# 15M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION PRO

## CONNECTORS

---

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	2.5/0.7mm DC Connector
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Nickel
Pin Construction	Brass
Pin Plating	Gold Flash
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A Female: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

## SPECIFICATONS

---

Supported Bandwidth	5 Gbps
Nominal Attenuation	0.064MHz -
Minimum Bend Radius	36mm (1.42in)
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## PURCHASING INFORMATION

---

No.	43229
EAN	4002888432290

## CABLE CONSTRUCTION

---

Length	15m (49.21ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Jacket Material	Half matt PVC low toxic
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	24/24/20AWG
Shielding	AL Mylar and braid

## MISCELLANEOUS

---

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	280x180x10mm (11.02x7.09x0.39in)
Net Weight	1kg (2.2lb)
Gross Weight	1.351kg (2.98lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## PACKAGE CONTENTS

---

USB 3.0 Active Extension Pro 10m  
Power Adapter Cable Nr. 70265  
Lindy Manual

## THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

---

43157 - 10m (32.81ft)  
43158 - 8m (26.25ft)  
43159 - 10m (32.81ft) with hub

Artikelnr. 43229

# 15M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

USB 3.0 VERBINDUNGEN BIS ZU 40M



## BESCHREIBUNG

Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen Computer und einem USB 3.0 Gerät auf 15m verlängert  
 Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis ca. 40m verwendet werden  
 Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed mit Datenübertragungsraten bis 5Gbit/s  
 Einfache Handhabung – Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 5m) des USB-Geräts  
 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.0 Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 3.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.

Diese 15m Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 3.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 3.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 40m Entfernung (je nach Zusammenstellung des Systems) zu verteilen.

Bitte beachten Sie, dass nur das USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m (Nr. 43158) oder 15m (Nr. 43229) als erstes Segment direkt am Computer angeschlossen werden kann. Eine Verlängerung, die aus mehreren Segmenten des USB 3.0 Active Extension Pro Systems besteht, muss immer mit dem USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m oder 15m (Nr. 43158 oder Nr. 43229) beginnen. Nach Anschluss des ersten Kabels können weitere Kabel bis zu einer maximalen Distanz von etwa 40m hintereinander geschaltet werden. Als letztes Segment kann jedes Segment des Extension Pro System angeschlossen werden. Wenn Sie aber mehrere USB Geräte oder ein USB-Device mit hohem Strombedarf anschliessen möchten, verwenden Sie bitte den 10m Hub (Nr. 43159) als letztes Segment. Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

## VERWANDTE PRODUKTE

43157  
 43158  
 43159

# 15M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

## ANSCHLÜSSE

---

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	2.5/0.7mm DC-Buchse
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Messing
Beschichtung des Pins	Gold Flash
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB-A-Buchse: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

## SPEZIFIKATIONEN

---

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	0.064MHz -
Minimaler Biegeradius	36mm (1.42in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No.	43229
EAN	4002888432290

## KABELKONSTRUKTION

---

Länge	15m (49.21ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	24/24/20AWG
Schirmung	Aluminium Mylar und Geflecht

## SONSTIGES

---

Verpackungstyp	Karton
Verpackungsmaße	280x180x10mm (11.02x7.09x0.39in)
Nettogewicht	1kg (2.2lb)
Gesamtgewicht	1.351kg (2.98lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## VERPACKUNGSINHALT

---

USB 3.0 Aktivverlängerung Pro 10m  
Stromadapterkabel Nr. 70265  
Lindy Handbuch

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

---

43157 - 10m (32.81ft)  
43158 - 8m (26.25ft)  
43159 - 10m (32.81ft) mit Hub

Art. 43229

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.0 PRO, 15M

PER CONNESSIONI USB 3.0 AD UNA DISTANZA COMPLESSIVA DI FINO A 40M



### DESCRIZIONE

Prolunga attiva ad alte prestazioni per estendere un segnale USB 3.0 a 15m di distanza  
 Utilizzabile standalone o in combinazione con altre prolunghe attive Lindy serie Pro per creare tratte lunghe fino a 40m (a seconda delle prolunghe utilizzate)  
 Supporta le specifiche USB 3.0 SuperSpeed per velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps  
 Semplice da usare – collegabile ad un dispositivo con cavo USB integrato (5m massimo)  
 2 anni di garanzia

Prolunga attiva USB serie Pro ad alte prestazioni per connettere periferiche USB 3.0 SuperSpeed su lunghe distanze. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, adatta anche a trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed affidabile. Questa prolunga attiva da 15m può essere utilizzata singolarmente o in combinazione con altre prolunghe attive Lindy USB 3.0 serie Pro. Questa serie di prolunghe attive modulari possono essere collegate in cascata e se connessa con la prolunga attiva USB 3.0 Pro con hub può essere connessa a fino a 4 dispositivi USB fino a 40m (a seconda delle prolunghe utilizzate).  
 Nota Bene: solo le prolunghe attive USB 3.0 Pro 8m (Art. 43158) o 15m (Art. 43229) possono essere connesse direttamente al computer. In caso di collegamenti in cascata tra più prolunghe della serie Extension Pro, il primo segmento deve sempre essere una di queste versioni Pro 8m (Art. 43158) o 15m (Art. 43229).  
 Una volta collegato il primo segmento, è possibile collegare altre prolunghe fino a raggiungere una distanza massima di 40m. L'ultimo segmento può essere uno qualsiasi dei tre modelli della serie Extension Pro. Per connettere più dispositivi o una periferica USB ad alto consumo, consigliamo la prolunga attiva Pro con Hub da 10m (Art. 43159) con l'alimentatore esterno incluso collegato all'ultimo segmento.  
 Questo cavo utilizza una tecnologia di connessione collaudata e affidabile e dei connettori con sistema di bloccaggio per garantire la massima stabilità del segnale anche in ambienti critici.

### PRODOTTI CORRELATI

43157  
 43158  
 43159

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.0 PRO, 15M

### CONNETTORI

---

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	2.5/0.7mm DC
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Oro Flash
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A Femmina: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

### SPECIFICHE

---

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	0.064MHz -
Raggio minimo di curvatura	36mm (1.42in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

No.	43229
EAN	4002888432290

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

---

Lunghezza	15m (49.21ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Materiale della Guaina	PVC semi opaco a bassa tossicità
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	24/24/20AWG
Schermatura	Foglio e treccia in alluminio

### VARIE

---

Tipo di imballaggio	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	280x180x10mm (11.02x7.09x0.39in)
Peso netto	1kg (2.2lb)
Peso complessivo	1.351kg (2.98lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

Prolunga Attiva USB 3.0 Pro, 10m  
Cavo adattatore di alimentazione Nr. 70265  
Manuale

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

---

43157 - 10m (32.81ft)  
43158 - 8m (26.25ft)  
43159 - 10m (32.81ft) con Hub

N° art. 43229

# RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 15M

**RALLONGE LES CONNEXIONS USB 3.0 JUSQU'À 40M**

## DESCRIPTION

Rallonge active hautes performances qui permet une connexion étendue de 15 m entre un ordinateur et un périphérique USB 3.0  
Peut être utilisé seule ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée)  
Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.0 SuperSpeed pour des vitesses de jusqu'à 5 Gbit/s.  
Simple à utiliser – se connecte au câble USB existant du périphérique (5m maximum)  
Garantie 2 ans

La rallonge active Pro USB 3.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 3.0 SuperSpeed sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.  
Cette rallonge active de 15 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension USB 3.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 3.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance de jusqu'à 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée).

Merci de noter: Uniquement les versions Rallonge Active USB 3.0 Pro 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229) se connectent directement à un ordinateur. Si vous créez une extension utilisant plusieurs de ces types de rallonges actives, le premier segment doit toujours être la Rallonge Active Pro USB 3.0 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229).

Une fois ce premier câble connecté, vous pouvez cascader d'autres rallonges actives pour atteindre jusqu'à 40 mètres. Le segment final peut être composé d'une des trois références. Si vous devez connecter plusieurs périphériques ou si les périphériques nécessitent plus de courant d'alimentation, vous pouvez utiliser en dernier segment le modèle avec hub 10m (Nr. 43159) avec son alimentation.

Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.

## PRODUITS RATTACHÉS

43157  
43158  
43159

## RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 15M

### CONNECTEURS

---

Connecteur A	USB type A mâle
Connecteur B	USB type A femelle
Alimentation	Connecteur DC rond 2.5/0.7mm
Matériau du boîtier	Plastique
Revêtement du connecteur	Nickel
Matériau des broches	Laiton
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxIxH	USB A mâle: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A femelle: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

### SPÉCIFICATIONS

---

Bande passante supportée	5 Gbits/s
Atténuation nominale	0.064MHz -
Rayon de courbure minimal	36mm (1.42in)
Charge des traction maximale	-
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Média de transmission	Paires torsadées
Technologie de transmission	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

### INFORMATIONS COMMERCIALES

---

No.	43229
EAN	4002888432290

### DÉTAILS DU CABLE

---

Longueur	15m (49.21ft)
Norme	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Matériau de la gaine	PVC semi mat, faible toxicité
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	24/24/20AWG
Blindage	Tresse Aluminium Mylar

### DIVERS

---

Type d'emballage	Boîte en carton
Dimensions de l'emballage	280x180x10mm (11.02x7.09x0.39in)
Poids net	1kg (2.2lb)
Poids brut	1.351kg (2.98lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

Rallonge active Pro USB 3.0, 15m  
Câble adaptateur secteur Nr. 70265  
Manuel Lindy

### CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

---

43157 - 10m (32.81ft)  
43158 - 8m (26.25ft)  
43159 - 10m (32.81ft) with hub