

Part No. 41904

USB 3.2 TYPE A TO C ADAPTER

USB TYPE A MALE TO C FEMALE



DESCRIPTION

- Turn a USB Type A port into a USB Type C port to connect peripherals with USB Type C connector to devices with built-in USB Type A ports
- Robust TPE housing, nickel connectors and gold plated contacts
- Compact size, perfect for use in discreet installations
- Supports data transfer speeds up to SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2, backwards compatible with USB 2.0, 1.1)
- 10 year warranty

USB adapters allow users to connect different USB interfaces to a device that uses a differing USB port.

The Lindy USB 3.2 Type A to C adapter is a compact, useful adapter that allows users to connect a device with USB Type C connection to a USB Type A port.

Data transfer speeds up to 10Gbps are supported for the quick and effortless transfer of large data volumes.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.2 TYPE A TO C ADAPTER

CONNECTORS

Connector A	USB 3.2 Type A Male
Connector B	USB 3.2 Type C Female
Housing Material	TPE
Connector Plating	Nickel
Pin Construction	Phosphor bronze
Pin Plating	Gold
Dimensions (approx.) WxDxH	24.4x15.5x9.6mm (0.96x0.61x0.38in)

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Warranty (Years)	10
Certificated	RoHS, REACH, California Proposition 65

SPECIFICATIONS

Standard	USB 3.2 Gen 2
Supported Bandwidth	10Gbps
Clolour	Black
Shielding	-
Operating Temperature	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Storage Temperature	-20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

PURCHASING INFORMATION

No.	41904
EAN	4002888419048

Part No. 41904

USB 3.2 ADAPTER TYP A AN C

USB TYP A STECKER AN C KUPPLUNG



BESCHREIBUNG

- Verwandelt einen USB-Anschluss Typ A in einen USB-Anschluss Typ C und ermöglicht dadurch den Anschluss von Peripheriegeräten mit USB Typ C-Anschluss an Geräte mit eingebautem USB Typ A-Anschluss
- Robustes TPE-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte
- Kompakte Abmessungen, ideal für die Verwendung in diskreten, sichtgeschützten Installationen
- Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu SuperSpeed USB 10Gbs (USB 3.2 Gen 2, abwärtskompatibel mit USB 2.0, 1.1)
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet.

Der Lindy USB 3.2 Typ A an C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines Geräts mit USB Typ C-Anschluss an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ A ermöglicht.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt.

VERWANDTE PRODUKTE

0

USB 3.2 ADAPTER TYP A AN C

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB 3.2 Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB 3.2 Kupplung Typ C
Gehäusematerial	TPE
Beschichtung Steckverbinder	Nickel
Pin Konstruktion	Phosphorbronze
Beschichtung des Pins	Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH	24.4x15.5x9.6mm (0.96x0.61x0.38in)

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	10
Zertifikate	RoHS, REACH, California Proposition 65

SPEZIFIKATIONEN

Standard	USB 3.2 Gen 2
Unterstützte Bandbreite	10Gbit/s
Farbe	Schwarz
Schirmung	-
Betriebstemperatur	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Lagertemperatur	-20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	41904
EAN	4002888419048

Part No. 41904

ADAPTEUR USB 3.2 TYPE A VERS C

USB TYPE A MÂLE VERS C FEMELLE



DESCRIPTION

- Transforme un port USB de type A en un port USB de type C pour connecter des périphériques avec un connecteur USB de type C à des appareils avec des ports USB de type A intégrés.
- Boîtier robuste en TPE, connecteurs en nickel et contacts plaqués or
- Taille compacte, parfaite pour une utilisation dans des installations discrètes
- Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'au SuperSpeed USB 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2, rétrocompatible avec USB 2.0, 1.1)
- Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.

L'adaptateur USB 3.2 Type A vers C de Lindy est un adaptateur compact et utile qui permet aux utilisateurs de connecter un appareil avec une connexion USB Type C à un port USB Type A.

Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et sans effort de gros volumes de données.

PRODUITS RATTACHÉS

0

ADAPTEUR USB 3.2 TYPE A VERS C

CONNECTEURS

Connecteur A	USB 3.2 Type A mâle
Connecteur B	USB 3.2 Type C femelle
Matériau du boîtier	TPE
Revêtement du connecteur	Nickel
Matériau des broches	Bronze phosphoreux
Revêtement des broches	Or
Dimensions (approx.) LxPxH	24.4x15.5x9.6mm (0.96x0.61x0.38in)

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	10
Certifié	RoHS, REACH, California Proposition 65

SPÉCIFICATIONS

Norme	USB 3.2 Gen 2
Bande passante supportée	10Gbit/s
Couleur	Noir
Blindage	-
Température de fonctionnement	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Température de stockage	-20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	41904
EAN	4002888419048

Part No. 41904

ADDATTORE USB 3.2 TIPO A A C

USB TIPO A MASCHIO A C FEMMINA



DESCRIZIONE

- Trasforma una porta USB di tipo A in una porta USB di tipo C per collegare periferiche con connettore USB di tipo C a dispositivi con porte USB di tipo A integrate
- Corpo in robusto TPE, connettori in nichel e contatti placcati in oro
- Dimensioni compatte, ideale per l'uso nelle installazioni essenziali
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2, compatibile all'indietro con USB 2.0, 1.1)
- 10 anni di garanzia

Gli adattatori USB consentono agli utenti di collegare diverse interfacce USB a un dispositivo che utilizza una porta USB diversa.

L'adattatore USB 3.2 da tipo A a C di Lindy è un utile e compatto adattatore che permette agli utenti di collegare un dispositivo con connessione USB di tipo C a una porta USB di tipo A.

È supportata una velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps per il trasferimento veloce di grandi volumi di dati in tutta semplicità

PRODOTTI CORRELATI

0

ADDATORE USB 3.2 TIPO A A C**CONNETTORI**

Connettore A	USB 3.2 Tipo A Maschio
Connettore B	USB 3.2 Tipo C Femmina
Materiale die Connettori	TPE
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Bronzo fosforoso
Placcatura dei Pin	Oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	24.4x15.5x9.6mm (0.96x0.61x0.38in)

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	10
Certificazioni	RoHS, REACH, California Proposition 65

SPECIFICHE

Standard	USB 3.2 Gen 2
Larghezza di banda supportata	10Gbps
Colore	Nero
Schermatura	-
Temperatura operativa	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	41904
EAN	4002888419048

Part No. 41904

ADAPTADOR USB 3.2 DE TIPO A A C

USB TIPO A MACHO A C HEMBRA



DESCRIPCIÓN

- Convierte un puerto USB Tipo A en puerto USB Tipo C para conectar periféricos con conector USB Tipo C a dispositivos con puertos USB Tipo A integrados
- Robusto encapsulado TPE, conectores con contactos chapados en níquel y oro
- Tamaño compacto, perfecto para el uso en instalaciones discretas
- Soporta transferencias de datos SuperSpeed USB de hasta 10Gbps (USB 3.2 Gen 2, retrocompatible con USB 2.0, 1.1)
- 10 años de garantía

Los adaptadores USB permiten a los usuarios conectar diferentes interfaces USB a un dispositivo que utiliza un puerto USB diferente.

El adaptador USB 3.2 Tipo A a C de Lindy es un útil y compacto adaptador que permite a los usuarios conectar un dispositivo con conector USB Tipo C a un puerto USB Tipo A.

Soporta velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps para transferencia de grandes volúmenes de datos rápidamente y sin esfuerzo.

PRODUCTOS RELACIONADOS

0

ADAPTADOR USB 3.2 DE TIPO A A C

CONNECTORES

Conector A	USB 3.2 Tipo A Macho
Conector B	USB 3.2 Tipo C Hembra
Material de la carcasa	TPE
Recubrimiento del conector	Niquel
Material de los pines	Bronce Fosfórico
Recubrimiento de pines	Oro
Dimensiones (aprox.) An x L x Al	24.4x15.5x9.6mm (0.96x0.61x0.38in)

MISCELÁNEOS

Tipo de embalaje	Polybag
Garantía (años)	10
Certificaciones	RoHS, REACH, California Proposition 65

ESPECIFICACIONES

Estándar	USB 3.2 Gen 2
Suministro de potencia	10Gbps
Color	Negro
Blindaje	-
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

INFORMACIÓN DE COMPRAS

No.	41904
EAN	4002888419048