

No.:

43358

DST-Mini, Mini docking Station para portátiles USB-C con soporte para 4K y carga de 100W

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD y SD



| DESCRIPCIÓN

- Añade dos puertos USB Tipo A, un puerto HDMI, Ethernet Gigabit y un puerto de entrega de alimentación a tu portátil
- Soporte para 4K 3840x2160 60Hz en una pantalla HDMI
- Soporta el modo alternativo para DisplayPort
- Entrega de alimentación por USB (PD de hasta 100W) para cargar el portátil mientras se utiliza la DST Mini
- 3 años de garantía

La DST Mini es una mini docking station compacta y multifuncional. Parte de la gama de docking station expertas de Lindy, este producto es ideal para aquellos que necesitan una solución liviana y portátil pero que no pueden comprometer la funcionalidad. Con SuperSpeed USB, capacidad 4k paso de carga, esta docking station es una gran solución para cualquier trabajador híbrido.

Puertos multifuncionales

Los puertos USB Tipo A del DST-Mini son multifuncionales. Esto significa que no solo admiten la transferencia de datos SuperSpeed, sino también la especificación de carga de batería USB 1.2 para cargar dispositivos móviles y otros periféricos más pequeños, rápidamente.

Versátil

Con dos puertos USB tipo A, un PD 3.0 USB-C, 4k HDMI, ranuras para tarjetas SD (Micro-) y Gigabit Ethernet, esta docking station desbloquea un mundo de conectividad para su dispositivo.

Plug-and-Play

El LindyDST-Mini no requiere la instalación de ningún controlador. Esto permite una implementación perfecta a gran escala y una experiencia sin complicaciones.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Especificaciones

- Interfaz: USB Tipo C a 1x HDMI /1x RJ45 / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Estándar del interfaz: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 /3.0, LAN Gigabit, HDMI 2.0
- Ancho de banda soportado: 5 Gbps, 10/100/1000Mbps
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@60Hz
- Resolución máxima de salida: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con puerto USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con soporte para el modo alternativo DisplayPort (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Entrega de alimentación: PD 3.0 de hasta 100W (20V 5A)
- Soporte HDCP: HDCP1.4/2.2/2.3
- Audio compatible: -
- Puertos de audio separados: -
- Características especiales: Modo alternativo DisplayPort, 2 puertos para carga de baterías 1.2

Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (macho)
- Salidas: 2 x USB Tipo A (hembra), 1 x RJ45 (hembra), 1 x HDMI (hembra), 1 x ranura SD, 1 x ranura MicroSD
- Alimentación: 1 x USB Tipo C PD (hembra)

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 115x43x12mm (4,53x1.69x0,47")
- Longitud del cable: 145mm (5.71in)
- Material de la carcasa: Aluminio
- Peso neto: 0,074kg (0,16 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humedad: 10 - 85% RH (no condensada)
- Requisitos de alimentación: Alimentación por bus
- Color: Negro

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Dimensiones del embalaje: 174x194mm (6,85x7,64")
- Peso bruto: 0,1kg (0,22 libras)

- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenido del paquete

- Mini docking Station para portátiles USB-C
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587

No.:

43358

DST-Mini, Mini Docking Station per Laptop USB C con Supporto 4K e Ricarica Pass-Through 100W

HDMI 4K, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD



| DESCRIZIONE

- Aggiunge due porte USB Tipo A, una porta HDMI, Gigabit Ethernet e una porta Power Delivery a un laptop
- Supporta risoluzioni 4K 3840x2160 60Hz su schermi HDMI
- Funzione DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery (PD 3.0 fino a 100W) per ricaricare il laptop mentre si utilizza DST-Mini
- 2 anni di garanzia

DST-Mini è una mini docking station compatta e multifunzionale. Parte della gamma di docking station Lindy per esperti, questo prodotto è ideale per chi ha bisogno di una soluzione leggera e portatile, ma non può rinunciare alla funzionalità. Con USB SuperSpeed, capacità 4k e ricarica Pass-Through, questa docking station è un'ottima soluzione per il lavoro ibrido.

Porte multifunzionali

Le porte USB di Tipo A del DST-Mini sono multifunzionali. Ciò significa che non solo supportano il trasferimento dati SuperSpeed, ma anche la specifica USB Battery Charging 1.2 per ricaricare rapidamente i dispositivi mobili e altre periferiche più piccole.

Versatile

Con due porte USB di Tipo A, una PD 3.0 USB-C, HDMI 4k, slot per schede (Micro-) SD e Gigabit Ethernet, questa docking station apre un mondo di connettività per il vostro dispositivo.

Plug-and-Play

Lindy DST-Mini non richiede l'installazione di alcun driver. Ciò consente una perfetta implementazione su larga scala e un'esperienza di utilizzo ottimale.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra di loro utilizzando sia interfacce USB Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C a 1x HDMI / 1x RJ45 / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps, 10/100/1000Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP1.4/2.2/2.3
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, 2 x porta per Battery Charging 1.2

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 2 x USB Tipo A (Femmina), 1 x RJ45 (Femmina), 1 x HDMI (Femmina), 1 x slot SD, 1 x slot MicroSD
- Alimentatore: 1 porta USB Tipo C (Femmina) PD

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)
- Lunghezza del cavo: 145mm (5.71in)
- Materiale: Alluminio
- Peso netto: 0.074kg (0.16lb)
- Temperatura operativa: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 10 - 85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: Bus-powered
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag

- Dimensioni confezione: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Peso complessivo: 0.1kg (0.22lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

- Mini Docking Station per Laptop USB-C
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587

No.:

43358

DST-Mini, Mini Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4k & possibilité de charge 100W

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD



| DESCRIPTION

- Ajoute deux ports USB de type A, un port HDMI, un port Gigabit Ethernet et un port Power Delivery à votre ordinateur portable
- Prend en charge le format 4K 3840x2160 60Hz pour un écran HDMI
- Fonction DisplayPort Alternate Mode
- SB Power Delivery (PD 3.0 jusqu'à 100W) pour charger l'ordinateur portable tout en utilisant la DST Mini
- Garantie 2 ans

La DST Mini est une mini station d'accueil compacte et multifonctionnelle. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution légère et portable mais qui ne peuvent pas faire de compromis sur la fonctionnalité. Avec l'USB SuperSpeed, la capacité 4k et le chargement par passage, cette station d'accueil est une excellente solution pour tout travailleur hybride.

Ports multifonctionnels

Les ports USB de type A de la DST-Mini sont multifonctionnels. Cela signifie qu'ils prennent non seulement en charge le transfert de données SuperSpeed, mais aussi la spécification de charge de batterie USB 1.2 pour recharger rapidement les appareils mobiles et autres petits périphériques.

Polyvalente

Dotée de deux ports USB de type A, d'un port PD 3.0 USB-C, d'une interface HDMI 4k, de slots pour cartes (Micro-) SD et d'un port Ethernet Gigabit, cette station d'accueil ouvre tout un monde de connectivité à votre appareil.

Plug-and-Play

La Lindy DST-Mini ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s

Spécifications

- Interface: USB Type C to 1x HDMI / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode (Apple M1/M2 inclus). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP1.4/2.2/2.3
- Audio:
- Ports audio dédiés:
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, 2x port Battery Charging 1.2

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1 x slot SD , 1 x slot MicroSD
- Alimentation: 1 x USB Type C PD (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)
- Longueur du câble: 145mm (5.71in)
- Matériau du boîtier: aluminium
- Poids net: 0.074kg (0.16lb)
- Température de fonctionnement: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (sans condensation)
- Alimentation: alimenté par le bus USB
- Couleur: noir

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)

- Poids brut: 0.1kg (0.22lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Mini Docking Station USB-C pour Laptop
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587

Artikelnr.:

43358

DST-Mini, USB C Laptop Mini Dockingstation mit 4K Unterstützung & 100W Pass-Through-Laden

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD



| BESCHREIBUNG

- Erweitert Ihr Notebook um zwei USB-Anschlüsse Typ A, einen HDMI-Anschluss, Gigabit Ethernet und einen Power-Delivery-Anschluss
- Unterstützt 4K 3840x2160 60Hz für ein HDMI Display
- Verwendet den DisplayPort Alternate Mode
- Ermöglicht das Aufladen des Notebooks über USB Power Delivery (PD 3.0 100)
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

DST Mini ist eine kompakte, multifunktionale Mini-Dockingstation. Als Teil der Dockingstation-Reihe von Lindy ist sie hervorragend geeignet, wenn eine leichtgewichtige, transportable Lösung benötigt wird, aber keine Kompromisse bei der Funktionalität eingegangen werden sollen. Mit SuperSpeed-USB, 4k-Fähigkeit und Pass-Through-Charging ist diese Dockingstation die ideale Lösung für das mobile Arbeiten.

Multifunktionale Ports.

Die multifunktionalen USB-Anschlüsse Typ A des DST-Mini unterstützen nicht nur die Datenübertragung mit SuperSpeed, sondern auch die USB-Battery-Charging-Specification 1.2 zum schnellen Aufladen der angeschlossenen Geräte.

Vielseitig

Mit zwei USB-Anschlüssen Typ A, einem USB Typ C Power delivery Port, 4K-HDMI, (Micro-) SD-Kartensteckplätzen und Gigabit-Ethernet macht die Docking Station die gängigsten Schnittstellen an Ihrem mobilen Gerät verfügbar

Plug & Play

Für diese Dockingstation ist keine Treiberinstallation erforderlich. Dies ermöglicht eine reibungslose und unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme auch in größeren Umgebungen.

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C an 1x HDMI / 1x RJ45 / 2x USB Typ A / 1x USB Typ C PD / 1x SD / 1x Micro-SD
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0, (Micro)SD 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Chipsatz: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Kompatibilität: Computer mit USB Typ C oder Thunderbolt 3/4 Anschluss und mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung (inkl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode, 2x Battery Charging1.2 Port

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x USB A (Buchse), 1 x RJ45 (Buchse), 1 x HDMI (Buchse), 1x SD Slot, 1x MicroSD Slot
- Stromversorgung / Netzteil: 1 x USB Typ C (Buchse) PD Port

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)
- Kabellänge: 145mm (5.71in)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.074kg (0.16lb)
- Betriebstemperatur: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Bus-powered
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.1kg (0.22lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Lieferumfang

- USB C Laptop Mini Dockingstation
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587

Part no.:

43358

DST-Mini, USB-C Laptop Mini Docking Station with 4k Support & 100W Pass-Through Charging

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD



| DESCRIPTION

- Adds two USB Type A ports, an HDMI port, Gigabit Ethernet and a Power Delivery port to your notebook
- Supports 4K 3840x2160 60Hz for an HDMI display
- Features DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery (PD 3.0 up to 100W) to charge the laptop while using the DST Mini
- 2 year warranty

The DST Mini is a compact, multifunctional mini docking station. Part of Lindy's expert docking station range, this product is great for those who need a lightweight, portable solution but cannot compromise on functionality. With SuperSpeed USB, 4k capability and pass-through charging, this docking station is a great solution for any hybrid worker.

Multifunctional Ports

The DST-Mini's USB Type A ports are multifunctional. This means that not only do they support SuperSpeed data transfer, but also USB Battery Charging Specification 1.2 for charging mobile devices and other smaller peripherals, quickly.

Versatile

Delivering two USB Type A ports, a PD 3.0 USB-C, 4k HDMI, (Micro-) SD card slots and Gigabit Ethernet, this docking station unlocks a world of connectivity for your device.

Plug-and-Play

The Lindy DST-Mini does not require any driver installation. This allows for seamless large-scale implementation and a hassle-free experience.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Specifications

- Interface: USB Type C to 1x HDMI / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Interface Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0
- Supported Bandwidth: 5 Gbps, 10/100/1000Mbps
- Maximum Input Resolution: 3840x2160@60Hz
- Maximum Output Resolution: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibility: USB Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
- HDCP Support: HDCP1.4/2.2/2.3
- Supported Audio: -
- Separate Audio Ports: -
- Special Features: DisplayPort Alternate Mode, 2x Battery Charging 1.2 Port

Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Male)
- Outputs: 2 x USB Type A (Female), 1 x RJ45 (Female), 1 x HDMI (Female), 1 x SD Slot, 1 x MicroSD Slot
- Power: 1 x USB Type C PD (Female)

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)
- (Fixed) Cable length: 145mm (5.71in)
- Housing Material: Aluminium
- Net Weight: 0.074kg (0.16lb)
- Operating Temperature: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Storage Temperature: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidity: 10 - 85% RH (non-condensing)
- Power Requirements: Bus-powered
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Packaging Dimensions: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gross Weight: 0.1kg (0.22lb)
- Warranty (Years): 2:
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package Contents

- USB-C Laptop Mini Docking Station
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43358

• EAN: 4002888433587