

Part No 43156

## 10M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION

10M USB 3.0 EXTENSION OF A USB TYPE A PORT OF YOUR COMPUTER



### DESCRIPTION

- 10 metre USB 3.0 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- For even greater distances simply connect 2 cables in series
- Plug & Play
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.0 device by an additional 10m whilst continuing to support data transfer rates of up to 5Gbps. With its USB A male and USB A female connector it allows Type A devices such as storage devices, webcams and other Type A devices to be connected at longer distances to PCs, laptops and tablets, while also ensuring flexible positioning. Up to 2 extension cables can be chained together to achieve a distance of 20m.

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable is compatible with all USB Type A equipped computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss, ideal for both professional and first time users.

The USB active extension cable also features a DC socket for connecting an external power supply (not included) when using USB peripherals which have higher power requirements.

### RELATED PRODUCTS

N/A

# 10M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION

## CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	3.5/1.35mm DC Connector
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Nickel
Pin Construction	Copper
Pin Plating	Golden
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in) USB A Female: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

## SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	5 Gbps
Nominal Attenuation	(100 MHz, -1.5 dB), (1.25 GHz, -5.0 dB), (2.5 GHz, -7.5 dB), (7.5 GHz, -25 dB)

Minimum Bend Radius	60mm (2.36in)
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Storage Temperature	-20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## PURCHASING INFORMATION

No.	43156
EAN	4002888431569

## CABLE CONSTRUCTION

Length	10m (32.81ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	6mm (0.24in)
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	28/28/22AWG
Shielding	85% Aluminium magnesium braid

## MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	150x140x90mm (5.91x5.51x3.54in)
Net Weight	0.515kg (1.14lb)
Gross Weight	0.6kg (1.32lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, <b>UKCA</b> , FCC, <b>RCM</b> , RoHS & REACH

## AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

43156 - 10m (32.81ft)

## THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

43156 - 10m (32.81ft)

Artikelnr. 43156

# 10M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG

10M USB 3.0 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP A DES COMPUTERS



## BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 10m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 10m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.0 Aktiv-Verlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A wie Speichermedien oder Webcams in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 2 Aktiv-Verlängerungen bis zu einer Distanz von 20m hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Sie unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden - ideal sowohl für professionelle als auch weniger erfahrene Anwender. Die USB Aktiv-Verlängerung verfügt über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

## VERWANDTE PRODUKTE

0

# 10M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG

## ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	3.5/1.35mm DC-Buchse
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Kupfer
Beschichtung des Pins	Gold
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in) USB-A-Buchse: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

## SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	(100 MHz, -1.5 dB), (1.25 GHz, -5.0 dB), (2.5 GHz, -7.5 dB), (7.5 GHz, -25 dB)

Minimaler Biegeradius	60mm (2.36in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Lagertemperatur	-20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43156
EAN	4002888431569

## KABELKONSTRUKTION

Länge	10m (32.81ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	6mm (0.24in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	28/28/22AWG
Schirmung	85% Aluminium-Magnesium-Geflecht

## SONSTIGES

Verpackungstyp	Karton
Verpackungsmaße	150x140x90mm (5.91x5.51x3.54in)
Nettogewicht	0.515kg (1.14lb)
Gesamtgewicht	0.6kg (1.32lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## VERPACKUNGSGEHALT

43156 - 10m (32.81ft)

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

43156 - 10m (32.81ft)

N° art. 43156

## RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 10M

RALLONGE USB 3.0 TYPE A, 10M



### DESCRIPTION

- Rallonge USB 3.0 Active 10 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.  
Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chaînées.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonction 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement, idéal pour les installations professionnelles ou à domicile.  
Elle dispose d'une prise ronde DC pour connecter une alimentation externe (non fournie) en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.

### PRODUITS RATTACHÉS

N/A

# RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 10M

## ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB type A mâle
Steckverbinder B	USB type A femelle
Stromversorgung/Netzteil	Connecteur DC rond 3.5/1.35m
Gehäusematerial	Plastique
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Cuivre
Beschichtung des Pins	Plaque or
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB A mâle: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in) USB A femelle: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

## SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5 Gbits/s
Nominale Dämpfung	(100 MHz, -1.5 dB), (1.25 GHz, -5.0 dB), (2.5 GHz, -7.5 dB), (7.5 GHz, -25 dB)

Minimaler Biegeradius	60mm (2.36in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Lagertemperatur	-20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
Übertragungsmedium	Paires torsadées
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43156
EAN	4002888431569

## KABELKONSTRUKTION

Länge	10m (32.81ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	6mm (0.24in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Cuivre étamé
Leitermaße	28/28/22AWG
Schirmung	85% Tresse aluminium magnésium

## SONSTIGES

Verpackungstyp	Boîte en carton
Verpackungsmaße	150x140x90mm (5.91x5.51x3.54in)
Nettogewicht	0.515kg (1.14lb)
Gesamtgewicht	0.6kg (1.32lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

## VERPACKUNGSIHALT

43156 - 10m (32.81ft)

## DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

43156 - 10m (32.81ft)

Art. 43156

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.0, 10M

ESTENDE UNA CONNESSIONE USB 3.0 DI 10M DALLA PORTA USB TIPO A DEL COMPUTER



### DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 3.0 da 10m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Supporta la connessione in cascata di 2 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 2 prolunghe in cascata per coprire una distanza complessiva di 20m.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche.

Include una porta DC per la connessione di un alimentatore esterno opzionale (non incluso) quando viene utilizzata con periferiche USB ad alto consumo.

### PRODOTTI CORRELATI

N/A

# PROLUNGA ATTIVA USB 3.0, 10M

## CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	3.5/1.35mm DC
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Rame
Placcatura dei Pin	Oro
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in) USB A Femmina: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

## SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	(100 MHz, -1.5 dB), (1.25 GHz, -5.0 dB), (2.5 GHz, -7.5 dB), (7.5 GHz, -25 dB)
Raggio minimo di curvatura	60mm (2.36in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

## RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43156
EAN	4002888431569

## COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	10m (32.81ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	6mm (0.24in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	28/28/22AWG
Schermatura	85% Maglia in alluminio e magnesio

## VARIE

Tipo di imballaggio	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	150x140x90mm (5.91x5.51x3.54in)
Peso netto	0.515kg (1.14lb)
Peso complessivo	0.6kg (1.32lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## RIFERIMENTI PER L'ORDINE

0

## QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

0