

Part No. **36968**

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

HDMI MALE TO MALE



DESCRIPTION

- Superior performance and design Standard HDMI 2.0 cable
- Supports UHD resolutions up to 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robust PVC housing, gold plated connectors and contacts
- Triple shielded cable, corrosion resistant bare copper 24AWG conductors
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 year warranty

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line HDMI cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line HDMI cables are premium connections that feature triple shielded with 24AWG copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit are supported. Anthra Line HDMI cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® True HD.

These HDMI 2.0 cables support 10.2Gbps bandwidth capacity in cable lengths from 7.5m up to 20m.

Anthra Line HDMI cables are available in lengths from 0.3m to 20m.

RELATED PRODUCTS

37867

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

CONNECTORS

Connector A	HDMI Type A Male
Connector B	HDMI Type A Male
Housing Material	PVC
Connector Plating	Gold
Pin Construction	Phosphor Bronze
Pin Plating	Gold
Dimensions (approx.) WxDxH	21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	10.2Gbps
Maximum Resolution	4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Nominal Attenuation	300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
Minimum Bend Radius	98mm (3.86in)
Operating Temperature	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Storage Temperature	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

PURCHASING INFORMATION

No.	36968
EAN	4002888369688

CABLE CONSTRUCTION

Length	15m (49.21ft)
Standard	HDMI Standard
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	9.8mm (0.39in)
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Bare Copper
Conductor Gauge	24AWG
Shielding	Aluminium Magnesium Alloy 55%

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Warranty (Years)	10
Certificated	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

36966 - 7.5m (24.61ft)
36967 - 10m (32.81ft)
36968 - 15m (49.21ft)
36969 - 20m (65.62ft)

Artikelnr. 36968

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

HDMI STECKER AN STECKER



BESCHREIBUNG

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10:1G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

VERWANDTE PRODUKTE

37867

15M STANDARD HDMI, ANTHRA LINE

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B	HDMI Typ A Stecker
Gehäusematerial	PVC
Beschichtung des Steckverbinders	Gold
Pin Konstruktion	Phosphor Bronze
Beschichtung des Pins	Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH	21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	10.2Gbit/s
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Nominale Dämpfung	300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
Minimaler Biegeradius	98mm (3.86in)
Betriebstemperatur	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	36968
EAN	4002888369688

KABELKONSTRUKTION

Länge	15m (49.21ft)
Standard	HDMI Standard
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	9.8mm (0.39in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Kupfer
Leitermaße	24AWG
Schirmung	Aluminium / Magnesiumlegierung 55%

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	10
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

**DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN
LÄNGEN VERFÜGBAR**

36966 - 7.5m (24.61ft)
36967 - 10m (32.81ft)
36968 - 15m (49.21ft)
36969 - 20m (65.62ft)

N° art. 36968

CÂBLE HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

HDMI MÂLE/MÂLE



DESCRIPTION

- Câble HDMI 2.0 standard de performance et de conception supérieures
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8 bits
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Câble à triple blindage, 100% cuivre résistant à la corrosion, conducteurs 24AWG en 100% cuivre
- Compatible HDMI 2.0, 3D, 4K, 10. 2Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, garantie 10 ans

Basé sur le concept de connectivité câble "Lines" développé par LINDY, les câbles HDMI Anthra Line sont le choix professionnel pour les connexions haute performance dans les installations commerciales AV et IT.

Les câbles HDMI Anthra Line fournissent des connexions haut de gamme, dotées d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre 24AWG pour les performances et la résistance à la corrosion. Les contacts et connecteurs plaqués or de haute qualité maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8 bits sont prises en charge. Les câbles HDMI Anthra Line sont également capables de transmettre 32 canaux audio et Dolby® True HD.

Ces câbles HDMI 2.0 prennent en charge une capacité de bande passante de 10.2 Gbit/s dans des longueurs de câble allant de 7,5 m à 20 m.

Les câbles HDMI Anthra Line sont disponibles en longueurs de 0,3m à 20m.

PRODUITS RATTACHÉS

37867

CÂBLE HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

CONNECTEURS

Connecteur A	HDMI Type A mâle
Connecteur B	HDMI Type A mâle
Matériau du boîtier	PVC
Matériau du boîtier	Or
Matériau des broches	Bronze phosphoreux
Revêtement des broches	Or
Dimensions (approx.) LxPxH	21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	10.2Gbit/s
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Atténuation nominale	300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
Rayon de courbure minimal	98mm (3.86in)
Température de fonctionnement	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Température de stockage	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	36968
EAN	4002888369688

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	15m (49.21ft)
Norme	HDMI Standard
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	9.8mm (0.39in)
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Cuivre 100%
Section des conducteurs	24AWG
Blindage	Alliage aluminium magnésium 55%

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	10
Certifié	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

36966 - 7.5m (24.61ft)
36967 - 10m (32.81ft)
36968 - 15m (49.21ft)
36969 - 20m (65.62ft)

Art. 36968

CAVO HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

HDMI MASCHIO MASCHIO



DESCRIZIONE

- Cavo HDMI 2.0 Standard professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 24AWG in rame resistenti alla corrosione
- HDMI 2.0 compatibile, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi HDMI Anthra Line sono realizzati con conduttori 24AWG in rame con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby® True HD.

Supportano le specifiche HDMI 2.0 con una larghezza di banda massima di 10.2Gbps, fino a 20m di lunghezza.

I cavi HDMI Anthra Line sono disponibili in diverse metrature, da 0.3m a 20m.

PRODOTTI CORRELATI

37867

CAVO HDMI STANDARD ANTHRA LINE, 15M

CONNETTORI

Connettore A	HDMI Tipo A Maschio
Connettore B	HDMI Tipo A Maschio
Materiale dei Connettori	PVC
Placcatura dei Connettori	Oro
Composizione dei Pin	Bronzo al fosforo
Placcatura dei Pin	Oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	10.2Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Attenuazione nominale	300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
Raggio minimo di curvatura	98mm (3.86in)
Temperatura operativa	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Temperatura di stoccaggio	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	36968
EAN	4002888369688

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	15m (49.21ft)
Standard	HDMI Standard
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	9.8mm (0.39in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame
Dimensione del Conduttore	24AWG
Schermatura	Lega di alluminio e magnesio 55%

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	10
Certificazioni	CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

36966 - 7.5m (24.61ft)
36967 - 10m (32.81ft)
36968 - 15m (49.21ft)
36969 - 20m (65.62ft)