

Part No. 38232

3 PORT HDMI 18G SWITCH

SWITCH BETWEEN 3 4K@60HZ SOURCE DEVICES WHEN CONNECTED TO A SINGLE DISPLAY



DESCRIPTION

- Switches between 3 HDMI source devices when connected to a single display
- Supports 18G resolutions up to 4K@60Hz, with additional support for HDR
- Flexible control via push button, IR remote and auto-switching
- Compact, minimalist design to ensure no distraction from the display or installation
- 2-year warranty

HDMI switches are reliable solutions for controlling and switching multiple HDMI source devices and outputting to a single display.

The Lindy 3 Port HDMI 18G switch is a compact, high quality solution for effortlessly switching between 3 HDMI source devices when connected to a single display.

Supporting HDMI 18G signals, this switch allows for the transmission of detailed 4K Ultra HD resolutions, while additional support for HDR ensures video content features greater contrasts and a much wider colour gamut. This switch is perfect for a premium residential setup, eye-catching digital signage in retail settings or engaging presentations. HDCP 2.2 support ensures there are no compatibility issues with a variety of 4K content from source devices including set top boxes, Blu-Ray players and 4K HDR media players.

This switch also provides efficient, simple switching options for the user, via an included IR remote or push buttons on the main unit. The switch can also identify the active HDMI source device and automatically switch to this option, providing a useful solution for when the unit is required to be out of sight.

RELATED PRODUCTS

38249
36272
36472
36474

3 PORT HDMI 18G SWITCH

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI
Interface Standards	HDMI 2.0
Supported Bandwidth	18Gbps
Maximum Resolution	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

HDCP Support	HDCP 2.2
Supported Audio	Audio Pass-through

Separate Audio Ports -

IR Support	38kHz
CEC Support	-
Serial Interface	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	80x20x51mm (3.15x0.79x2.01in)
----------------------------	----------------------------------

Housing Material	Metal
Net Weight	0.108kg (0.24lb)

Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	10 - 85% RH (non-condensing)

Power Requirements	5VDC 1A
Colour	Black

CONNECTORS

Input	3 x HDMI Type A (Female)
Output	HDMI Type A (Female)
Control	-
Power	5.5/2.1mm

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimension	170x60x120mm (6.69x2.36x4.72in)
Gross Weight	0.405kg (0.89lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	38232
EAN	4002888382328

PACKAGING CONTENTS

3 Port HDMI Switch
 Multi-country Power Supply (UK, EU, US & AUS)
 Remote Control and CR2025L Battery
 Lindy Manual

Artikelnr 38232

3 PORT HDMI 18G SWITCH

UMSCHALTEN ZWISCHEN DREI 4K@60HZ QUELLGERÄTEN, DIE AN EIN DISPLAY ANGESCHLOSSEN SIND



BESCHREIBUNG

- Schaltet zwischen 3 HDMI-Quellgeräten um, die mit einem Display verbunden sind
- Unterstützt 18G-Auflösungen bis 4K@60Hz inklusive HDR
- Flexible Steuerung über eine Taste, IR-Fernbedienung und automatisches Umschalten
- Kompaktes, minimalistisches Design
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

HDMI Switches sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy 3 Port HDMI 18G Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen drei HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.

Der Switch unterstützt HDMI-18G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen. HDCP 2.2 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K HDR Mediaplayern gibt.

Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist.

VERWANDTE PRODUKTE

38249
36272
36472
36474

3 PORT HDMI 18G SWITCH

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite	18Gbit/s
Maximale Auflösung	3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

HDCP-Unterstützung	HDCP 2.2
Audio	Audio Pass-Through

Separate Audio Ports	-
----------------------	---

IR Unterstützung	38kHz
CEC Unterstützung	-
Serielle Schnittstelle	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	80x20x51mm (3.15x0.79x2.01in)
--------------------------------	----------------------------------

Gehäusematerial	Metall
Nettogewicht Gerät/e	0.108kg (0.24lb)
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	10 - 85% RH (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme	5VDC 1A
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	3 x HDMI Typ A (Buchse)
----------	-------------------------

Ausgänge	HDMI Typ A (Buchse)
----------	---------------------

Steuerung	-
-----------	---

Stromversorgung / Netzteil 5.5/2.1mm

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	170x60x120mm (6.69x2.36x4.72in)

Gesamtgewicht	0.405kg (0.89lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	38232
EAN	4002888382328

LIEFERUMFANG

3 Port HDMI Switch
Multi-Country Netzteil (UK, EU, US & AUS)
Fernbedienung und CR2025L-Batterie
Lindy Handbuch

N° Art. 38232

SWITCH HDMI 3 PORTS, 18G

COMMUTE 3 SOURCES 4K@60HZ VERS UN ÉCRAN



DESCRIPTION

- Commute 3 sources HDMI vers un écran
- Prend en charge les résolutions 18G jusqu'à 4K@60Hz, avec HDR pris en charge
- Contrôle multiple via boutons poussoir, télécommande IR et auto-switching
- Compact et discret
- Garantie 2ans

Les switches HDMI sont des solutions fiables pour contrôler et commuter plusieurs sources HDMI vers un écran.

Le switch HDMI 3 ports 18G de Lindy est une solution compacte de haute qualité pour facilement commuter entre 3 sources HDMI vers un écran.

Avec la prise en charge des signaux HDMI 18G, ce switch permet la transmission de résolutions détaillées en 4K Ultra HD, tout en supportant la HDR pour un contraste et une colorimétrie améliorés. Ce switch est parfait pour une installation résidentielle haut de gamme, le digital signage dans un environnement de vente ou pour des présentations attrayantes. La prise en charge HDCP 2.2 garantit une compatibilité avec tous les contenus 4K des sources (y compris les box, lecteurs Blu-Ray et lecteurs multimédia 4K HDR).

Ce switch offre également à l'utilisateur des options de commutation simples et efficaces, via une télécommande infrarouge fournie ou des boutons poussoirs sur l'unité principale. Le commutateur peut également identifier le périphérique source HDMI actif et passer automatiquement à cette option, ce qui est utile lorsque la source doit être dissimulée.

PRODUITS RATTACHÉS

38249
36272
36472
36474

SWITCH HDMI 3 PORTS, 18G

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI
Norme	HDMI 2.0
Bande passante prise en charge	18Gbit/s
Résolution maximale	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Prise en charge HDCP	HDCP 2.2
Audio	Audio Pass-through

Ports audio dédiés -

Prise en charge IR	38kHz
Prise en charge CEC	-
Interface série	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxH	80x20x51mm (3.15x0.79x2.01in)
--------------------------	----------------------------------

Matériau du boîtier	Métal
Poids net	0.108kg (0.24lb)
Température de fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	10 - 85% RH (non condensée)

Puissance	5VDC 1A
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées 3 x HDMI type A (femelle)

Sorties HDMI type A (femelle)

Contrôle -

Alimentation 5.5/2.1mm

DIVERS

Type d'emballage Boîte en carton
Dimensions de l'emballage 170x60x120mm (6.69x2.36x4.72in)

Poids brut 0.405kg (0.89lb)
Garantie (années) 2
Certifié CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS,
REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No. 38232
EAN 4002888382328

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch HDMI 3 ports
Alimentation multi-pays (UK, EU, USA & AUS)
Télécommande avec pile CR2025L
Manuel Lindy

Art. 38232

SWITCH HDMI 18G 3 PORTE

SELEZIONA QUALE DELLE 3 SORGENTI 4K@60HZ COLLEGABILI VISUALIZZARE SU UN SINGOLO SCHERMO



DESCRIZIONE

- Consente di scegliere una fra 3 sorgenti 4K@60Hz da visualizzare su un singolo schermo
- Supporta risoluzioni 18G fino a 4K@60Hz, con supporto addizionale per HDR
- Controllo flessibile tramite pulsante, telecomando IR e funzione auto-switching
- Design compatto e minimalista per non distrarre dallo schermo o installazione
- 2anni di garanzia

PRODOTTI CORRELATI

38249
36272
36472
36474

Gli switch HDMI sono soluzioni affidabili per controllare e selezionare sorgenti HDMI multiple trasmettendo poi il segnale ad un singolo schermo.

Lo Switch HDMI 18G 3 porte Lindy è una scelta compatta e di alta qualità per commutare senza sforzo fra 3 sorgenti HDMI connesse ad un display unico.

Il supporto per segnali HDMI a 18G permette a questo switch di trasmettere immagini dettagliate a risoluzioni 4K Ultra HD, mentre il supporto addizionale per segnali HDR assicura contenuti con contrasto migliorato e profondità colore aumentata. Questo switch è il complemento perfetto per un'installazione residenziale di alto livello, accattivanti installazioni digital signage in ambiente retail o per presentazioni coinvolgenti. Il supporto per la codifica HDCP 2.2 assicura la completa compatibilità con un'ampissima gamma di contenuti 4K provenienti da diverse sorgenti inclusi ricevitore satellitari, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Questo switch fornisce anche diverse semplici opzioni di commutazione per l'utente: via telecomando IR (incluso) o tramite un pulsante sull'unità principale. Lo switch include anche una funzione di riconoscimento della sorgente HDMI attiva e conseguente selezione della stessa; ciò fornisce una pratica alternativa di selezione quando il dispositivo sia installato non in vista.

SWITCH HDMI 18G 3 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI
Standard interfacce	HDMI 2.0
Larghezza di banda supportata	18Gbps
Risoluzione massima	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDCP	HDCP 2.2
Supporto Audio	Audio Pass-through

Porte Audio separate	-
----------------------	---

Supporto CEC	38kHz
Supporto CEC	-
Interfaccia seriale	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	80x20x51mm (3.15x0.79x2.01in)
-----------------------	----------------------------------

Materiale	Metallo
Peso netto	0.108kg (0.24lb)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	10 - 85% RH (senza condensa)

Alimentazione	5VDC 1A
Colore	Nero

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Ingressi	3 x HDMI Type A (Femmina)
----------	---------------------------

Uscite	HDMI Type A (Femmina)
--------	-----------------------

Controllo	-
-----------	---

Alimentatore	5.5/2.1mm
--------------	-----------

VARIE

Tipo di confezione	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	170x60x120mm (6.69x2.36x4.72in)

Peso complessivo	0.405kg (0.89lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	38232
EAN	4002888382328

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch HDMI 3 porte
Alimentatore Multi-country(UK, EU, US & AUS)
Telecomando e batteria CR2025L
Manuale Lindy