

Part no.:

42817

## 5m USB 2.0 Active Extension Slim

5m USB 2.0 Extension of a USB Type A port of your computer



### | DESCRIPTION

- 5 metre USB 2.0 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 480Mbps
- For even greater distances simply connect up to 5 cables in series
- Plug & Play
- 2 year warranty

The Lindy USB 2.0 Active Extension Cable Slim uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 2.0 device by an additional 5m whilst continuing to support data transfer rates of up to 480Mbps. With its USB A male and USB A female connector it allows Type A devices to be connected at longer distances and ensures flexible positioning. Up to 5 extension cables can be chained together to achieve a distance of 25m.

The cable's unique and slim design allows the active electronics to fit into a standard USB connector - an advantage over other active USB leads which use bulky connectors. Compatible with all USB Type A equipped computers.

### Connectors

- Connector A: USB Type A Male
- Connector B: USB Type A Female
- Power: -
- Housing Material: Plastic
- Connector Plating: Nickel

- Pin Construction: Brass
- Pin Plating: Gold
- Dimensions (approx.) WxDxH:
  - USB A Male: 15.5x34.8x8mm (0,61x1,37x0,31in)
  - USB A Female: 15.5x40x9.5mm (0,61x1,57x0,37in)

#### Cable Construction

- Length: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 2.0
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket Diameter: 5mm (0.2in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Tinned Copper
- Conductor Gauge: 22AWG+26AWG
- Shielding: AL Mylar

#### Specifications

- Supported Bandwidth: 480 Mbps
- Nominal Attenuation:
  - 22AWG: 93.25Ohm/km
  - 26AWG: 237.25Ohm/km
- Minimum Bend Radius: 48mm (1.89in)
- Maximum Tensile Load: -
- Operating Temperature: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Storage Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Transmission Medium: Twisted Pair
- Transmission Technology: USB 2.0

#### Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Packaging Dimensions: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Net Weight: 0.18kg (0.4lb)
- Gross Weight: 0.2kg (0.48lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Packaging Content

- USB 2.0 Active Extension Slim 5m

#### Purchasing Information

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170

Artikelnr.:

42817

## 5m USB 2.0 Aktivverlängerung Slim

5m USB 2.0 Verlängerung am USB-Anschluss Typ A des Computers



### | BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Für größere Entfernungen können 5 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Die USB 2.0 Aktivverlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 5 Aktiv-Verlängerungen bis zu einer Distanz von 25m hintereinander geschaltet werden.

Das schlanke Design des Gehäuses ermöglicht die Installation auch in räumlich beengten Verhältnissen. Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A.

### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: -
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel

- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - USB-A-Stecker: 15.5x34.8x8mm (0,61x1,37x0,31in)
  - USB-A-Buchse: 15.5x40x9.5mm (0,61x1,57x0,37in)

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5mm (0.2in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 22AWG+26AWG
- Schirmung: Aluminium Mylar

#### Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Nominale Dämpfung:
  - 22AWG: 93.25Ohm/km
  - 26AWG: 237.25Ohm/km
- Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 2.0

#### Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Verpackungsmaße: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Nettogewicht: 0.18kg (0.4lb)
- Gesamtgewicht: 0.2kg (0.48lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Verpackungsinhalt

- USB 2.0 Aktivverlängerung 5m

#### Verkaufsinformationen

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170

No.:

42817

## Rallonge active USB 2.0, 5m

Rallonge USB 2.0 type A, 5m



### | DESCRIPTION

- Rallonge USB 2.0 Active 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
- Pour augmenter la distance, jusqu'à 5 rallonges peuvent être connectées en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et type A femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB. Jusqu'à 5 rallonges peuvent être chaînées, soit une distance totale de 25m.

La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints. Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB type A.

### Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: -
- Matériau du boîtier: Plastique

- Revêtement du connecteur: Plaqué or (mâle), étamé (femelle)
- Matériau des broches: Étain
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
  - USB A mâle: 15.5x34.8x8mm (0,61x1,37x0,31in)
  - USB A femelle: 15.5x40x9.5mm (0,61x1,57x0,37in)

#### Détails du câble

- Longueur: 5m (16.4ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5mm (0.2in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 22AWG+26AWG
- Blindage: Tresse Aluminium Mylar

#### Spécifications

- Bande passante supportée: 480 Mbits/s
- Atténuation nominale:
  - 22AWG: 93.25Ohm/km
  - 26AWG: 237.25Ohm/km
- Rayon de courbure minimal: 48mm (1.89in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 2.0

#### Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Poids net: 0.18kg (0.4lb)
- Poids brut: 0.2kg (0.48lb)
- Garantie (Années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Informations Commerciales

- Rallonge active USB 2.0, 5m

#### Informations Commerciales

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170

No.:

42817

## Prolunga attiva USB 2.0, 5m

Estende un segnale USB 2.0 oltre i 5m standard



### | DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 2.0 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Supporta la connessione in cascata di 5 cavi per raggiungere distanze superiori
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 2.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 2.0 a distanze superiori a 5m mantenendo una velocità di trasferimento dati di 480Mbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer, e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. e posizionarle alla distanza desiderata. Supporta la connessione di 5 prolunghe in cascata per coprire una distanza complessiva di 25m.

La prolunga attiva USB 2.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. Il design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

### Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone

- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - USB A Maschio: 15.5x34.8x8mm (0,61x1,37x0,31in)
  - USB A Femmina: 15.5x40x9.5mm (0,61x1,57x0,37in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5mm (0.2in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 22/26AWG
- Schermatura: Foglio in alluminio

#### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbps
- Attenuazione nominale:
  - 22AWG: 93.25Ohm/km
  - 26AWG: 237.25Ohm/km
- Raggio minimo di curvatura: 48mm (1.89in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 2.0

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso netto: 0.18kg (0.4lb)
- Peso complessivo: 0.2kg (0.48lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Contenuto della Confezione

- Prolunga Attiva USB 2.0, 5m

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170



No.:

42817

## Cable extensor activo USB 2.0 Slim de 5 m

Cable extensor USB 2.0 Slim de 5 m de un puerto USB tipo A de su ordenador



### | DESCRIPCIÓN

- Cable repetidor de extensión activa USB 2.0 de 5 metros
- Permite tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Para distancias mayores, simplemente conectar hasta 5 cables en serie
- Plug & Play
- 3 años de garantía

El cable extensor activo USB 2.0 Slim Lindy utiliza una electrónica activa incorporada para extender la longitud del cable de un dispositivo USB 2.0 en 5 m adicionales mientras permite tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Gracias a su conector USB A macho y USB A hembra, permite conectar dispositivos tipo A a distancias más largas y garantiza un posicionamiento flexible. Se pueden encadenar hasta 5 cables de extensión para alcanzar una distancia de 25 m.

El diseño único y delgado del cable permite que la electrónica activa encaje en un conector USB estándar: una ventaja sobre otros cables USB activos que utilizan conectores voluminosos. Compatible con todos los ordenadores equipados con USB tipo A.

### Conectores

- Conector A: USB tipo A macho
- Conector B: USB tipo A hembra
- Alimentación: -
- Material de la carcasa: Plástico
- Revestimiento del conector: Níquel
- Construcción de pines: Latón

- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (aprox.) An x L x Al:
  - USB A macho: 15.5x34.8x8mm (0,61x1,37x0,31 pulgadas)
  - USB B hembra: 15.5x40x9.5mm (0,61x1,57x0,37 pulgadas)

#### Construcción de cable

- Longitud: 5 m (16,4 pies)
- Estándar: USB 2.0
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cubierta: 5 mm (0,2 pulgadas)
- Material de la cubierta: PVC
- Material del conductor: Cobre estañado
- Calibre del conductor: 22+26AWG
- Blindaje: AL Mylar

#### Especificaciones

- Ancho de banda soportado: 480Mbps
- Atenuación nominal:
  - 22AWG: 93.25Ohm/km
  - 26AWG: 237.25Ohm/km
- Radio mínimo de torsión: 48 mm (0.26 pulgadas)
- Carga de tensión máxima: -
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Medio de transmisión: Par trenzado
- Tecnología de transmisión: USB 2.0

#### Miscelánea

- Tipo de embalaje: Polietileno
- Dimension del embalaje: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso neto: 0.18kg (0.4lb)
- Peso bruto: 0.2kg (0.48lb)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

#### Contenido del embalaje

- Cable extensor activo USB 2.0 de 5 m

#### Información de compra

- No.: 42817
- EAN: 4002888428170