

Part No. 41718

# DISPLAYPORT 1.2 TO HDMI CONVERTER

CONNECTS A DISPLAYPORT SOURCE TO AN HDMI MONITOR



## DESCRIPTION

- Converts a DisplayPort signal into HDMI
- Supports resolutions up to 4K 3840x2160@30Hz
- Audio pass-through if supported by the video source
- Quick and simple Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy DisplayPort 1.2 to HDMI Converter is ideal for connecting a DisplayPort equipped source such as a PC or laptop to an HDMI monitor or TV. It supports resolutions up to 4K 3840x2160@30Hz and allows audio pass-through if supported by the video source.

The converter can also be used to add another display to extend the available desktop workspace and increase productivity. It is also ideally suited for travelling due to its compact, lightweight form factor and convenient Plug & Play installation.

## RELATED PRODUCTS

0

# DISPLAYPORT 1.2 TO HDMI CONVERTER

## SPECIFICATIONS

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| AV Interface       | DisplayPort to HDMI       |
| Interface Standard | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Supported Bandwidth      | 21.6Gbps       |
| Maximum Input Resolution | 3840x2160@30Hz |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Maximum Output Resolution | 3840x2160@30Hz |
|---------------------------|----------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Chipset | PS8402A |
|---------|---------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| HDCP Support    | HDCP 1.4     |
| Supported Audio | Pass-through |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Separate Audio Ports | - |
| Special Features     | - |

## PHYSICAL PROPERTIES

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dimensions (approx.) WxDxH | 20.8x51x11.5mm<br>(0.82x2.01x0.45in) / HDMI<br>20.1x44.5x9mm<br>(0.79x1.75x0.35in) |
|----------------------------|--|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Cable Length | 150mm (5.91in) |
|--------------|----------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Housing Material      | ABS                          |
| Jacket Material       | PVC                          |
| Jacket Diameter       | 5mm (0.2in)                  |
| Minimum Bend Radius   | 60mm (2.36in)                |
| Net Weight            | 0.03kg (0.07lb)              |
| Operating Temperature | 0°C - 80°C (32°F - 176°F)    |
| Storage Temperature   | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)  |
| Humidity              | 10 - 85% RH (non-condensing) |
| Colour                | Black                        |

## CONNECTORS

---

|       |                  |
|-------|------------------|
| Input | DisplayPort Male |
|-------|------------------|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Output | HDMI Type A Female |
|--------|--------------------|

## MISCELLANEOUS

---

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Packaging Type      | Polybag                         |
| Packaging Dimension | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)   |
| Gross Weight        | 0.038kg (0.08lb)                |
| Warranty (Years)    | 2                               |
| Certificated        | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

## PURCHASING INFORMATION

---

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 41718         |
| EAN | 4002888417181 |

## PACKAGING CONTENTS

---

DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter

Artikelnr. 41718

# DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI KONVERTER

VERBINDET EINE DISPLAYPORT-QUELLE MIT EINEM HDMI DISPLAY



## BESCHREIBUNG

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in HDMI
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160@30Hz
- Audio Pass-through, sofern es von der Videoquelle unterstützt wird
- Schnelle und einfache Plug & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Dieser DisplayPort 1.2 auf HDMI Konverter eignet sich perfekt, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop an einen HDMI-Monitor oder -Fernseher anzuschließen. Er unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160@30Hz und erlaubt Audio Pass-through, sofern dies von der Videoquelle unterstützt wird.

Der Konverter kann auch eingesetzt werden, um ein zusätzliches Display anzuschließen und den Desktop-Arbeitsbereich zu erweitern. Er eignet sich durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation ideal für Reisen.

## VERWANDTE PRODUKTE

0

# DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI KONVERTER

## SPEZIFIKATIONEN

---

AV-Schnittstelle DisplayPort auf HDMI  
Schnittstellen-Standard DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

Unterstützte Bandbreite 21.6Gbit/s  
Maximale Eingangsauflösung 3840x2160@30Hz

Maximale Ausgangsauflösung 3840x2160@30Hz

Chipsatz PS8402A

HDCP-Unterstützung HDCP 1.4  
Audio Pass-through

Separate Audio-Ports -  
Spezielle Eigenschaften -

## PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

---

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH 20.8x51x11.5mm  
(0.82x2.01x0.45in) / HDMI  
20.1x44.5x9mm  
(0.79x1.75x0.35in)

Kabel Länge 150mm (5.91in)

Gehäusematerial ABS  
Mantelmaterial PVC  
Manteldurchmesser 5mm (0.2in)  
Minimaler Biegeradius 60mm (2.36in)  
Nettogewicht Gerät/e 0.03kg (0.07lb)  
Betriebstemperatur 0°C - 80°C (32°F - 176°F)  
Lagertemperatur -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)  
Feuchtigkeit 10 - 85% RH (nicht kondensierend)  
Farbe Schwarz

## ANSCHLÜSSE

---

Eingänge DisplayPort-Stecker

Ausgänge HDMI-Buchse Typ A

## SONSTIGES

---

Verpackungsart Polybag  
Verpackungsmaße 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)  
Gesamtgewicht 0.038kg (0.08lb)  
Garantie (Jahre) 2  
Zertifikate CE, FCC, RoHS, REACH

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No. 41718  
EAN 4002888417181

## LIEFERUMFANG

---

DisplayPort 1.2 auf HDMI 1.4 Konverter

N° Art. 41718

# CONVERTISSEUR DISPLAYPORT VERS HDMI

CONNECTE UNE SOURCE DISPLAYPORT À UN MONITEUR HDMI



## DESCRIPTION

- Convertit un signal DisplayPort en HDMI
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 3840x2160@30Hz
- Transmission audio si prise en charge par la source vidéo
- Installation rapide et simple Plug & Play
- Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort vers HDMI de LINDY est idéal pour connecter une source équipée DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un moniteur ou un téléviseur HDMI. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 3840x2160@30Hz et permet la transmission audio si la source vidéo le prend en charge.

Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un moniteur supplémentaire, pour un affichage dupliqué ou étendu afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Grâce à son design léger et discret, ce convertisseur est parfait pour les voyages et élargit simplement les options de connectivité disponibles - idéal pour les applications BYOD.

## PRODUITS RATTACHÉS

0

# CONVERTISSEUR DISPLAYPORT VERS HDMI

## SPÉCIFICATIONS

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Interface AV                   | DisplayPort vers HDMI     |
| Norme                          | DisplayPort 1.1, HDMI 1.4 |
| Bande passante prise en charge | 10.8Gbit/s                |
| Résolution maximale en entrée  | 3840x2160@30Hz            |

Résolution maximale en sortie 3840x2160@30Hz

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Chipset              | PS8402A      |
| Prise en charge HDCP | HDCP 1.4     |
| Audio                | Pass-through |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ports audio dédiés           | - |
| Caractéristiques spécifiques | - |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dimensions (approx.) LxIxH | 20.8x51x11.5mm<br>(0.82x2.01x0.45in) / HDMI<br>20.1x44.5x9mm<br>(0.79x1.75x0.35in) |
|----------------------------|--|

Longueur Du Cable 150mm (5.91in)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Matériau du boîtier           | ABS                            |
| Matériau de la gaine          | PVC                            |
| Diamètre de la gaine          | 5mm (0.2in)                    |
| Rayon de courbure minimal     | 60mm (2.36in)                  |
| Poids net                     | 0.03kg (0.07lb)                |
| Température de fonctionnement | 0°C - 80°C (32°F - 176°F)      |
| Température de stockage       | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)    |
| Humidité relative             | 10 - 85% RH (sans condensatic) |
| Couleur                       | Noir                           |

## CONNECTEURS

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Entrées | DisplayPort mâle    |
| Sorties | HDMI Type A femelle |

## DIVERS

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Type d'emballage          | Sachet individuel                   |
| Dimensions de l'emballage | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)       |
| Poids brut                | 0.038kg (0.08lb)                    |
| Garantie (années)         | 2                                   |
| Certifié                  | CE, UKCA, FCC, RCM,<br>RoHS & REACH |

## INFORMATIONS COMMERCIALES

|     |               |
|-----|---------------|
| No. | 41718         |
| EAN | 4002888417181 |

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur DisplayPort vers HDMI

Art. 41718

## CONVERTER DISPLAYPORT A HDMI

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE DISPLAYPORT A UNO SCHERMO HDMI



### DESCRIZIONE

- Converte un segnale DisplayPort a HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160@30Hz
- Audio passante se supportato dalla sorgente
- Installazione plug & play
- 2 anni di garanzia

Converter DisplayPort a HDMI per collegare una sorgente DisplayPort come PC o laptop ad uno schermo HDMI. Supporta risoluzioni fino a 4K 3840x2160@30Hz e segnale audio passante se supportato dalla sorgente video.

Può essere utilizzato per aggiungere un monitor secondario come estensione del desktop o come copia del monitor principale. Grazie al design compatto e leggero, questo converter può essere facilmente trasportato in una borsa per notebook per avere sempre a disposizione qualsiasi opzione di collegamento - ideale per applicazioni BYOD.

### PRODOTTI CORRELATI

0

## CONVERTER DISPLAYPORT A HDMI

### SPECIFICHE

---

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Interfacce AV                   | DisplayPort a HDMI        |
| Standard interfacce             | DisplayPort 1.1, HDMI 1.4 |
| Larghezza di banda supportata   | 10.8Gbps                  |
| Risoluzione massima in ingresso | 3840x2160@30Hz            |

Risoluzione massima in uscita 3840x2160@30Hz

Chipset PS8402A

Supporto HDCP HDCP 1.4  
Supporto Audio Passante

Porte Audio separate -  
Caratteristiche speciali -

### CARATTERISTICHE FISICHE

---

Dimensioni (ca.)LxAxP 20.8x51x11.5mm  
(0.82x2.01x0.45in) / HDMI  
20.1x44.5x9mm  
(0.79x1.75x0.35in)

Lunghezza Del Cavo 150mm (5.91in)

Materiale ABS  
Materiale dell Guaina PVC  
Diametro della Guaina 5mm (0.2in)  
Raggio minimo di curvatura 60mm (2.36in)  
Peso netto 0.03kg (0.07lb)  
Temperatura operativa 0°C - 80°C (32°F - 176°F)  
Temperatura di stoccaggio -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)  
Tasso di umidità 10 - 85% RH (senza condensa)  
Colore nero

### CONNETTORI

---

Ingressi DisplayPort Maschio

Uscite HDMI Tipo A Femmina

### VARIE

---

Tipo di confezione Polybag  
Dimensioni confezione 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)  
Peso complessivo 0.038kg (0.08lb)  
Garanzia (Anni) 2  
Certificazioni CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

### INFORMAZIONI COMMERCIALI

---

No. 41718  
EAN 4002888417181

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

Converter DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4