

Part no.:

43341

1m USB Type C to DP 8K60 Adapter Cable

Connect a DP display to your computer's USB Type C port



| DESCRIPTION

- Connects a 4K or 8K DP display to a computer equipped with a USB Type C port
- Supports DisplayPort resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@144Hz
- Perfect for connecting Macbooks (incl. Apple M1), laptops and PCs to modern DP displays
- Requires DisplayPort Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- 2 year warranty

This Lindy USB Type C to DisplayPort 1.4 Adapter Cable with HDR allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring the USB Type C port with additional support for DisplayPort Alternate Mode. This DisplayPort connector of the adapter cable can be directly connected to the DisplayPort display with the 1m cable allowing for additional flexibility when positioning of the DP display - perfect for a simple and adaptable installation.

It supports video resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@144Hz, making it the ideal tool for 8K game streaming or high resolution 8K video editing. Additional support for High Dynamic Range ensures video content can be seen with enhanced brightness, superior contrasts and a much wider colour gamut for more lifelike colour. These cables are great for creating eye-catching retail displays, innovative working environments or immersive video playback in sports bars and home cinema installations, while support for uncompressed multi-channel audio allows for an impressive three-dimensional surround sound performance to compliment detailed, clear video.

This cable is powered by the USB Bus, so no external power supply is needed and with 'Plug and Play' installation, this converter cable can be installed into an AV system with minimum difficulty, ideal for both professional and first time users.

Connectors

- Connector A: USB Type C Male
- Connector B: DisplayPort Male
- Housing Material: USB C: ABS shell, DP: ABS shell
- Connector Plating: Nickel plating
- Pin Construction: Phosphor Copper
- Pin Plating: Gold plating
- Dimensions (approx.) WxDxH:
 - USB: 24.3x12.52x7mm (0.96x0.49x0.28in)
 - DP: 47.74x22.2x10mm (1.88x0.87x0.39in)

Cable construction

- Length: 1m (3.28ft)
- Standard: DP 1.4
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket Diameter: 4.2mm (0.17in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Tinned Copper
- Conductor Gauge: 34AWG
- Shielding: Copper Braid 85%

Specifications

- Chipset: VL100
- Supported Bandwidth: 32.4Gbps
- Power Delivery: -
- Maximum Resolution: 7680x4320@60Hz and 3840x2160@144Hz
- Nominal Attenuation: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Minimum Bend Radius: 25.5mm (1in)
- Operating Temperature: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Storage Temperature: -40°C - 80°C (-40°F - 80°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Purchasing Information

- No.: 43341
- EAN: 4002888433419

This product is available in different lengths

- 43341 - 1m (3.28ft)
- 43342 - 2m (6.56ft)
- 43343 - 3m (9.84ft)

Artikelnr.:

43341

1m USB Typ C an DP 8K60 Adapterkabel

Zum Anschluss eines DisplayPort-Monitors an den USB Port Typ C



| BESCHREIBUNG

- Verbindet einen 4K bzw. 8K-DisplayPort-Monitor mit dem USB-Anschluss Typ C des Computers
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 7680x4320@60Hz einschließlich 3840x2160@144Hz
- Perfekt geeignet zum Anschluss von Macbooks (inkl. Apple M1), Laptops und PCs an moderne DP Displays
- DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung durch den USB Port/Bus erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Dieses Lindy USB Typ C an DisplayPort 1.4 Adapterkabel mit HDR-Unterstützung ermöglicht Computernutzern durch den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der DisplayPort-Stecker des Adapterkabels kann direkt am DisplayPort-Monitor angeschlossen werden. Das 1m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz einschließlich 3840x2160@144Hz, dies macht es zur idealen Systemkomponente für 8K-Spiele-Streaming oder hochauflösende 8K-Videobearbeitung.

Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum - perfekt für auffallende Displays im Handel, innovative Arbeitsumgebungen oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound.

Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Die Plug- & Play-Installation erlaubt eine mühelose Einbindung in einer vorhandenen AV-Umgebung - ideal für professionelle und auch weniger erfahrene Anwender.

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB Typ C (Stecker)
- Steckverbinder B: DisplayPort (Stecker)
- Gehäusematerial: USB C: ABS, DP: ABS
- Beschichtung des Steckverbinders: Vernickelt
- Pin-Konstruktion: Phosphor-Kupfer
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB: 24.3x12.52x7mm (0.96x0.49x0.28in)
 - DP: 47.74x22.2x10mm (1.88x0.87x0.39in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)
- Standard: DP 1.4
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.2mm (0.17in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 34AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht 85%

Spezifikationen

- Chipsatz: VL100
- Unterstützte Bandbreite: 32.4Gbit/s
- Power Delivery: -
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz und 3840x2160@144Hz
- Nominale Dämpfung: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Minimaler Biegeradius: 25.5mm (1in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 80°C (-40°F - 80°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Verkaufsinformationen:

- No.: 43341
- EAN: 4002888433419

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

- 43341 - 1m (3.28ft)
- 43342 - 2m (6.56ft)
- 43343 - 3m (9.84ft)

No.:

43341

Câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 8K60, 1m

Connectez un affichage DP au port USB Type C de votre ordinateur



| DESCRIPTION

- Connecte un écran DP 4K et 8K à un ordinateur équipé d'un port USB de type C
- Prend en charge les résolutions DisplayPort jusqu'à 7680x4320 60Hz et 3840x2160 144Hz
- Parfait pour connecter les Macbooks (y compris Apple M1), les ordinateurs portables et les PC aux écrans DP modernes
- Nécessite la prise en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode par le port USB/bus
- Garantie 2 ans

Ce câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 1.4 avec HDR de LINDY permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur équipé d'un port USB Type C qui prend en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode. Le connecteur DisplayPort du câble adaptateur peut être directement connecté à l'écran DisplayPort avec le câble de 1m, ce qui permet une flexibilité supplémentaire lors du positionnement de l'écran DP - parfait pour une installation simple et adaptable.

Il prend en charge les résolutions vidéo 8K 7680x4320@60Hz et 4K144Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus réalistes.

Ces câbles sont parfaits pour la création d'affichages publicitaires accrocheurs, d'environnements de travail innovants ou pour la lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les installations de home cinéma, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter une vidéo claire et détaillée.

Ce câble est alimenté par le bus USB, donc aucune alimentation externe n'est nécessaire. Avec l'installation "Plug and Play", ce câble convertisseur peut être installé dans un système AV avec un minimum de difficultés, idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type C mâle
- Connecteur B: DisplayPort mâle
- Matériau du boîtier: USB C: ABS, DP: ABS
- Revêtement du connecteur: Plaqué Nickel
- Matériau des broches: Phosphor cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - USB: 24.3x12.52x7mm (0.96x0.49x0.28in)
 - DP: 47.74x22.2x10mm (1.88x0.87x0.39in)

Détails du câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Norme: DP 1.4
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.2mm (0.17in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 34AWG
- Blindage: Tresse cuivre 85%

Spécifications

- Chipset: VL100
- Bande passante supportée: 32.4Gbit/s
- Power Delivery: -
- Résolution maximale: 7680x4320@60Hz et 3840x2160@144Hz
- Atténuation nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Rayon de courbure minimal: 25.5mm (1in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 80°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 43341
- EAN: 4002888433419

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43341 - 1m (3.28ft)
- 43342 - 2m (6.56ft)
- 43343 - 3m (9.84ft)

No.:

43341

Cavo Adattatore USB Tipo C a DisplayPort 8K60, 1m

Connessione di un monitor DP da un Computer con porta USB Tipo C



| DESCRIZIONE

- Connessione di uno schermo DP 4K e 8K ad una sorgente con interfaccia USB Tipo C
- Supporta risoluzioni DisplayPort fino a 7680x4320 60Hz e 3840x2160 144Hz
- Perfetto per la connessione di uno schermo DP ad un Macbook (incluso Apple M1), laptop o PC
- Necessita di una porta/Bus USB con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode
- 2 anni di garanzia

Questo cavo adattatore da USB Tipo C a DisplayPort 1.4 con HDR consente di collegare un monitor aggiuntivo ad un computer con porta USB Tipo C con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode. Il connettore DisplayPort può essere collegato direttamente alla porta sul monitor mentre il cavo lungo 1m permette di posizionare liberamente il monitor - l'installazione è semplice e rapida.

Supporta risoluzioni video di 8K 7680x4320@60Hz e 4K144Hz, rendendolo lo strumento ideale per lo streaming di giochi 8K o l'editing video 8K ad alta risoluzione. Un supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range permette di ottenere contenuti video con una maggiore luminosità, contrasti superiori e una gamma di colori molto più ampia, per un colore più realistico. Questo cavo è l'ideale per qualsiasi installazione AV digital signage, in esercizi commerciali e home cinema, supporta anche segnali audio multi canale non compressi.

Questo cavo adattatore viene alimentato dal bus USB, non necessita di alcun alimentatore esterno, l'installazione è 'Plug and Play' e si integra in qualsiasi applicazione, sia domestica che professionale.

Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale dei Connettori: USB C: guscio in ABS, DP: guscio in ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcato Nichel
- Composizione dei Pin: Rame forforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB: 24.3x12.52x7mm (0.96x0.49x0.28in)
 - DP: 47.74x22.2x10mm (1.88x0.87x0.39in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: DP 1.4
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.2mm (0.17in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Lega di rame
- Dimensione del Conduttore: 34AWG
- Schermatura: Maglia in rame 85%

Specifiche

- Chipset: VL100
- Larghezza di banda supportata: 32.4Gbps
- Power Delivery: -
- Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz and 3840x2160@144Hz
- Attenuazione nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Raggio minimo di curvatura: 25.5mm (1in)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 80°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43341
- EAN: 4002888433419

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43341 - 1m (3.28ft)
- 43342 - 2m (6.56ft)
- 43343 - 3m (9.84ft)